

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Ռեֆորս Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-23/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	Fortinet FortiGate	Fortinet FortiGate	FortiGate FG-100F/ FG-100F- BDL-950-36 - Fortinet FortiGate NGFW	Fortinet FortiGate NGFW	FortiGate FG-100F/ FG-100F- BDL-950-36 - Համակարգի արդյունավետությունը և հզորությունը ` IPv4 Firewall թողունակությունը (1518 / 512 / 64 բայթ, UDP)20 / 18 / 10 Գբիտ / վրկ / Firewall Latency (64 բայթ, UDP) 4,97 մկվ / Firewall թողունակությունը (փաթեթ մեկ վայրկյանում) 15 Mpps / Միաժամանակյա նիստեր (TCP) 1,5 մլն / Նոր սեսիանները/Վարկիան (TCP) 56,000 / Firewall-ի կանոնակարգեր(Policies)10,000 / IPs ecVPNթողունակություն(512բայթ)11, 5Գբիտ/վրկ/Gateway-to-Gateway Psec

VPN թունելներ 2000/Client-to-Gateway IPsec VPN թունելներ 16,000 / SSL-VPN թողունակությունը 1Գբիտ/վրկ /Միաժամանակ SSL-VPN օգտվողների (Առաջարկվող , թունելի ռեժիմ) քանակը 500 /SSL VPN Հաճախորդի լիցենզիաները ներառում են անսահմանափակ / IPsec VPN Հաճախորդի լիցենզիաները ներառում են անսահմանափակ/ SSL ստուգման թողունակությունը (IPS, միջին HTTPS) 1 Գբիտ/վրկ / SSL ստուգման CPS (IPS, միջին HTTPS) 1800/ SSL ստուգման միաժամանակյա սեսիա(IPS,միջին HTTPS) 135000 /Հավելվածի վերահսկման թողունակությունը (HTTP 64K) 2.2 Գբիտ/վրկ/ CAPWA թողունակություն (HTTP 64K)15Գբիտ/վ /Վիրտուալ տիրույթներ (կանխադրված /) 10/10 / Աջակցողների առավելագույն քանակը 32 /Բարձր հասանելիության կոնֆիգուրացիաներ Ակտիվ / Ակտիվ, Ակտիվ / Պասիվ, Կլաստերավորում Ինտերֆեյսեր 1x USB պորտ 1x Կոնսոլ պորտ 2x GE RJ45 MGMT/DMZ պորտեր 2x GE RJ45

WAN պորտեր 2x GE RJ45 HA
պորտեր 12x GE RJ45 պորտեր 2x 10
GE SFP սլոթեր 4x GE SFP սլոթեր 4x
GE RJ45/SFP Համագտագործվող
մեդիա զույգեր Չափերը և
հզորությունը Բարձրություն x
Լայնություն x Երկարություն (մմ) 44
x 432 x 254 / Նվազագույն քաշ 7,20 -
7.30 ֆունտ (3,20-3.30 կգ) Ֆորմա
Ֆակտոր (աջակցում է ՇՄԱԳ/ոչ
ՇՄԱԳ ստանդարտներին) Rack
Mount, 1U / AC Power Supply
100-240V AC, 50/60 Hz
Էլեկտրաէներգիայի սպառումը
(Միջին / առավելագույն) 35,1 Վտ /
38,7 /Ընթացիկ)100V / 1A, 240V /
0.5A/ Ջերմության ցրում 119,77 BTU/
Հավելյալ սնուցման աղբյուրներ Այո
Գործառնական միջավայր և
հավաստագրեր Աշխատանքային
ջերմաստիճան
(0-40°C)/Խոնավությունը 10-90%
չխտացնող/Աղմուկի մակարդակը
առնվազն 40,4-40,5 դԲԱ/ Օդի
հարկադիր հոսք Կողք-ետ / Գործող
բարձրություն (2250 մ)/
Համապատասխանություն FCC Part
15B, դաս A, CE, RCM, VCCI, UL / cUL,
CB, BSMI / Հավաստագրեր ICSA

				<p>Labs. Firewall, IPsec, IPS, հակավիրուսային, SSL-VPN; IPv6 Սարքի հակիրճ նկարագրություն 22x GE RJ45 պորտեր (ներառյալ 2x WAN պորտ, 1x DMZ պորտ, 1x Mgmt պորտ, 2x HA պորտ, 16x բաժանիչ պորտեր 4 SFP պորտով համօգտագործվող shared media), 4 SFP պորտ, 2x 10 GE SFP, կրկնակի սնուցման աղբյուրներ Լիցենզիայի փաթեթի առանձնահատկությունները 24x7 աջակցություն / հավելվածի վերահսկման ծառայություն / IPS ծառայություն / Ընդլայնված չարամիտ պաշտպանություն/վեբ գտման ծառայություն/Antispam ծառայություն/Լիցենզիայի ժամկետը 3 տարի (Unified Threat Protection Bundle (UTP)) Երաշխիքային սպասարկում և պայմաններ Երաշխիքային սպասարկում երկու տարի (24 ամիս) պարտադրի պայման ապրանքը նոր է չօգտագործված գործարանային փաթեթավորմամբ</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «РЕФОРС ГРУП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2023-10/0000000000-23/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17					