

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գ.Գ.Է. հողինգ ՍՊԸ-ն ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
9	<p>Դիտաշտարակ մետաղական՝ կառուցված 108 մմ արտաքին տրամագծով 4 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից կամ նույն չափերին համարժեք քառանկյուն խողովակից, բարձրությունը 6,3 մ, հիմքի չափսերը՝ 3,0x3,0 մ, չափսերը դիտակետում՝ 2,0x2,0 մ, տախտակամածը՝ հիմքից 3,7-3,9 մետր բարձրության վրա, տախտակամածը ոչ պակաս 5 սմ հաստության տախտակից՝ ամրացված 5x5 սմ չափսի եզրափակող անկյունակներին և 0,6 մ միջակայքով ամրացված 4 մմ հաստության ժապավեններին, ծածկը՝ մետաղական 0,5-0,6 մմ ծալքաթիթեղից՝ ամրացված 3x3 սմ չափսի եզրափակող և 0,6 մ միջակայքով ամրացված անկյունակներին կամ 3x3 քառանկյուն խողովակներին, ծածկի արտաքին չափսերը՝ 2,4x2,4մ, ծածկը ջերմամեկուսացված և ջերմամեկուսացման դետալները քողարկված, մետաղական 60-65 սմ լայնության և 32 մմ արտաքին չափսերով խողովակից 11-13 աստիճաններով: Բոլոր հատվող մասերի եռակցում, մետաղական մասերը մշակված հակակոռոզիոն նյութերով և ամբողջությամբ ներկված կապույտ գույնի մետաղի համար նախատեսված ներկով: Տեղափոխումը, բետոնե հիմքի ամրացումը (ոչ պակաս 0,9 մ) և տեղակայումն իրականացնում է մատակարարը (վաճառողը) ու հանձնվում է լիարժեք շահագործման ենթակա վիճակում: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 730 օրացուցային օր:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Գ.Գ.Է. հոլդինգ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԼ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
9	<p>Металлическая смотровая вышка, изготовленная из металлической трубы наружным диаметром 108 мм и толщиной стенки 4 мм или равноценной четырехугольной трубы, высотой 6,3 м, размерами основания 3,0x3,0 м, размерами смотровой площадки 2,0x2,0 м, палуба от основания на высоте 3,7 -3,9 м, настил из доски толщиной не менее 5 см, к торцам крепятся уголки 5x5 см и стропы толщиной 4 мм, прикрепляемые с интервалом 0,6 м, покрытие из металлического профнастила 0,5-0,6 мм: несъемное до уголков отделочных 3x3 см и закрепленных с интервалом 0,6 м или четырехугольных труб 3x3, наружные размеры покрытия: 2,4x2,4 м, утепление и теплоизоляционные детали покрытия скрыты, металлическая труба шириной 60-65 см и наружными размерами 32 мм 11 -13 градусов. Сварка всех соприкасающихся частей, металлические детали обработаны антикоррозийными материалами и полностью окрашены синей краской по металлу. Транспортировка, закрепление бетонного основания (не менее 0,9 м) и монтаж осуществляется поставщиком (продавцом) и доставляется в полностью рабочем состоянии. Гарантийный срок составляет не менее 730 календарных дней.</p>