

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոնոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                               |                |                        |  |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը           | մակնիշը        | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 14                 | BOYN INDUSTRIAL       | Biosafety cabinet<br>Class II | BSC-1500 IIA2X | BOYN INDUSTRIAL        | <p>II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետ II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետը հատուկ նախագծված է լաբորատոր գործողությունների համար, որոնք պահանջում են օգտագործողի և արտադրանքի պաշտպանություն: Գործում է օդային բացասական ճնշման տակ՝ պաշտպանելու անձնակազմը և HEPA ֆիլտրի լամինատային հոսքը՝ արտադրանքը պաշտպանելու համար: Հարմար է մանրէաբանական և հետազոտական ծրագրերին, որոնք</p> |

չեն պարունակում ռադիոակտիվ  
սյուրթեր և թունավոր ադտոտող  
սյուրթեր: HEPA ֆիլտրերի  
առկայությունն HEPA ֆիլտրի  
արդյունավետություն:  
Արդյունավետությունը 99,999% ոչ  
ավելի, 0.12 միկրոնի դեպքում:  
Չտիչների ռեսուրսների ցուցիչի  
առկայությունն Ներհոսքի  
արագություն՝ 0,53 ± 0,3 մ / վ Հոսքի  
ի վար արագությունը՝ 0,33 ± 0,3 մ /  
վ Լյումինեսցենտ լամպ՝  
առկայություն  
Ուլտրամանուշակագույն լամպ.  
Առկայություն Լուսավորություն՝  
≥1000 լյուքս Աշխատանքային  
մակերեսի բարձրությունը՝ 750 ± 50  
մմ Աշխատանքային բացումը՝ 200 մմ  
Ներքին չափսերը (WxDxH). 1350 ×  
600 × 660մմ Ընդհանուր չափսերը  
(WxDxH). 1500 × 750 × 2250 մմ  
Չժանգոտվող պողպատից  
աշխատանքային մակերես  
Կանգնակ՝ բարձրության  
կարգավորմամբ Առջևի  
պատուհանը՝ հակա-  
ուլտրամանուշակագույն ապակի,  
ճառագայթների 98% կլանմամբ  
Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Լրակազմ և պարագաներ<br/>Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն<br/>Սարքավորումը նոր է,<br/>չօգտագործված Լրակազմը<br/>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը 24 ամիս Որակի<br/>վկայականներ (առկայություն)<br/>ISO13485 FDA</p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                               |                |                            |   |
|------------|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак                 | марка          | наименование производителя | технические характеристики  |
| 14         | BOYN INDUSTRIAL        | Biosafety cabinet<br>Class II | BSC-1500 IIA2X | BOYN INDUSTRIAL            | II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետ II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետը հատուկ նախագծված է լաբորատոր գործողությունների համար, որոնք պահանջում են օգտագործողի և արտադրանքի պաշտպանություն: Գործում է օդային բացասական ճնշման տակ՝ պաշտպանելու անձնակազմը և HEPA ֆիլտրի լամինատային հոսքը՝ արտադրանքը պաշտպանելու համար: Հարմար է մանրէաբանական և հետազոտական ծրագրերին, որոնք |

չեն պարունակում ռադիոակտիվ  
սյուրթեր և թունավոր ադտոտող  
սյուրթեր: HEPA ֆիլտրերի  
առկայությունն HEPA ֆիլտրի  
արդյունավետություն:  
Արդյունավետությունը 99,999% ոչ  
ավելի, 0.12 միկրոնի դեպքում:  
Չտիչների ռեսուրսների ցուցիչի  
առկայությունն Ներհոսքի  
արագություն՝ 0,53 ± 0,3 մ / վ Հոսքի  
ի վար արագությունը՝ 0,33 ± 0,3 մ /  
վ Լյումինեսցենտ լամպ՝  
առկայություն  
Ուլտրամանուշակագույն լամպ.  
Առկայություն Լուսավորություն՝  
≥1000 լյուքս Աշխատանքային  
մակերեսի բարձրությունը՝ 750 ± 50  
մմ Աշխատանքային բացումը՝ 200 մմ  
Ներքին չափսերը (WxDxH). 1350 ×  
600 × 660մմ Ընդհանուր չափսերը  
(WxDxH). 1500 × 750 × 2250 մմ  
Չժանգոտվող պողպատից  
աշխատանքային մակերես  
Կանգնակ՝ բարձրության  
կարգավորմամբ Առջևի  
պատուհանը՝ հակա-  
ուլտրամանուշակագույն ապակի,  
ճառագայթների 98% կլանմամբ  
Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Լրակազմ և պարագաներ<br/>Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն<br/>Սարքավորումը նոր է,<br/>չօգտագործված Լրակազմը<br/>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը 24 ամիս Որակի<br/>վկայականներ (առկայություն)<br/>ISO13485 FDA</p> |
|--|--|--|--|--|