

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Ֆասթ Սքան» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Astrophysics	Astrophysics	XIS-Truck (with 100XDX)	Astrophysics Inc.	Միկրոբեռնատար տրանսպորտային միջոցի մեջ ինտեգրված 1,01մ x 1մ թունելով մոբիլ ռենտգենյան սարքավորում: Շահագործվելի է եղանակային բոլոր պայմաններում: Տրանսպորտային միջոցի քաշող անիվները 4x4 Ընդհանուր համակարգի եզրաչափերը. Բարձրությունը ոչ ավել 4 մետր Լայնությունը ոչ ավել 2,5 մ Երկարությունը ոչ ավել 12մ Քաշը` 1605կգ Թունելի չափսը 1,01մx1մ Կոնվեյերի արագությունը 0,23 /վրկ Կոնվեյերի առավելագույն բեռնվածությունը, հավասարաչափ

					բաշխվածության դեպքում 220կգ, Կոնվեյերի բարձրությունը ավտոմեքենայի հատակից 0,3-0,4մ Սնուցումը 115/230վոլտ փոփոխական $\pm 10\%$, 60/50 Հց: Թափանցելիությունը ըստ պողպատի 35մմ Լարի տարբերակման ունակությունը 38AWG Ճառագայթիչի անողային լարումը 165կՎ, Ճառագայթիչի խողովակի հոսանքը 1մկԱ: Պատկերը երկարոեկցիոն: Սարքավորումը երկճառագայթանի՝ ճառագայթիչներից մեկը կոնվեյերի կողքից, մյուսը կոնվեյերի վերևից Պահպանման ջերմաստիճանը -20°C- $+60^{\circ}\text{C}$ Շահագործման ջերմաստիճանը 0°C- $+40^{\circ}\text{C}$ Հարաբերական խոնավությունը, առանց կոնդենսատի ձևավորման, 5-95% Սարքավորման մակերեվույթից 5-10սմ հեռավորության վրա ռենտգենյան ճառագայթների արտահոսքի մեծությունը 1մկ2/ժամ Արտադրողի կողմից տրված հավաստագիր՝ առողջապահության և աշխատանքի անվտանգության միջազգային նորմերի ապահովվում,
--	--	--	--	--	--

					սննդամթերքի, դեղորայքի որակի ապահովվում: Բազմաէներգետիկ պատկերի կառուցում (4 գույն) Սև և Սպիտակ դիտում Օրգանական / անօրգանական նյութերի տարանջատում Նեգատիվ պատկեր Բարձր թափանցելիություն Ուրվագծերի փոփոխական ընտրություն Գույնի վարիացիա համապատասխան խտության Փոփոխական գամմա Տարբեր խտություններով նյութերի փոփոխական տարանջատում Խոշորացում (64x) Դիտեք նախորդ ուղեբեռի պատկերը Ուղեբեռի հաշվիչ Ամսաթիվ/Ժամ ցուցադրում UPS (անխափան սնուցման աղբյուր) Հարթ LCD մոնիտոր` 24 դոյմից Պայթուցիկի և Նարկոտիկի ըստ խտության ավտոմատ հայտնաբերում Վտանգավոր օբյեկտի պատկերի պրոյեկցիա Բարձր խտության նախազգուշացում Օպերատորի վերապատրաստման ծրագիր) Պատկերի ավտոմատ արխիվացում Բեռի մուտքի և ելքի լրացուցիչ 1 մետրանոց հարթակներ: Սարքավորումը աշխատում է ինչպես արտաքին հոսանքի
--	--	--	--	--	--

					աղբյուրից, այնպես էլ սեփական կոմպլեկտավորման մեջ մտնող բենզինային/դիզելային գեներատորից: Սարքավորման գործարկում, մեկանգամյա ուսուցում մինչև 20 հոգու համար պատվիրատուի պետական լեզվով: Երաշխիքը 730 օր: ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆԱՆԵՐ • Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը, տեղադրումը, կարգաբերումը, շահագործման ուսուցումը իրականացնում է Մատակարարը: • Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը փուլային չէ: • Մատակարարվող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օրացուցային օրը:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Фаст Скан» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Astrophysics	Astrophysics	XIS-Truck (with 100XDX)	Astrophysics Inc.	Мобильное рентгеновское оборудование с тоннелем 1.01 x 1 м, интегрированным в микрогрузовик. Используется во всех погодных условиях: Ведущие колеса автомобиля 4x4 Размеры системы Высота не более 4 метров Ширина не более 2,5 м Длина не более 12 м Размер туннеля1.01мx1м Скорость конвейера минимум 0,23 м/с Максимальная нагрузка конвейера при равномерном распределении 220кг Высота конвейера с пола машины 0,3 -0.4 м Питание 115/230

						В переменного тока $\pm 10\%$, 60/50 Гц. Проницаемость по стали 35мм Калибр провода 38AWG Анодное напряжение эмиттера 165 кВ, Лучистый ток трубки 1 мА Изображениеб и проекция Оборудование двухлучевой, один луч со стороны конвейера, другой сверху конвейера Температура хранения -20°C- +60°C Рабочая Температуратемпература 0°C- +40°C Относительная влажность без конденсации, 5-95% Величина утечки рентгеновского излучения на ростоянии 5-10см от поверхности оборудования 1 мкСм/час. Обеспечение международных стандартов охраны труда и техники безопасности. Обеспечение качества продуктов питания и медикаментов. Многоэнергетическое построение изображения (4 цвета) Черно-белый просмотр Разделение органических/неорганических веществ Негативное изображение Высокая проникающая способность переменный выбор контуров Вариация цвета в соответствии с
--	--	--	--	--	--	--

						плотностью Переменная гамма Переменное разделение материалов с различной плотностью Увеличение (64x) Посмотреть предыдущее изображение багажа Стойка для багажа Отображение даты/времени ИБП (источник бесперебойного питания) Плоский ЖК-монитор 24 дюймов. Автоматическое обнаружение взрывчатых веществ и наркотика по плотности Проецирование изображения опасного объекта Предупреждение о высокой плотности Программа обучения операторов) Автоматическое архивирование изображений Дополнительные 1-метровые грузовые платформы для входа и выхода. Оборудование должно работать как от внешнего источника питания, так и от бензинового или дизельного генератора, входящего в собственный комплект. Запуск оборудования, разовое обучение до 20 человек на государственном языке заказчика. Гарантия 730 дней: ИНЫЕ УСЛОВИЯ •
--	--	--	--	--	--	--

					Транспортировка и обработка товара, установка, наладка, обучение эксплуатации осуществляется Поставщиком. • Продукты должны быть неиспользованными. Доставка продукции не поэтапная. • На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок 730 календарных дней со дня, следующего за днем приемки товара покупателем
--	--	--	--	--	--