

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Ֆասթ Սքան» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	S4 General Trading LLC & Astrophysics	S4 General Trading LLC & Astrophysics	Trailer XIS-1517DVT	S4 General Trading LLC & Astrophysics Inc.	Միկրոբեռնատար տրանսպորտային միջոցի մեջ ինտեգրված 1,502մx1,702մ թունելով մորիլ ռենտգենյան սարքավորում: Կցասայլի մեջ ինտեգրված Շահագործելի է եղանակային բոլոր պայմաններում: Քաշող տրանսպորտային միջոցը 4x4 Ընդհանուր համակարգի եզրաչափերը. Բարձրությունը 4 մետր Լայնությունը ոչ ավել 2,9մ Երկարությունը ոչ ավել 12մ Թունելի չափսը 1,502մx1,702մ Կոնվեյերի արագությունը 0,20մ/վրկ Կոնվեյերի առավելագույն բեռնվածությունը,

հավասարաչափ բաշխվածության  
դեպքում 3000կգ կոնվեյերի  
բարձրությունը հատակից 0,383մ:  
Սնուցումը 115/230վոլտ  
փոփոխական  $\pm 10\%$ , 60/50 Հց:  
Թափանցելիությունը ըստ  
պողպատի 50մմ Լարի  
տարբերակման ունակությունը  
38AWG Ճառագայթիչի անողային  
լարումը 200կՎ, Ճառագայթիչի  
խողովակի հոսանքը 1մկմ: Պատկերը  
երկպրոեկցիոն Սարքավորումը  
երկճառագայթանի`  
Ճառագայթիչներից մեկը կոնվեյերի  
կողքից, մյուսը կոնվեյերի վերևից  
Պահպանման ջերմաստիճանը  $-20^{\circ}\text{C}$ -  
 $+60^{\circ}\text{C}$  Շահագործման  
ջերմաստիճանը ջերմաստիճանը  
 $0^{\circ}\text{C}$ -  $+40^{\circ}\text{C}$  Հարաբերական  
խոնավությունը, առանց  
կոնդենսատի ձևավորման մինչև  
95% Սարքավորման մակերեկույթից  
5-10սմ հեռավորության վրա  
ռենտգենյան ճառագայթների  
արտահոսքի մեծությունը 1մկ2/ժամ  
Արտադրողի կողմից տրված  
հավաստագիր` առողջապահության  
և աշխատանքի անվտանգության  
միջազգային նորմերի ապահովվում,

սննդամթերքի, դեղորայքի որակի ապահովվում: Բազմաէներգետիկ պատկերի կառուցում (4 և 6 գույն) Սև և Սպիտակ դիտում Օրգանական / անօրգանական նյութերի տարանջատում Նեգատիվ պատկեր Բարձր թափանցելիություն Ուրվագծերի փոփոխական ընտրություն Գույնի վարիացիա համապատասխան խտության Փոփոխական գամմա Տարբեր խտություններով նյութերի փոփոխական տարանջատում Խոշորացում (64x) Դիտեք նախորդ ուղեբեռի պատկերը Ուղեբեռի հաշվիչ Ամսաթիվ/Ժամ ցուցադրում UPS (անխափան սնուցման աղբյուր) Հարթ LCD մոնիտոր` 24 դույմ Պայթուցիկի և Նարկոտիկի ըստ խտության ավտոմատ հայտնաբերում Վտանգավոր օբյեկտի պատկերի պրոյեկցիա Բարձր խտության նախազգուշացում Օպերատորի վերապատրաստման ծրագիր) Պատկերի ավտոմատ արխիվացում: Սարքավորումը պետք է աշխատի ինչպես արտաքին հոսանքի աղբյուրից, այնպես էլ սեփական կոմպլեկտավորման մեջ

				<p>մտնող բեռնափոխակի կամ դիզելային գեներատորից: Սարքավորման գործարկում, մեկանգամյա ուսուցում մինչև 20 հոգու համար պատվիրատուի պետական լեզվով: Երաշխիքը 730 օր: ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆԱՆԵՐ • Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը, տեղադրումը, կարգաբերումը, շահագործման ուսուցումը իրականացնում է Մատակարարը: • Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը փուլային չէ: • Մատակարարվող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օրացուցային օրը:</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Фаст Скан» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	S4 General Trading LLC & Astrophysics	S4 General Trading LLC & Astrophysics	Trailer XIS-1517DVT	S4 General Trading LLC & Astrophysics Inc.	Мобильное рентгеновское оборудование с туннелем 1,502 x 1,702 м, интегрированным в микрогрузовик. Интегрирован в прицеп или транспортное средство Будет использоваться во всех погодных условиях: Ведущее транспортное средство 4x4 Размер системы Высота 4 метров Ширина не более 2,9 м Длина не более 12 м Размер туннеля 1,502мx1,702м Скорость конвейера 0,20 м/с Максимальная нагрузка конвейера при равномерном распределении,3000кг Высота

конвейера с пола системы 0,38 м  
Питание 115/230 В переменного  
тока  $\pm 10\%$ , 60/50 Гц.  
Проницаемость по стали 50мм  
Калибр провода 38AWG Анодное  
напряжение эмиттера 200 кВ,  
Лучистый ток трубки 1 мА  
Изображение бипроекция  
Оборудование двухбалочный, один  
луч со стороны конвейера, другой  
сверху конвейера Температура  
хранения -20°C- +60°C Рабочая  
Температура температура 0°C-  
+40°C Относительная влажность  
без конденсации, до 95% Величина  
утечки рентгеновских лучей на  
расстоянии 5-10 см от поверхности  
устройства 1 мкЗв/час.  
Обеспечение международных  
стандартов охраны труда и техники  
безопасности. Обеспечение  
качества продуктов питания и  
медикаментов.  
Многоэнергетическое построение  
изображения (4 и 6 цветов) Черно-  
белый просмотр Разделение  
органических/неорганических  
веществ Негативное изображение  
Высокая проникающая способность

переменный выбор контуров  
Вариация цвета в соответствии с  
плотностью Переменная гамма  
Переменное разделение  
материалов с различной  
плотностью Увеличение (64x)  
Посмотреть предыдущее  
изображение багажа Счетчик  
багажа Отображение даты/времени  
ИБП (источник бесперебойного  
питания) Плоский ЖК-монитор 24  
дюймов. Автоматическое  
обнаружение взрывчатых веществ  
и наркотика по плотности  
Проецирование изображения  
опасного объекта Предупреждение  
о высокой плотности Программа  
обучения операторов)  
Автоматическое архивирование  
изображений. Инсталяция  
оборудования, разовое обучение до  
20 человек на государственном  
языке заказчика. Гарантия 730  
дней: ИНЫЕ УСЛОВИЯ •  
Транспортировка и обработка  
товара, установка, наладка,  
обучение эксплуатации  
осуществляется Поставщиком. •  
Продукты должны быть

					неиспользованными. Доставка продукции не поэтапная. • На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок 730 календарных дней со дня, следующего за днем приемки товара покупателем
--	--	--	--	--	---