

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԱՕՄ ԳՐՈՒՊ ՓԲԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Գազպրոմ	<p>1 09411710/544 Սեղմված բնական գազ 1 Ձեռք բերվող բանական սեղմված գազը պետք է համապատասխանի ՀՀ Կառավարության 2008թ. օգոստոսի 28-ի թիվ 1101-Ն որոշման պահանջներին: Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է՝ 1. սեղմված բնական գազի լիցքավորման կայանները (ԱԳԼՃԿ) պետք է գտնվեն Շիրակի 9 հասցեից առավելագույնը 5 կմ հեռավորության վրա: 2. Պատվիրատուի տրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը երեկոյան և առավոտյան ժամերին պետք է իրականացվի արտահերթ: 3. պետք է երաշխավորի, որ նշված լիցքավորման կայանները զինված են սահմանված և որակյալ տեխնիկական միջոցներով գազի որակյալ լիցքավորում իրականացնելու համար: 4. պատվիրատուի ավտոբուսների համար միաժամանակ ապահովել նվազագույնը 4 լիցքավորման դիսպենսերներ արտահերթ: 5. սեղմված բնական գազի լիցքավորման հաշվառումը պետք է իրականացվի հաշվետու ամսվա կտրվածքով՝ ըստ յուրաքանչյուր լիցքավորման համար հաստատված կտրոնների կամ քարտային համակարգի միջոցով: 6. Մատակարարը ՀՀ Կառավարության 2008թ. օգոստոսի 28-ի թիվ 1101-Ն որոշման համաձայն սեղմված բնական գազի համար սահմանված պահանջների չկատարման դեպքում պարտավոր է իր միջոցներով փոխհատուցել Պատվիրատուին պատճառած վնասները: 7. Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին</p>

այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների համար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից: Խարնուրդի մաքրում խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15C: Ըստ ՀՀ-ում գործող Տեխնիկական կանոնակարգի, ԳՕՍՏ 27577-2000 8. Լցակայանը պետք է կառուցվի պասարկելի օրական 9 մեքենայից ոչ պակաս: 9. Սպասարկման ժամերը պետք է լինեն առավոտյան 06:30-08:00 և երեկոյան 20:30-00:30: Տրմադրվող կտրոնները պետք է լինեն անժամկետ Մեր կողմից նշված քանակը համարվում է առավելագույն: Մատակարարումը լինելու է ինչպես կտրոններով այնպես էլ քարտային համակարգով:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ОАО ГАОМ ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУ-БУДУПДР-23/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	Газпром	<p>Приобретаемый природный сжатый газ должен быть эквивалентен установленному Правительством РА на 2008 год. к требованиям решения от 28 августа № 1101-Н. Организация-поставщик обязана:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Заправочные станции компримированного природного газа (КПГ) должны быть расположены на максимальном расстоянии 5 км от 9 Ширака.</li><li>2. Заправка автомобилей заказчика в вечернее и утреннее время должна производиться в экстренном порядке.</li><li>3. должны гарантировать, что указанные заправочные станции оснащены определенными и квалифицированными техническими средствами для осуществления качественной заправки газом.</li><li>4. Предусмотреть не менее 4 зарядных устройств для автобусов заказчика одновременно в экстренном порядке.</li><li>5. Учет заправки компримированным природным газом ведется за отчетный месяц по утвержденной на каждую заправку талонной или карточной системе.</li><li>6. Поставщик соответствует постановлению правительства РА от 2008г. В случае невыполнения требований, установленных к компримированному природному газу в соответствии с решением № 1101 от 28 августа, обязан возместить причиненный Заказчику ущерб за счет собственных средств.</li><li>7. Газообразный метан для использования в качестве топлива в двигателях внутреннего</li></ol>

сгорания транспортных средств, получаемый в результате нескольких стадий последующей подготовки газа для технологических процессов установок КПГ. Очистка смеси, удаление влаги и других загрязнений и компрессия, не связанная с изменением состава компонентов, избыточное давление сжатого природного газового топлива при заправке баллонов должны соответствовать техническим условиям на КПГ и газовые баллоны, заполнены и не должны превышать предельное давление 19,6 МПа, газовые баллоны при наполнении должны иметь температуру выше температуры окружающей среды не более чем на 15°C. Согласно действующему Техническому регламенту РА, ГОСТ 27577-2000 8. АЗС должна быть способна подавать не менее 9 автомобилей в сутки. 9. Часы работы: с 06:30 до 08:00 и с 20:30 до 00:30. Предоставленные ваучеры должны быть неистекшими Указанная нами сумма считается максимальной. Снабжение будет как по купонам, так и по карточной системе.