

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գ.Գ.Է. հուլիսի 20-ին ՎՎ ՆԳՆ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՊԻՉ/2023-7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1.Star Micronics,2.Honeywell,3.Zebra,4. Brother,5.Bixolon,6. Datalogic	1.Star Micronics,2.Honeywell,3.Zebra,4. Brother,5.Bixolon,6. Datalogic	Thermal label printer	1.Star Micronics,2.Honeywell,3.Zebra,4. Brother,5.Bixolon,6. Datalogic	Ջերմային տպիչ Տպիչի տեսակը՝ շարժական մոնոխրոմ (սև/սպիտակ, b/w) Տպագրման եղանակը՝ ուղղակի ջերմային Տպման արագությունը՝ ոչ պակաս 100մմ/վ Միացման ինտերֆեյս՝ USB, Bluetooth Օպերատիվ հիշողություն (RAM) առնվազն 128 Mb Flash հիշողություն՝ առնվազն 256 ՄԵ. Սարքի՝ Քաշը մարտկոցով՝ ոչ ավել 430 գր Լայնություն x Բաճրություն x Խորություն՝ ոչ ավել 130մմ X 93.5մմ X 49.5մմ Լուծաչափ՝ 203 dpi / 8 կետաչափ/մմ Սնուցման աղբյուր՝ վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային

մարտկոց առնվազն 2000 ՄԱ  
Պաշտպանվածությունը փոշուց և  
խոնավության թափանցումից  
առնվազն IP54 ստանդարտով  
Հարվածադիմացկուն՝ մինչև 1,5մ-ից  
ընկնելուց աշխատանքային բոլոր  
ջերմաստիճանների միջակայքում,  
500 անգամ 1մ-ից ընկնելու դեպքում  
Աշխատանքային ջերմաստիճանը  
առնվազն -15°-ից +50°C սահմանում  
Պահպանման ջերմաստիճանը  
առնվազն -20°-ից +60°C  
սահմանում Թույլատրելի  
խոնավության աստիճանը  
աշխատանքային ռեժիմում՝ 10% -  
90% առանց կոնդենսացիայի  
Դիմացկունությունը  
տատանումներին առնվազն՝ MIL STD  
810 Համապատասխանություն  
անվտանգության ստանդարտներին  
և ճառագայթման մակարդակներին՝  
FCC մաս 15 և EN 55022 Class B  
limits; FCC, IC, Եվրոպական  
ստանդարտներ Bluetooth և  
802.11a/b/g/n համար; TÜV և IEC  
60950 անվտանգության  
ստանդարտներ ; NOM, C-Tick, VCCI,  
S-Mark, PSE, CCC, MII Bluetooth SIG-  
registered and Wi-Fi certified

Միացման ինտերֆեյս՝ Լարով՝ USB 2.0 Type-C; Անլար՝ BR/EDR, LE 4.2; Պասիվ NFC սարքերի միացման համար: Մարտկոցը՝ Li-On առնվազն 2280 մԱ/ժ, 7.2Վ. Սնուցման/լիցքի խնայողություն Հանգստի ռեժիմից միանգամից աշխատանքային ռեժիմի անցման հնարավորություն Տպիչ գլխիկի տաքացման աստիճանի ավտոմատ կարգավորման հնարավորություն Մարտկոցի լարման և կարգավիճակի ստուգման/դիտման հնարավորություն USB Type-C լիցքավորման հնարավորություն Նյութի (թղթի) լայնությունը՝ 80 մմ Տպման առավելագույն լայնությունը՝ 72 մմ Տպման երկարությունը՝ շարունակական Նյութի (թղթի) գլանափաթեթի տրամագիծը առավելագույնը 40 մմ Նյութի (թղթի) հաստությունը՝ 0.05մմ - 0.16 մմ Նումների լեզուն՝ CPCL, ZPL Սենսորների առակայություն՝ թուղթը վերջացել է, թղթի խցիկի փականը բաց է Շտրիխ կոդի տեսակներ 1D: առնվազն Codabar (NW-7), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, 2 and 5 digit add-on, Interleaved 2-of-5,

UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-E, 2 and 5 digit add-on Շտրիխ կոդի տեսակներ  
2D: առկա 2D Barcodes:  
AztecCode, DataMatrix,  
GS1/DataBar™ (RSS)family,  
MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR  
Code, TLC 39 Տպման պարամետրերի  
լրացուցիչ պահանջներ  
Մասշտաբային տառատեսակների և  
նախնական մասշտաբացվող  
տառատեսակների աջակցում  
Տեքստի  
խոշորացման/մասշտաբացման  
հնարավորություն Տեքստի տպման  
90° տեքման հնարավորություն  
Օգտագործողի կողմից սահմանված  
տառատեսակների, գրաֆիկայի և  
լոգոների տպման հնարավորություն  
Տպագրության ձևանմուշների  
աջակցություն; Ֆիքսված լայնության  
տառատեսակների և համաչափ  
լայնության տառատեսակների  
տպման հնարավորություն Cloud  
Print-ի հնարավորություն Savanna  
Data services (Send file to print) ի  
հնարավորություն PDF ֆայլերի  
տպում (առանց լրացուցիչ  
լիցենզիայի վճարի) Data Matrix  
Լիշերի (տառատեսակներ)

<p>Գ.Գ.Է. հոլդինգ ՍՊԸ</p>	<p>ՍՊԸ</p>	<p>ՍՊԸ</p>	<p>ՍՊԸ</p>	<p>ՍՊԸ</p>	<p>տեսակների/չափերի առկայություն Latin, Arabic, Hebrew, SourceCodePro, simplified/traditional Chinese Օպերացիոն համակարգը՝ Link-OS Օպերացիոն համակարգի աջակցություն՝ առկազն Windows CE .NET, Pocket PC, Windows Mobile 2002, Windows Mobile 2003 SE, Windows XP, 2000, NT ոչ սառնալար Android 2.3, 4.0, 4.1, և ավելի նոր; ոչ սառնալար iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 10.</p>
<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>					
<b>предлагаемого товара</b>					
<p>ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցությամբ մասնակցում է մասնակցությանը ըստ հավանագրի № 2/2023-7 նախատեսված շեմերի սահմաններում և ներկայացնում է իր առաջարկը:</p>					
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>наименование производителя</p>	<p>Վարձավորման տեխնիկական հատկանիշները՝ Printer Setup Utilities ոչ սառնալար 2 րեժիմներով Тип принтера - портативный Արագ լիցքավորում և կարգավորում Монохром (Черный/белый, b/w) Type-C կարող լիցքավորում և Способ печати- прямой Կարգավորում շեմերակարգավորում Термический Скорость печати-не հավասարություն՝ SOTI Printer Profile Manager Enterprise (PPME) подключения - USB, Bluetooth Airwatch SureMDM (by 42Gears) Оперативная память (RAM) VisibilityIQ Foresight (VIOF) BlueTooth минимум 128 мб Flash память Чувствительность минимум 256 мб Вес устройства с аккумулятором не более 430 гр Ширина x высота x глубина не более 150 мм x 93.5 мм x 49.5 мм Разрешение 203 dpi / 8 точечных измерений /мм Источник питания- перезаряжаемый литий-ионный աջակցում (ընտրովի)</p>
<p>1</p>	<p>1.Star Micronics,2.Honeywell,3.Zebra,4. Brother,5.Bixolon,6. Datalogic</p>	<p>1.Star Micronics,2.Honeywell,3.Zebra,4. Brother,5.Bixolon,6. Datalogic</p>	<p>Thermal label printer</p>	<p>1.Star Micronics,2.Honeywell,3.Zebra,4. Brother,5.Bixolon,6. Datalogic</p>	<p>Ստանդարտ տեխնիկական հատկանիշները՝ Тип принтера - портативный Արագ լիցքավորում և կարգավորում Монохром (Черный/белый, b/w) Type-C կարող լիցքավորում և Способ печати- прямой Կարգավորում շեմերակարգավորում Термический Скорость печати-не հավասարություն՝ SOTI Printer Profile Manager Enterprise (PPME) подключения - USB, Bluetooth Airwatch SureMDM (by 42Gears) Оперативная память (RAM) VisibilityIQ Foresight (VIOF) BlueTooth минимум 128 мб Flash память Чувствительность минимум 256 мб Вес устройства с аккумулятором не более 430 гр Ширина x высота x глубина не более 150 мм x 93.5 мм x 49.5 мм Разрешение 203 dpi / 8 точечных измерений /мм Источник питания- перезаряжаемый литий-ионный աջակցում (ընտրովի)</p>

					<p>       արկայված ԻՐԻ և արդի տեխնոլոգիաներով արտադրված զանգեղանակալի մոդելները համարվում են ինտելեկտուալ սեփականություն ունեցող գաղտնի տեղեկատվություն և պաշտպանվում են ըստ ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված և ԳԱԿ-ի կողմից հաստատված «ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված և ԳԱԿ-ի կողմից հաստատված» համապատասխան հարկային օրենսդրության համաձայն:     </p> <p>       Защита от электромагнитных помех и впитываемость от окружающей среды IP54     </p> <p>       Удобрительный материал до 1 м Рабочая температура от -15 до +50 С     </p> <p>       (Температура хранения не более +50 С)     </p> <p>       ամրացված և արդի տեխնոլոգիաներով արտադրված զանգեղանակալի մոդելները համարվում են ինտելեկտուալ սեփականություն ունեցող գաղտնի տեղեկատվություն և պաշտպանվում են ըստ ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված և ԳԱԿ-ի կողմից հաստատված «ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված և ԳԱԿ-ի կողմից հաստատված» համապատասխան հարկային օրենսդրության համաձայն:     </p> <p>       FCC Part 15 and EN 55022 class B limits; FCC and CE mark and Bluetooth LE / n;     </p> <p>       Խաղաղարկային օրենսդրության համաձայն՝ ՄՊՆ ԵՊՁ 60950-1-10, Կ-ՏՕԿՆ ՄՊՆ ԵՊՁ ՄԼՁԿ, PSE,     </p>
					<p>       CCC, MII Bluetooth S-regredand VI-Ficertified     </p> <p>       Интерфейс подключения Проводной-USB 2.0 Type-C; Беспроводной-BR/ EDR, LE 4.2; Для подключения пассивных устройств NFC     </p> <p>       Аккумулятор-Li-On не менее 2280 мАч, 7,2 В. Экономия питания/заряда     </p> <p>       Возможность сразу     </p>

перейти из режима отдыха в режим работы  
Возможность автоматической регулировки степени нагрева печатающей головки  
Возможность проверки/просмотра напряжения и состояния батареи  
Возможность зарядки USB Type - C  
Ширина материала (бумаги) - 80 мм  
Максимальная ширина печати 72 мм  
Длина печати-непрерывная  
Диаметр рулона материала (бумаги) макс - 40 мм  
Толщина материала( бумаги) -0,05 - 0,16 мм  
Язык нимв CPCL, ZPL  
Преимущество датчиков бумага закончена, клапан бумажной камеры открытый  
Код штрих-кода 1D не менее Кодабар (N-7), код 39, код 93, код 128, EAN-8, EAN-13, 2 и 5 digit add-on, чередующийся 2-of-5, UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-E, 2 и 5 digit add-on  
Типы штрих-кодов 2D: минимум 2D штрих-коды: Aztecode, DataMatrix, GS1 / Bar™ (RSS) семейство, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-код, TLC 39  
Дополнительные требования к параметрам печати  
Поддержка

масштабируемых шрифтов и  
предварительно масштабируемых  
шрифтов Возможность масштабиро-  
вания/масштабирования текста  
Возможность печати текста на 90°  
Возможность печати  
пользовательских шрифтов,  
графики и логотипов Поддержка  
шаблонов печати; Возможность  
печати шрифтов фиксированной  
ширины и шрифтов  
пропорциональной ширины  
Возможность облачного принтера  
Поддержка Savanna Data services  
(Savanna file to print) Печать  
файлов PDF (без дополнительной  
лицензионной платы) Наличие  
типов/размеров символов  
(шрифтов) матрицы данных Latin,  
Arabic, Hebrew, SourceCodePro,  
simplified/traditional Chinese  
Операционная система Link-OS  
Поддержка операционной системы  
как минимум Windows CE .NET,  
Pocket PC, Windows Mobile 2002,  
Windows Mobile 2003 SE, Windows  
XP, 2000, NT не менее Android 2.3,  
4.0, 4.1 и новый; не менее iOS 5, iOS  
6, iOS 7, iOS 10. Возможности



управления утилиты настройки принтера в не менее 2-х режимах  
Беспроводное подключение и управление Проводное подключение и управление Type-C  
Возможность дистанционного управления SOTI Printer Profile Manager Enterprise (PPME) Airwatch SureMDM (by 42Gears) VisibilityIQ Foresight (VIQF) BlueTooth  
Поддержка команд управления ZBI (без дополнительной оплаты) SGD WML Mirror Комплект • крепление к ремню • Кабель USB Type-C длиной не менее 1,5 м • Подложка многоослонных застроек для принтеров • опционно); • многоцелевых застроек отдельно для батарейя • опционно); • Подложка слоистой застройки для запасной батареи • опционно); • Подложка специального креп в автостоянке на лобовом стекле • опционно); • Подстройка специального крепинга в автостоянке на прилегающей панели (опционно). Гарантийный срок не менее 365 календарных дней. Обеспечение гарантийного

					<p>обслуживания в официальном центре обслуживания производителя в РА или на этапе поставки должен быть выдан сертификат МАГ или сертификат DAF, авторизованный в РА. Все товары должны быть новыми и неиспользованными.</p>
--	--	--	--	--	---