ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գ.Գ.Է. հոլդինգ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՊԻՉ/2023-7 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1.Star Micronics,2.Honeywell,3.Zebra,4.Brother,5.Bixolon,6.Datalogic	1.Star Micronics,2.Honeywell,3.Zebra,4.Brother,5.Bixolon,6.Datalogic	Thermal label printer	1.Star Micronics,2.Honeywell,3.Zebra,4.Brother,5.Bixolon,6.Datalogic	Ջերմային տպիչ Տպիչի տեսակը՝ շարժական մոնոխրոմ (սև/սպիտակ, b/w) Տպագրման եղանակը՝ ուղղակի ջերմային Տպման արագությունը՝ ոչ պակաս 100մմ/վ Միացման ինտերֆեյս՝ USB, Bluetooth Օպերատիվ հիշողություն (RAM) առնվազն 128 Mb Flash հիշողություն՝ առնվազն 256 ՄԲ. Սարքի՝ Քաշը մարտկոցով՝ ոչ ավել 430 գր Լայնություն x Բաձրություն x Խորություն՝ ոչ ավել 130մմ X 93.5մմ X 49.5մմ Լուծաչափ՝ 203 dpi / 8 կետաչափ/մմ Սնուցման աղբյուր՝ վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային

						մարտկոց առնվազն 2000 ՄԱ Պաշտպանվածությունը փոշուց և խոնավության թափանցումից առնվազն IP54 ստանդարտով Հարվածադիմացկուն՝ մինչև 1,5մ-ից ընկնելուց աշխատանքային բոլոր ջերմաստիճանների միջակայքում, 500 անգամ 1մ-ից ընկնելու դեպքում Աշխատանքային ջերմաստիճանը առնվազն -15°-ից +50°C սահմանում Պահպանման ջերմաստիճանը առնավազն -20°-ից +60°C սահմանում Թույլատրելի խոնավության աստիճանը աշխատանքային ռեժիմում՝ 10% - 90% առանց կոնդենսացիայի Դիմացկունությունը տատանումներին առնվազն՝ MIL STD 810 Համապատասխանություն անվտանգության ստանդարտներին և ճառագայթման մակարդակներին՝ FCC մաս 15 и EN 55022 Class B limits; FCC, IC, Եվրոպական ստանդարտներ Bluetooth և 802.11a/b/g/n համար; TÜV и IEC 60950 անվտանգության ստանդարտներ ; NOM, C-Tick, VCCI, S-Mark, PSE, CCC, MII Bluetooth SIG-registeredand Wi-Ficertified

						Միացման ինտերֆեյս՝ Լարով՝ USB 2.0 Type-C; Անլար՝ BR/EDR, LE 4.2; Պասիվ NFC սարքերի միացման համար: Մարտկոցը՝ Li-On առնվազն 2280 մԱ/ժ, 7.2Վ. Սնուցման/լիցքի խնայողություն Հանգստի ռեժիմից միանգամից աշխատանքային ռեժիմի անցման հնարավորություն Տպիչ գլխիկի տաքացման աստիճանի ավտոմատ կարգավորման հնարավորություն Մարտկոցի լարման և կարգավիճակի ստուգման/դիտման հնարավորություն USB Type-C լիցքավորման հնարավորություն Նյութի (թղթի) լայնությունը՝ 80 մմ Տպման առավելագույն լայնությունը 72 մմ Տպման երկարությունը՝ շարունակական Նյութի (թղթի) գլանափաթեթի տրամագիծը առավելագույնը 40 մմ Նյութի (թղթի) հաստությունը՝ 0.05մմ - 0.16 մմ Նումների լեզուն՝ CPCL, ZPL Սենսորների առակայություն՝ թուղթը վերջացել է, թղթի խցիկի փականը բաց է Շտրիխ կոդի տեսակներ 1D: առնվազն Codabar (NW-7), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, 2 and 5 digitadd-on, Interleaved 2-of-5,

						UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-E,2 and 5 digit add-on Շտրիխ կոդի տեսակներ 2D: առնվազն 2D Barcodes: AztecCode, DataMatrix, GS1/DataBar™ (RSS)family, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC 39 Տպման պարամետրերի լրացուցիչ պահանջներ Մասշտաբային տառատեսակների և նախնական մասշտաբացվող տառատեսակների աջակցում Տեքստի խոշորացման/մասշտաբացման հնարավորություն Տեքստի տպման 90° տեքման հնարավորություն Օգտագործողի կողմից սահմանված տառատեսակների, գրաֆիկայի և լոգոների տպման հնարավորություն Տպագրության ձևանմուշների աջակցություն; Ֆիքսված լայնության տառատեսակների և համաչափ լայնության տառատեսակների տպման հնարավորություն Cloud Print-ի հնարավորություն Savanna Data services (Send file to print) ի հնարավորություն PDF ֆայլերի տպում (առանց լրացուցիչ լիցենզիայի վճարի) Data Matrix Նիշերի (տառատեսակներ)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Գ.Գ.Է. հոլդինգ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << ՆԳՆ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՊԻՉ/2023-7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	1.Star Micronics,2.Honeywell,3.Zebra,4.Brother,5.Bixolon,6.Datalogic	1.Star Micronics,2.Honeywell,3.Zebra,4.Brother,5.Bixolon,6.Datalogic	Thermal label printer	1.Star Micronics,2.Honeywell,3.Zebra,4.Brother,5.Bixolon,6.Datalogic	Тип принтера - портативный Անլար միացում և կառավարում Type-C լարով միացում և կառավարում Հեռակառավարման հնարավորություն՝ SOTI Printer Profile Manager Enterprise (PPME) Airwatch SureMDM (by 42Gears) VisibilityIQ Foresight (VIQF) BlueTooth Կառավարման հրամանների աջակցություն ZBI (առանց լրացուցիչ վճարի) SGD WML Mirror Լրակազմը՝ • գոտուն ամրացնելու ամրակ • USB Type-C լար ոչ պակաս 1.5մ երկարությամբ • Տպիչների բազմապրոֆիլ հիցրավորման աջակցում (ընտրովի տեսակների/չափերի առկայություն Latin, Arabic, Hebrew, SourceCodePro, simplified/traditional Chinese Օպերացիոն համակարգը՝ Link-OS Օպերացիոն համակարգի աջակցություն՝ առնվազն Windows CE .NET, Pocket PC, Windows Mobile 2002, Windows Mobile 2003 SE, Windows XP, 2000, NT ոչ պակաս Android 2.3, 4.0, 4.1, և ավելի նոր; ոչ պակաս iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 10. Կառավարման հնարավորություններ՝ Printer Setup Utilities ոչ պակաս 2 ռեժիմներում Անլար միացում և կառավարում Type-C լարով միացում և կառավարում Հեռակառավարման հնարավորություն՝ SOTI Printer Profile Manager Enterprise (PPME) Airwatch SureMDM (by 42Gears) VisibilityIQ Foresight (VIQF) BlueTooth Կառավարման հրամանների աջակցություն ZBI (առանց լրացուցիչ վճարի) SGD WML Mirror Լրակազմը՝ • գոտուն ամրացնելու ամրակ • USB Type-C լար ոչ պակաս 1.5մ երկարությամբ • Տպիչների բազմապրոֆիլ հիցրավորման աջակցում (ընտրովի

					аккумулятор минимум 2000 мА. Защита от проникновения пыли и влаги не менее стандарта IP54 Ударопрочный - при падении до 1,5 м во всех диапазонах рабочих температур, 500 раз при падении с 1м Рабочая температура минимум от -15 до +50 °С определение температуры, а Нерабочая температура от -20 до +60 °С определения Допустимая степень влажности в рабочем режиме 10%-93% без конденсации Устойчивость к колебаниям не менее MIL STD 810 Соответствие стандартам безопасности и уровням излучения: FCC Part 15 и EN 55022 class b limits; FCC, IC, европейские стандарты для Bluetooth и 802.11 a/b/g/n; стандарты безопасности TÜV и IEC 60950; Mobil, C-Tick, VCI, S-Mark, PSE,
					CCC, MII Bluetooth S-regredand VI-Ficertified Интерфейс подключения Проводной-USB 2.0 Type-C; Беспроводной-BR/ EDR, LE 4.2; Для подключения пассивных устройств NFC Аккумулятор-Li-On не менее 2280 мАч, 7,2 В. Экономия питания/заряда Возможность сразу

						перейти из режима отдыха в режим работы Возможность автоматической регулировки степени нагрева печатающей головки Возможность проверки/просмотра напряжения и состояния батареи Возможность зарядки USB Type - C Ширина материала (бумаги) - 80 мм Максимальная ширина печати 72 мм Длина печати-непрерывная Диаметр рулона материала (бумаги) макс - 40 мм Толщина материала(бумаги) -0,05 - 0,16 мм Язык нимов CPCL, ZPL Преимущество датчиков бумага закончена, клапан бумажной камеры открытый Код штрих-кода 1D не менее Кодабар (N-7), код 39, код 93, код 128, EAN-8, EAN-13, 2 и 5 digitadd-on, чередующийся 2-of-5, UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-E,2 и 5 digit add-on Типы штрих-кодов 2D: минимум 2D штрих-коды: Aztecode, DataMatrix, GS1 / Bar ™ (RSS)семейство, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-код, TLC 39 Дополнительные требования к параметрам печати Поддержка

						масштабируемых шрифтов и предварительно масштабируемых шрифтов Возможность масштабирования/масштабирования текста Возможность печати текста на 90° Возможность печати пользовательских шрифтов, графики и логотипов Поддержка шаблонов печати; Возможность печати шрифтов фиксированной ширины и шрифтов пропорциональной ширины Возможность облачного принтера Поддержка Savanna Data services (Savanna file to print) Печать файлов PDF (без дополнительной лицензионной платы) Наличие типов/размеров символов (шрифтов) матрицы данных Latin, Arabic, Hebrew, SourceCodePro, simplified/traditional Chinese Операционная система Link-OS Поддержка операционной системы как минимум Windows CE .NET, Pocket PC, Windows Mobile 2002, Windows Mobile 2003 SE, Windows XP, 2000, NT не менее Android 2.3, 4.0, 4.1 и новый; не менее iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 10. Возможности

						управления утилиты настройки принтера в не менее 2-х режимах Беспроводное подключение и управление Проводное подключение и управление Type-C Возможность дистанционного управления SOTI Printer Profile Manager Enterprise (PPME) Airwatch SureMDM (by 42Gears) VisibilityIQ Foresight (VIQF) BlueTooth Поддержка команд управления ZBI (без дополнительной оплаты) SGD WML Mirror Комплект • крепление к ремню • Кабель USB Type-C длиной не менее 1,5 м • Подложка многооослонных застройок для принтеров • опционно); • многоцелевых застройок отдельно для батарейя • опционно); • Подложка слоистой застройки для запасной батарии • опционно); • Подложка специального креп в автостоянке на лобовом стекле • опционно); • Подстройка специального крепинга в автостоянке на прилегающей панели (опционно). Гарантийный срок не менее 365 календарных дней. Обеспечение гарантийного

					обслуживания в официальном центре обслуживания производителя в РА или на этапе поставки должен быть выдан сертификат MAF или сертификат DAF, авторизованный в РА. Все товары должны быть новыми и неиспользованными.