

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԹԵՅՁ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-96/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Ընդունող-վերահսկող հրդեհապահպան, շլեյֆների քանակը առնվազն 16, հրդեհի մասին ազդարարման և ղեկավարման ելքերի առկայություն, անսարքությունների հսկման համար ելքային ռելեների «անկախ» կոնտակտների առկայություն, արտաքին կոմուտացիոն սարքավորումների միացման հնարավորություն, սարքի մեջ տեղադրված է ձայնային ազդարարիչ, սարքում տեղադրված լուսադիոդային և ձայնային ազդարարիչների աշխատունակության ստուգման հնարավորություն, սարքի ծրագրի թարմացման հնարավորություն, ազդասարքերի միացման համար +12 Վ լարմամբ չանջատվող ելքի առկայություն, սարքն ունի ելքի կարճ միացումից պաշտպանություն, հրդեհային ազդանշանման շլեյֆները անցնում են պահպանության ռեժիմին միացումից առավելագույնը 20 վայրկյան հետո, սարքը պաշտպանում է տեղադրված մարտկոցը լրիվ լիցքաթափումից, սարքի սնուցման ամբողջական անջատումից հետո սարքը հիշում է ազդանշանային գծի վիճակը: Ազդասարքերի միացման «+12Վ» ելքի սնուցման հոսանքը ոչ ավել քան 500մԱ, միացված գծերի կարճ միացման և «կտրվածքի» ավտոմատ վերահսկողություն, 220Վ սնուցման խափանման դեպքում մարտկոցից սնուցման միացման ավտոմատ անցում և հակառակը` 220Վ լարման վերականգնման դեպքում, հաղորդալարերի միջև արտահոսքի դիմադրությունը առնվազն 5 կՕհմ, ցանցից սնման հզորությունը ոչ ավել քան 50ՎԱ, քաշը առանց մարտկոցի ոչ ավել քան 4կգ: Չափերը ոչ ավել քան 450 x 340 x 120 մմ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը -10-ից մինչև +50 °C:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԹԵՅՁ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-96/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Ընդունող-վերահսկող հրդեհապահպան, շլեյֆների քանակը առնվազն 16, հրդեհի մասին ազդարարման և ղեկավարման ելքերի առկայություն, անսարքությունների հսկման համար ելքային ռելեների «անկախ» կոնտակտների առկայություն, արտաքին կոմուտացիոն սարքավորումների միացման հնարավորություն, սարքի մեջ տեղադրված է ձայնային ազդարարիչ, սարքում տեղադրված լուսադիոդային և ձայնային ազդարարիչների աշխատունակության ստուգման հնարավորություն, սարքի ծրագրի թարմացման հնարավորություն, ազդասարքերի միացման համար +12 Վ լարմամբ չանջատվող ելքի առկայություն, սարքն ունի ելքի կարճ միացումից պաշտպանություն, հրդեհային ազդանշանման շլեյֆները անցնում են պահպանության ռեժիմին միացումից առավելագույնը 20 վայրկյան հետո, սարքը պաշտպանում է տեղադրված մարտկոցը լրիվ լիցքաթափումից, սարքի սնուցման ամբողջական անջատումից հետո սարքը հիշում է ազդանշանային գծի վիճակը: Ազդասարքերի միացման «+12Վ» ելքի սնուցման հոսանքը ոչ ավել քան 500մԱ, միացված գծերի կարճ միացման և «կտրվածքի» ավտոմատ վերահսկողություն, 220Վ սնուցման խափանման դեպքում մարտկոցից սնուցման միացման ավտոմատ անցում և հակառակը`220Վ լարման վերականգնման դեպքում, հաղորդալարերի միջև արտահոսքի դիմադրությունը առնվազն 5 կՕհմ, ցանցից սնման հզորությունը ոչ ավել քան 50ՎԱ, քաշը առանց մարտկոցի ոչ ավել քան 4կգ: Չափերը ոչ ավել քան 450 x 340 x 120 մմ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը -10-ից մինչև +50 °С:</p>