

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գ.Գ.Է. հոլդինգ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/73 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Leica,Nikon կամ Sony	Leica,Nikon կամ Sony	Leica,Nikon կամ Sony/Sony Alpha a7 III mirrorless/	Leica,Nikon կամ Sony	Տեսախցիկ՝ թվային ֆոտոխցիկ, և նսանյակների հավաքածու: Բրենդ՝ Leica, Sony կամ Nikon Ոսանյակները, լուսարձակիչը, մարտկոցները և այս տեսախցիկի հետ ստորև նշված բոլոր ապրանքները պետք է համապատասխանեն մատակարարվող տեսախցիկին, անխափան աշխատեն այդ տեսախցիկի հետ և պետք է լինեն նույն արտադրողից, որը հենց տեսախցիկն է արտադրել՝ նույն բրենդի: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և

առնվազն 3 տարվա երաշխիքով:
Չիպերը պետք է
համապատասխանեն տեսակցիկին:
Թվային ֆոտոխցիկը իր
հավաքածույում պետք է ունենա՝ •
Թվային տեսախցիկ • տեսախցիկին
համապատասխանող՝ պահեստային
մարտկոց (2 հատ), • պայուսակ (1
հատ), • թվով երեք ոսպնյակ՝
Նկարագրերը նշված են ստորև, •
հիշողության քարտ (2 հատ) 64GB •
ստորև նշված բոլոր ոսպնյակները և
այլ ապրանքները, որոնք նշված են
Նկարագրում և պետք է անխափան
միացվեն և աշխատենք
մատակարարվող տեսախցիկի հետ
Տեսախցիկի պարամետրերն են՝ •
50MP Full-Frame Exmor RS BSI CMOS
սենսոր • Նկարահանում մինչև 30
կադր/վ, ISO 50-102400 • 8K 30p և
4K 120p Տեսանյութ 10 բիթով • 4.3K
16-բիթանոց հում վիդեո ելք, S-
Cinetone • 9,44 մ-կետ EVF՝ 240
կադր/վրկ թարմացման
արագությամբ • 759-Պտ. Արագ
հիբրիդային AF, իրական ժամանակի
աչքի AF • 5 առանցքի SteadyShot
պատկերի կայունացում • Dual Drive
Mech. Փեղկ, 1/400 վրկ համաժամ • 5

ԳՀց MIMO Wi-Fi, 1000BASE-T Ethernet • Կրկնակի CFexpress Type A/SD քարտի բնիկներ Ոսպնյակ 3` 24-70mm f/2.8 GM ոսպնյակ և ուլտրամանուշակագույն գոտիների հավաքածու, որը պետք է համապատասխանի մատակարարվող տեսախցիկին, անխափան աշխատի այդ տեսախցիկի հետ և պետք է այն լինի նույն արտադրողից, ինչ տեսախցիկն է` նույն բրենդի: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և առնվազն 3 տարվա երաշխիքով: Հավաքածուն պետք է ունենա. E-Mount Lens/Full-Frame Format Դիպերզի միջակայքը` f/2,8-ից f/22 Մեկ XA տարր և երկու ասֆերիկ տարր One ED Element One Super ED Element Նաևն AR ծածկույթ Direct Drive Super Sonic Wave AF շարժիչ Focus Hold կոճակը; Ներքին կենտրոնացում AF/MF անջատիչ; Zoom Lock Switch դիմացկուն փոշուն և խոնավությանը 82 մմ ուլտրամանուշակագույն ֆիլտր Այն պետք է ունենա արագ, ստանդարտ խոշորացում, սա լայնանկյունից կարճ հեռաֆոտո ոսպնյակ`

առաջադեմ G Master օպտիկա,
ամուր ֆիզիկական դիզայն և վառ
f/2.8 մշտական առավելագույն
բացվածք: 24-70 մմ f/2.8-ը ոսպնյակ`
Նկարահանման տարբեր
իրավիճակների համար: Արտաքին
Ֆլեշ` տեսախցիկի լուսարձակիչ, որը
պետք է համապատասխանի
մատակարարվող տեսախցիկին,
անխափան աշխատի այդ
տեսախցիկի հետ և ցանկալի է,
որպեսզի այն լինի նույն
արտադրողից: Բոլոր ապրանքները
պետք է լինեն նոր, չօգտագործված
և առնվազն 3 տարվա
երաշխիքով: Համատեղելի է Sony a7,
A8, A1, ADI / P-TTL-ի հետ Համարը`
105' ISO 100 և 105 մմ Մեծացման
միջակայք` 24-105 մմ (15 մմ
վահանակով) Թեքվել -8-ից մինչև
90° Պտտվել 180° աջ և 90° ձախ
Անլար TTL
վերահսկիչ/հեռակառավարվող Ֆլեշ
LCD վահանակ և փոշու/ջրի
դիմացկուն Վերամշակման
ժամանակը` 0,1-5 վայրկյան
Դանդաղ, բարձր արագությամբ,
1-ին և 2-րդ վարագույրների
համաժամեցում Աշխատում է 2 AA

яркой подсветкой и цифровой
дисплей с разрешением 1280x800
мм и сенсорным экраном для
самых популярных приложений – от
пейзажей до игр и просмотра
съемки и просмотра фотографий
TTL-вспышка с функцией авто
и вспышкой с 105 мм объективом:
максимальная выдержка 1/5000 с (15
мм объективом) и наклоном экрана до
90° в обе стороны «назад» и
на 90° в обе стороны TTL-
контроль выдержки и вспышки ЖК-
экран с сенсорным управлением
Время переключения с выключения
и выключения экрана с выключением
с помощью сенсорного экрана
Синхронизация с внешними
Автоматический режим съемки
камеры с объективом Nikon-FW50
и объективом с объективом,
аккумулятор с Nikon-EZ 3000
зарядка аккумулятора с зарядкой
и зарядкой аккумулятора с зарядкой
Преобразователь питания и
идеальный вариант для
RF 2.4 GHz зарядка / USB RF-
Модуль / USB-адаптер для
USB-адаптера / USB-адаптер

					стабилизатор изображения Настраиваемое кольцо управления Закругленная 9-лепестковая диафрагма 1 штука эквивалентна 1 комплекту
--	--	--	--	--	--