

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գ.Գ.Է. հոլդինգ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/73 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի      |                         |  |                         |   |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը   | ապրանքային<br>նշանը     | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը  | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2                  | Leica,Nikon կամ<br>Sony | Leica,Nikon կամ<br>Sony | Leica,Nikon կամ<br>Sony/Sony Alpha a7<br>III mirrorless/ | Leica,Nikon կամ<br>Sony | Տեսախցիկ՝ թվային ֆոտոխցիկ, և<br>նսանյակների հավաքածու: Բրենդ՝<br>Leica, Sony կամ Nikon<br>Ոսանյակները, լուսարձակիչը,<br>մարտկոցները և այս տեսախցիկի<br>հետ ստորև նշված բոլոր<br>ապրանքները պետք է<br>համապատասխանեն<br>մատակարարվող տեսախցիկին,<br>անխափան աշխատեն այդ<br>տեսախցիկի հետ և պետք է լինեն<br>նույն արտադրողից, որը հենց<br>տեսախցիկն է արտադրել՝ նույն<br>բրենդի: Բոլոր ապրանքները պետք է<br>լինեն նոր, չօգտագործված և |

առնվազն 3 տարվա երաշխիքով:  
Չիպերը պետք է  
համապատասխանեն տեսակցիկին:  
Թվային ֆոտոխցիկը իր  
հավաքածույում պետք է ունենա՝ •  
Թվային տեսախցիկ • տեսախցիկին  
համապատասխանող՝ պահեստային  
մարտկոց (2 հատ), • պայուսակ (1  
հատ), • թվով երեք ոսպնյակ՝  
Նկարագրերը նշված են ստորև, •  
հիշողության քարտ (2 հատ) 64GB •  
ստորև նշված բոլոր ոսպնյակները և  
այլ ապրանքները, որոնք նշված են  
Նկարագրում և պետք է անխափան  
միացվեն և աշխատենք  
մատակարարվող տեսախցիկի հետ  
Տեսախցիկի պարամետրերն են՝ •  
50MP Full-Frame Exmor RS BSI CMOS  
սենսոր • Նկարահանում մինչև 30  
կադր/վ, ISO 50-102400 • 8K 30p և  
4K 120p Տեսանյութ 10 բիթով • 4.3K  
16-բիթանոց հում վիդեո ելք, S-  
Cinetone • 9,44 մ-կետ EVF՝ 240  
կադր/վրկ թարմացման  
արագությամբ • 759-Պտ. Արագ  
հիբրիդային AF, իրական ժամանակի  
աչքի AF • 5 առանցքի SteadyShot  
պատկերի կայունացում • Dual Drive  
Mech. Փեղկ, 1/400 վրկ համաժամ • 5

ԳՀց MIMO Wi-Fi, 1000BASE-T Ethernet • Կրկնակի CFexpress Type A/SD քարտի բնիկներ Ոսպնյակ 3` 24-70mm f/2.8 GM ոսպնյակ և ուլտրամանուշակագույն գոտիների հավաքածու, որը պետք է համապատասխանի մատակարարվող տեսախցիկին, անխափան աշխատի այդ տեսախցիկի հետ և պետք է այն լինի նույն արտադրողից, ինչ տեսախցիկն է` նույն բրենդի: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և առնվազն 3 տարվա երաշխիքով: Հավաքածուն պետք է ունենա. E-Mount Lens/Full-Frame Format Դիպերզի միջակայքը` f/2,8-ից f/22 Մեկ XA տարր և երկու ասֆերիկ տարր One ED Element One Super ED Element Նաևն AR ծածկույթ Direct Drive Super Sonic Wave AF շարժիչ Focus Hold կոճակը; Ներքին կենտրոնացում AF/MF անջատիչ; Zoom Lock Switch դիմացկուն փոշուն և խոնավությանը 82 մմ ուլտրամանուշակագույն ֆիլտր Այն պետք է ունենա արագ, ստանդարտ խոշորացում, սա լայնանկյունից կարճ հեռաֆոտո ոսպնյակ`

առաջադեմ G Master օպտիկա,  
ամուր ֆիզիկական դիզայն և վառ  
f/2.8 մշտական առավելագույն  
բացվածք: 24-70 մմ f/2.8-ը ոսպնյակ`  
Նկարահանման տարբեր  
իրավիճակների համար: Արտաքին  
Ֆլեշ` տեսախցիկի լուսարձակիչ, որը  
պետք է համապատասխանի  
մատակարարվող տեսախցիկին,  
անխափան աշխատի այդ  
տեսախցիկի հետ և ցանկալի է,  
որպեսզի այն լինի նույն  
արտադրողից: Բոլոր ապրանքները  
պետք է լինեն նոր, չօգտագործված  
և առնվազն 3 տարվա  
երաշխիքով: Համատեղելի է Sony a7,  
A8, A1, ADI / P-TTL-ի հետ Համարը`  
105' ISO 100 և 105 մմ Մեծացման  
միջակայք` 24-105 մմ (15 մմ  
վահանակով) Թեքվել -8-ից մինչև  
90° Պտտվել 180° աջ և 90° ձախ  
Անլար TTL  
վերահսկիչ/հեռակառավարվող Ֆլեշ  
LCD վահանակ և փոշու/ջրի  
դիմացկուն Վերամշակման  
ժամանակը` 0,1-5 վայրկյան  
Դանդաղ, բարձր արագությամբ,  
1-ին և 2-րդ վարագույրների  
համաժամեցում Աշխատում է 2 AA





яркой подсветкой и цифровой  
дисплей с разрешением 1280x800  
мм и сенсорным экраном для  
самых популярных приложений – от  
пейзажей до игр и просмотра  
съемки и просмотра фотографий  
TTL-вспышка с функцией авто  
и вспышкой с 105 мм объективом:  
максимальная выдержка 1/5000 с (15  
мм объективом) и наклоном экрана до  
90° в обе стороны «назад» и «вперед»  
и на 90° в обе стороны TTL-  
контроль выдержки и вспышки ЖК-  
экран с сенсорным управлением  
Время переключения 0,05 с  
Гашение экрана и выключение  
с помощью сенсорного управления  
и защита от влаги и пыли  
Вспышка с TTL-вспышкой и  
камерой с объективом NIKON-FW50  
и объективом с объективом,  
аккумулятор с литий-ионной  
зарядкой и функцией зарядки  
и аккумулятора с функцией  
Преобразователь напряжения  
и функция зарядки аккумулятора:  
RF 2.4 GHz зарядка / USB RF-  
Модуль / USB-камера / USB-  
USB-адаптер / USB-камера /





|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | стабилизатор изображения<br>Настраиваемое кольцо управления<br>Закругленная 9-лепестковая<br>диафрагма 1 штука эквивалентна 1<br>комплекту |
|--|--|--|--|--|--|