ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գ.Գ.Է. հոլդինգ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/73 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Leica, Canon կամ Sony	Leica, Canon կամ Sony	Leica, Canon կամ Sony/Sony PXW-Z280/	Leica, Canon կամ Sony	Պրոֆեսիոնալ Տեսախցիկ Բրենդը՝ Leica, Canon կամ Sony PXW-Z280 Այս տեսախցիկի հետ ստորև նշված բոլոր ապրանքները պետք է համապատասխանեն մատակարարվող տեսախցիկին, անխափան աշխատեն այդ տեսախցիկի հետ և պետք է լինեն նույն արտադրողից, որը հենց տեսախցիկն է արտադրել՝ նույն բրենդի: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և առնվազն 3 տարվա երաշխիքով: Չիպերը պետք է համապատասխանեն տեսակցիկին:

						Տեսախցիկի պարամետրերն են՝ 4K 3-CMOS 1/2" Sensor XDCAM Երեք 1/2" Exmor R CMOS սենսորներ 4K 60p ձայնագրություն Ինտեգրված 17x օպտիկական խոշորացման ոսպնյակներ Էլեկտրոնային փոփոխական ND ֆիլտր Աջակցում է XAVC Intra/Long, MPEG HD, DVCAM Աջակցում է S-Log 3-ին Աջակցում է HLG-ին HDR աշխատանքային հոսքի համար 4K/HD միաժամանակյա ձայնագրում 12G-SDI ելքը աջակցում է 4K 60p Ներկառուցված 2.4/5 ԳՀց Wi-Fi Այն պետք է նկարահանի 4K մինչև 60p՝ հենվելով երեք 1/2" Exmor R սենսորների վրա, որոնք ապահովում են ցածր լույսի բարելավված հնարավորություն՝ համեմատած ստանդարտ սենսորների հետ: Տեսախցիկը պետք է միավորի 17x օպտիկական խոշորացման ոսպնյակ և էլեկտրոնային փոփոխական ND ֆիլտր: Տեսախցիկը պետք է աջակցի ժամանակակից կոդեկներին՝ ինչպիսին է XAVC-ը, ինչպես նաև հին կոդեկները, ինչպիսիք են MPEG HD-ը և DVCAM-ը, որոնք թույլ են տալիս օգտագործել մեկ տեսախցիկ՝

						4K, HD կամ SD տեսանյութեր նկարահանելու համար: Տեսախցիկը պետք է աջակցի S-Log 3-ին՝ բարելավված կատարողականության համար և HLG-ին (Hybrid Log Gamma), որը թույլ կտա նկարահանել և մատուցել կադրեր, որոնք համատեղելի են ինչպես HDR-ի (բարձր դինամիկ տիրույթ), այնպես էլ SDR-ի (ստանդարտ դինամիկ տիրույթի) հետ՝ առանց հետարտադրական աշխատատար աշխատանքի կարիքի: Դուք կարող եք միաժամանակ ձայնագրել և՛ 4K, և՛ HD, կամ ներկառուցված 12G-SDI ելքի միջոցով թողարկել 4K 60p: Տեսախցիկը ունի ներկառուցված 2.4 և 5 ԳՀց Wi-Fi: Տեսախցիկը պետք է համակզմում ունենա լիցքավորիչներ, մարտկոցներ և հիշողության կրիչ՝ 1 լրակազմ, յուրաքանչյուրից երկուական: Տեսախցիկի լրակազմում պետք է ներառված լինեն և տեսախցիկի հետ մատակարարվեն նաև տեսախցիկի երկգույն LED լույս LCD էկրանով՝ 2 հատ, որը պետք է համապատասխանի

						մատակարարվող տեսախցիկին, անխափան աշխատի այդ տեսախցիկի հետ և ցանկալի է, որպեսզի այն լինի նույն արտադրողից: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և առնվազն 3 տարվա երաշխիքով: Երկգույն LED Լույս տեսախցիկի վրա 3300-5600K Գույնի ջերմաստիճան, CRI 95 20-100% մթագնում, 120° ճառագայթի անկյուն 987-Լյումենի պայծառություն LCD կարգավիճակի ցուցադրում Ներկառուցված L-Series մարտկոցի ամրակ 2,4 ժամ տեւողությունը լրիվ պայծառության վրա 1/4"-20 Մոնտաժային թել Ներառված է կարգավորելի ադապտեր Տեսախիկի լրակազմում պետք է ներառված լինեն և տեսախցիկի հետ մատակարարվեն Տեսախցիկների տեքստ ցուցադրող սարք և մոնիտոր- սուֆլյորի հավաքածու՝ հեռակառավարման վահանակով, որը պետք է համապատասխանի մատակարարվող տեսախցիկին, անխափան աշխատի այդ տեսախցիկի հետ և ցանկալի է, որպեսզի այն լինի նույն

արտադրողից: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և առնվազն 3 տարվա երաշխիքով: Суфлер Սուֆլյորը պետք է միանա iPad/Android պլանշետներին Bluetooth/Wired Remote Control 60/40 Մասամբ արծաթապատ հայելային ապակի Ներառված պետք է լինի երկու բարձրացնող ափսե, ոսպնյակների տեղադրման ստանդարտ և ներքևի տարբերակ, կրկնակի օգտագործվող պատվերով կտրված պատյանների փրփուր: Նվազագույն չափերը՝ 20 սմ Առավելագույն չափերը՝ 30 սմ Մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը 3-ից 6 ժամ Վերալիցքավորման ժամանակը 90 րոպե Անլար միջակայք 9' / 3 մ 1 x HDMI չճշտված տարբերակի մուտք 1 x DVI մուտք 1 x VGA մուտք 1 x կոմպոզիտային մուտքագրում 1 x HDMI չճշտված տարբերակի ելք Ընթեռնելիության միջակայքը 17' / 5,2 մ Beamsplitter հարաբերակցությունը 60/40 Ոսպնյակի բացում 5.9" / 149.9 մմ 1 հատը համարժեք է 1 լրակազմի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Գ.Գ.Է. հոլդինգ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/73 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Leica, Canon կամ Sony	Leica, Canon կամ Sony	Leica, Canon կամ Sony/Sony PXW-Z280/	Leica, Canon կամ Sony	Sony PXW-Z280 4K 3-CMOS 1/2-дюймовый датчик XDCAM или аналогичный Три 1/2-дюймовых CMOS-сенсора Exmor R Запись 4K 60p Встроенный объектив с 17-кратным оптическим зумом Электронный регулируемый нейтральный фильтр Поддерживает XAVC Intra/Long, MPEG HD, DVCAM Поддерживает S-Log 3 Поддерживает HLG для рабочего процесса HDR Одновременная запись 4K/HD Выход 12G-SDI поддерживает 4K 60p Встроенный Wi-Fi 2,4/5 ГГц Она

						снимает в формате 4K с разрешением до 60p благодаря трем 1/2-дюймовым датчикам Exmor R, которые обеспечивают улучшенную работу при слабом освещении по сравнению со стандартными датчиками. Камера оснащена объективом с 17-кратным оптическим зумом и электронным регулируемым фильтром нейтральной плотности. Камера поддерживает современные кодеки. например XAVC, а также устаревшие кодеки, такие как MPEG HD и DVCAM, что позволяет использовать одну камеру для съемки видео в формате 4K, HD или SD. Камера поддерживает S-Log 3 для повышения производительности и HLG (Hybrid Log Gamma), что позволяет снимать и передавать кадры, совместимые как с HDR (расширенный динамический диапазон), так и со SDR (стандартный динамический диапазон), без необходимости трудоемкой постобработки. Вы можете одновременно записывать в формате 4K и HD или выводить 4K

						60p через встроенный выход 12G-SDI. Камера оснащена встроенным модулем Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц. Мягкая двухцветная светодиодная подсветка камеры Цветовая температура 3300-5600K, индекс цветопередачи 95 20-100% диммирование, угол луча 120° Яркость 987 люмен ЖК-дисплей состояния Встроенное крепление для батареи L-серии 2,4 часа работы при полной яркости Монтажная резьба 1/4"-20 Адаптер для регулируемой колодки в комплекте Суфлер Подключается к планшетам iPad/Android Bluetooth/проводной пульт дистанционного управления 60/40 Частично посеребренное зеркальное стекло В комплекте две подъемные пластины Стандартные и нижние варианты крепления объектива Многоразовый чехол из пеноматериала по индивидуальному заказу Минимальные размеры: 20 см Максимальные размеры: 30 см Срок службы батареи от 3 до 6 часов Время перезарядки 90 минут

					Диапазон беспроводной связи 9 футов / 3 м 1 вход HDMI неуказанной версии 1 вход DVI 1 вход VGA 1 x композитный вход 1 выход HDMI неуказанной версии Диапазон чтения 17 футов / 5,2 м Коэффициент светоделителя 60/40 Отверстие объектива 5,9 дюйма / 149,9 мм 1 штука эквивалентна 1 комплекту