

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐԵՄԻՈՒՄ ԲՈՒՎԼԻԹԻ ՍՊԸ-ն ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	CAMERA	CAMERA	CAMERA	CAMERA	<p>Տեսախցիկի չափսը և քաշը. • Չափսը՝ 68մմ x 89մմ x 26.6մմ (+/- 3 մմ) • Քաշը՝ 162գ. ներառյալ միացումը (plus mounting) (+/- 3 գրամ) Տեսախցիկի նկարագիրը. • Առնվազն 5 հատ ծրագրային կարգավորմամբ անջատիչներ (վերին անջատիչ, երկու փոքր առջևի անջատիչներ, մեծ կենտրոնական անջատիչ և կողային անջատիչ) - 5 software-configurable switches (top switch, two small front switches, large central switch and side-mounted slide switch): • Օբյեկտների նկատման անկյուն -</p>

120° հորիզոնական, 65° ուղղահայաց, 140° անկյունագծային, գիշեր/ցերեկ աշխատունակություն:

Պետք է նկարահանի ցածր լուսավորության դեպքում՝ մինչև 0.2 lux:

- Ծանուցում - կարգավորվող լուսադիոդներ, ձայնային և վիբրացիոն ազդանշաններ և ծանուցումներ:
- Լոգո - տեսախցիկի վրա պետք է ամրակցված լինի ՀՀ ՊԵԿ լոգոն (պատկերանիշը):
- Տեսախցիկը համազգեստին ամրացնելու հնարավորություն (ամրակներ): Ամրակների տեսակները՝ Klick Fast Crocodile Cli - 750 հատ և Klick Fast Belt Loop - 750 հատ:
- Տեսախցիկները պետք է ունենան կենտրոնացված սերվերի հետ աշխատելու հնարավորություն, որում կպատճենվեն տեսախցիկում առկա բոլոր տվյալները այն պահին, երբ տեսախցիկը միացված կլինի լիցքավորիչին և կգտնվի «կողպված» (locked)

կարգավիճակում: Մատակարարը պետք է ՀՀ ՊԵԿ սերվերային միջավայրում տեղադրի կենտրոնացված սերվերի համար անհրաժեշտ ծրագրային

փաթեթները և իրականացնի մեկ տարվա ծրագրային սպասարկում:  
Տեսախցիկի  
առանձնահատկությունները. • Ձայնագրում՝ հարևան տեսախցիկի օգնությամբ: Տեսախցիկը պետք է գործարկվի և սկսի ձայնագրել, երբ այլ տեսախցիկները գտնվում են կարգավորելի շառավիղում (Triggers the camera to start recording when other cameras are within a configurable radius): • Բուժեր - նախնական և հետին ձայնագրում՝ նվազագույնը 2 րոպե միջակայքով (Pre / Post-Record Facility - Full-shift pre / post-record, with up to 2 minute pre / post-recording buffer): • RFID ռադիոահաճախականության նույնականացման հանձնարարություն (RFID Assignment) - օգտագործվում է RFID (ռադիոահաճախականության նույնականացում)՝ աշխատակիցներին տեսախցիկ հատկացնելու համար: • Կադրերի էջանիշ - կոճակին սեղմելով անմիջապես նշել կարևոր տեսաձայնագրումը, ձայնագրման կարգավիճակը: • Օգտագործողի

ծանուցում - վիբրացիա,  
տեսողական և ձայնային  
ծանուցումներ: • GPS -  
Ներկառուցված GPS ընդունիչի  
առկայություն: • Bluetooth - BT 2.1 +  
EDR, BLE 4.2 Մարտկոցը. •  
Մարտկոցը պետք է լինի  
ներկառուցված • Տեսակը՝ Լիթիում-  
պոլիմեր (Lithium-Polymer) •  
Վերալիցքավորումը՝  
առավելագույնը 8 ժամ •  
Գործարկման  
ժամանակահատվածը՝ մինչև 12  
ժամ նկարահանելու  
հնարավորություն տեսախցիկի  
օպտիմալ կարգավորումների  
դեպքում (Up to 12-hrs when used  
with optimum camera settings):  
Աուդիո. • Աուդիո նկարահանում -  
կրկնակի բարձրախոս • Աուդիո  
կարգավորում (Audio Settings) -  
Միացնել աուդիո ձայնագրությունը՝  
 Միացնել բոլոր կադրերը   
Միացնել բոլոր կադրերը՝  
բացառությամբ նախնական  
ձայնագրման ժամանակ  
նկարահանված կադրերի  Միացնել  
առանց կադրերի (պատկերի)  
Տեսանյութ և ձայնագրություն. •

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

<p>ПРЕМИУМ КВАЛИТИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>				<p>Տեսանյութի ձայնագրման ձևաչափը՝  H.264 ֆորմատով, հետագայում  H.265 թողարկման  հնարավորությամբ (H.264 format  with H.265 in future release) •  Ձևաչափը (Resolution)՝ 1920 x  1080p, 1280 x 720p և 640 x 360p •  Տեսախցիկի կադրերի  արագություն՝ մեկ վայրկյանում 25  կոդոմ ՀՀ ՊԵՇ-ԷԱԶ-Ա ՊՁԲ-23/9 նիջե  30 կադր (Frame Rate: 25 or 30  frames per second) • Պահպանվող  կրիչի ծավալը՝ արևմտյան 64ԳԲ  Технические характеристики  Անվտանգություն. • Տեսախցիկը չի  կարող օգտագործվել որպես USB  կրիչ և դրա վրա չեն կարող  տվյալներ փոխանցվել, քանի դեռ  այն միացված է W-Fi ցանցին  (Network Data Security on USB  Storage Media - Camera does not  appear as a USB storage device, and  cannot receive files whilst connected  to a Wi-Fi network): • Տվյալների  ամբողջականության ստուգման  հնարավորություն՝ ընդհանրական  ստուգման ցուցանիշներով և  ջրանիշի (watermark)  հնարավորությամբ (Digital Evidence  Integrity Chain - Full audit trail with  generated check-sums and</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар марка</p>	<p>Предлагаемый товар наименование производителя</p>	
<p>1</p>					

watermarked evidential outputs): •  
Առևտրային - Օգտագործման,  
գործառնությունների և  
ձայնագրման մանրամասները պետք  
է պահպանվեն առևտրային լոգոներով: •  
Տեսագրության ներբերումը պետք  
է պահպանվի կոդավորման միջոցով  
(AES, encrypted keys specific to base  
station): • Ձայնագրությունների  
դիտման, պատճենելու և ջնջելու  
հնարավորություն - Տեսախցիկը  
կրողը չի կարող մուտք գործել,  
դիտել կամ ջնջել որևէ  
ձայնագրություն անմիջապես  
սարքից: • Հասանելիություն ներքին  
կրիչին - Ներկառուցված կրիչ  
առանց օգտագործողի  
հասանելիության (Storage Media  
Access - Sealed unit with no user  
access to storage media) •  
Ներխուժման (հարձակման)  
պաշտպանություն - IP67 • Շրջակա  
միջավայր - Գործարկումը  
(operating)՝ -20°C-ից մինչև +50°C,  
Լիցքավորումը (charging)՝ 0°C-ից  
մինչև +25°C • Ամրությունը՝  
թեստավորված MIL STD 810G Wi-Fi  
առանձնահատկություններ. • Wi-Fi  
առանձնահատկություններ (Wi-Fi

Specifications) - 802.11 a/b/g/n  
(2.4GHz & 5GHz) • Wi-Fi  
անվտանգություն (Wi-Fi Security) -  
WPA2-PSK Wi-Fi հոսք (Wi-Fi  
Streaming) - 640 x 360 25 or 30 fps  
Տեսախցիկի մեկ տեղանոց  
լիցքավորիչ՝ ներառյալ բոլոր  
անհրաժեշտ լարային միացումները:  
Պետք է USB լարով միանա  
լիցքավորիչի կոնտրոլերին:  
Տեսախցիկների 14 տեղանոց  
լիցքավորիչ՝ ներառյալ բոլոր  
անհրաժեշտ լարային միացումները:  
Պետք է USB լարով միանա  
լիցքավորիչի կոնտրոլերին:  
Լիցքավորիչները գործող ցանցին  
միացնելու և կարգաբերելու համար  
նախատեսված կոնտրոլեր  
(առնվազն 6 հատ USB պորտով  
լիցքավորիչ միացնելու համար, ևս 2  
հատ USB պորտ RFID կարդացող  
սարք և արտաքին կրիչ միացնելու  
համար, 1 հատ RJ45 ցանցային  
մուտք՝ 1ԳԲ արագությամբ) RFID  
քարտ՝ աշխատակցին տեսախցիկ  
կցելու համար RFID քարտ  
կարդացող սարք USB միացումով՝  
ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ  
լարային միացումները

