

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նիկոլ Դուման ԱԿ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-70/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Երկու լուսատույով լուսասյան Լուսասյան բարձրությունը H=3200-3500 մմ Երկու լուսամփոփ ,օրգանական ապակի սպիտակ գույնի: Լուսասյան հիմքը մինչև 1200 մմթուջե ձուլվածք,հիմքը ուղղանկյուն: Լուսասյան թևերը դյուրալյումինե ձուլվածքից որը ամրանում է լուսասյանը նախօրոք տեղադրված լուսասյան միջանկյալ հատվածի զարդանախշի վերին հատվածում ամ րացված մետաղական քառանկյուն խողովակին : Թևերի մեջ Φ12 մմ մետաղական խողովակ էլ. մոնտաժի համար: Լուսասյան հետ առաքվում է հիմքի բետոնացման կոնստրուկցիան(закладной), պատրաստված Φ18÷20 ամրանից: Լուսասյունը նախաներկված, ներկված ըստ պատվիրատուի առաջարկվող գույնի: Լուսասյան ներքեւի մասում Էլեկտրական մոնտաժի սպասարկման համար պատուհան: Լուսասյունը մատակարարվում է հավաքված վիճակում` երկու մասից: Լուսասյուները տեղափոխում եւ տեղադրվում է ` Ապարան քաղաքում նախօրոք բետոնացված ամրանների վրա (закладной)` պատվիրատուի կողմից /համայնքապետա րան/ նախօրոք պատրաստված Էլեկտրական մոնտաժի, հիմքերի վրա, ստուգումը համատեղ պատվիրատուի ներկայացուցիչների հետ միասին: Կից ներկայցվող նկարին համապատասխան</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Никол Думан ПК в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՍՍ-ՍՀ-ԲՍՃՍՊՁԲ-70/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Световой люк с двумя фарами Световая высота Н=3200-3500 мм Два абажура, оргстекло, белый цвет. Лузацкое основание до 1200 мм чугунное, прямоугольное основание. Крылья фары изготовлены из дюралюминиевого литья, которое крепит фару к металлической квадратной трубе, закрепленной в верхней части декора промежуточной части фары. Металлическая труба Ф12 мм в крыльях. для монтажа. Конструкция бетонирования фундамента (закладной) из арматуры Ш18÷20 поставляется с Лусасяном. Фонарный столб предварительно окрашен в цвет, предложенный заказчиком. В нижней части фонаря имеется окно для обслуживания электроустановки. Световой столб поставляется в собранном виде из двух частей. Осветительные столбы транспортируются и устанавливаются на предварительно бетонированную арматуру (закладной) в г. Апаран, на электромонтажные, заранее подготовленные заказчиком/главой муниципалитета фундаменты, осмотр совместно с представителями заказчика. Судя по приложенной картинке</p>