

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արամայիս Եպիսկոպոսյան-ն ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---|
| 2 | 2. Գեներատոր բենզինային վառելիքով սնուցվող՝ ինքնավար գեներատոր, ավտոմոբեկային շարժիչից անկախ, նախատեսված մոնիթորինգի շարժական կայանի տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական խցիկում տեղակայելու համար՝ - Հզորությունը 2,5-3 կՎտ, միաֆազ - Աղմուկի մակարդակը՝ գեներատորը պետք է ունենա աղմուկի և վիբրացիայի ցածր մակարդակ: Գեներատորի աղմուկի մակարդակը չպետք է գերազանցի 52 դԲ 2 մետր հեռավորության վրա, առանց արտաքին ձայնամեկուսիչի - Ավտոնոմ ռեժիմ 10 և ավել ժամվա համար - 2 x 230 B փոփոխական հոսանքի ելք՝ 16A հոսանքի ուժով - Հաճախականությունը՝ 50 Հց - Վառելիքի սպառման ցուցիչ - Օդափոխման համակարգ, - Արտաքին պաշտպանիչ պատյան: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Արամայիս Եսիսկոպոսյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РСУЛ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|--|
| | технические характеристики |
| 2 | 2. Գեներատոր բենզինային վառելիքով սևուցվող՝ ինքնավար գեներատոր, ավտոմոբեկայի շարժիչից անկախ, նախատեսված մոնիթորինգի շարժական կայանի տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական խցիկում տեղակայելու համար՝ - Հզորությունը 2,5-3 կՎտ, միաֆազ - Աղմուկի մակարդակը՝ գեներատորը պետք է ունենա աղմուկի և վիբրացիայի ցածր մակարդակ: Գեներատորի աղմուկի մակարդակը չպետք է գերազանցի 52 դԲ 2 մետր հեռավորության վրա, առանց արտաքին ձայնամեկուսիչի - Ավտոնոմ ռեժիմ 10 և ավել ժամվա համար - 2 x 230 В փոփոխական հոսանքի ելք՝ 16А հոսանքի ուժով - Հաճախականությունը՝ 50 Հց - Վառելիքի սպառման ցուցիչ - Օդափոխման համակարգ, - Արտաքին պաշտպանիչ պատյան: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի |