

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	f-dgsi	Cryogen 10-RA	Cryogen 10-RA	F-DGSI, France	<p>Հեղուկ ազոտի գեներատոր PSA (փոփոխական ճնշման ադսորբցիայի) տեխնոլոգիայով 10լ/օր, օդային սառեցմամբ և կոմպրեսորով - արտադրողականությունը 1 /օր - ոչ քիչ քան 10 - Մաքս արտադրողականությունը 1 /ժամ - ոչ քիչ քան 0.42 - Հեղուկ ազոտի մաքրությունը - » 99% (« 1% O2) - Դյուարի ծավալը (Լ) - 35 - Հեղուկ ազոտի ճնշումը (bar) -մինչև 1.5 օպց. Մինչև 4 - Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը - 7-25°C (45 - 77°F) - Կրիոգեն պահարան անիվների</p>

					<p>վրա-չափսերը (W x H x D) - 80 x 180 x 80 սմ - Կրիոգեն պահարան անիվների վրա-քաշը (կգ/) - 300 - Սնուցումը - 200-240 Կ, 50-60 Հg - Հզորությունը (կՎտ) - 3.0 - Աղմուկի մակարդակը - « 60 dBA -</p> <p>Միացումները - Inlet/outlet for Cryogen G 3/8 - Կոմունիկացիաներ - USB/PC Control In series - Թթվածնի տվիչ ազդանշանակին համակարգով</p> <p>: - Գունավոր գրաֆիկական սենսորային էկրան •</p> <p>Ավտոմատացում. 1. Համակարգը լիովին ավտոմատ է, սպասարկման անձնակազմ չի պահանջվում: 2. Հեղուկի բաքը հագեցած է հեղուկի մակարդակի ավտոմատ սենսորով •</p> <p>Կրիոգենիկ սեյֆ, կրիոգենիկ անվտանգ ճամպրուկ, ներառյալ անձնական պաշտպանիչ սարքավորումները՝ ձեռնոցներ, ակնոցներ, բլուզ • Կրիոգեն խողովակներ • Հավելյալ կրիոգեն դյուարներ 3լ - 1հատ, 1լ -1հատ և 5լ - 1հատ • Համակարգի տեղադրում և կարգաբերում որակավորված մասնագետների օգնությամբ •</p> <p>Երաշխիք 12 ամիս</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	f-dgsi	Cryogen 10-RA	Cryogen 10-RA	F-DGSI, France	<p>Հեղուկ ազոտի գեներատոր PSA (փոփոխական ճնշման ադսորբցիայի) տեխնոլոգիայով 10լ/օր, օդային սառեցմամբ և կոմպրեսորով - արտադրողականությունը 1 /օր - ոչ քիչ քան 10 - Մաքս արտադրողականությունը 1 /ժամ - ոչ քիչ քան 0.42 - Հեղուկ ազոտի մաքրությունը - » 99% (« 1% O2) - Դյուարի ծավալը (1) - 35 - Հեղուկ ազոտի ճնշումը (bar) -մինչև 1.5 օպց. Մինչև 4 - Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը - 7-25°C (45 - 77°F) - Կրիոգեն պահարան անիվների</p>

					<p>վրա-չափսերը (W x H x D) - 80 x 180 x 80 սմ - Կրիոգեն պահարան անիվների վրա-քաշը (կգ/) - 300 - Սնուցումը - 200-240 Կ, 50-60 Հg - Հզորությունը (կՎտ) - 3.0 - Աղմուկի մակարդակը - « 60 dBA -</p> <p>Միացումները - Inlet/outlet for Cryogen G 3/8 - Կոմունիկացիաներ - USB/PC Control In series - Թթվածնի տվիչ ազդանշանակին համակարգով</p> <p>: - Գունավոր գրաֆիկական սենսորային էկրան •</p> <p>Ավտոմատացում. 1. Համակարգը լիովին ավտոմատ է, սպասարկման անձնակազմ չի պահանջվում: 2. Հեղուկի բաքը հագեցած է հեղուկի մակարդակի ավտոմատ սենսորով •</p> <p>Կրիոգենիկ սեյֆ, կրիոգենիկ անվտանգ ճամպրուկ, ներառյալ անձնական պաշտպանիչ սարքավորումները՝ ձեռնոցներ, ակնոցներ, բլուզ • Կրիոգեն խողովակներ • Հավելյալ կրիոգեն դյուարներ 3լ - 1հատ, 1լ -1հատ և 5լ - 1հատ • Համակարգի տեղադրում և կարգաբերում որակավորված մասնագետների օգնությամբ •</p> <p>Երաշխիք 12 ամիս</p>
--	--	--	--	--	--