

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ-ն ՀԱՅՏ N ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	<<Չինտեքստիլ>> ՍՊԸ	----	----	<<Չինտեքստիլ>> ՍՊԸ	Ձմեռային արտահագուստը բաղկացած է հանովի գնխանոցով բաճկոնից, տաբատից և շապիկից: Պետք է կարվի պոլիէսթերաբամբակային կտորից: Կտորի բաղադրությունը 40% բամբակ, 60% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը - 245գ/մ ² : Թելերի քանակը 10 սմ վրա ըստ հիմքի պետք է կազմի 430± 5, ըստ միջնաթելի 175 ± 5, 50 x 200մմ չափսի կտորի պատռման բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 2000Ն, ըստ միջնաթելի ոչ պակաս 500 Ն, կտորի

ջրամեկուսացման ելակետային տվյալը պետք է կազմի ոչ պակաս 2,000ՊԱ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո ոչ պակաս 1,800ՊԱ:

Հագուստի գծային չափսերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ ավել -3.5%, ըստ միջնաթելի \pm 2.5%:

Բաճկոնի ձևվածքն ուղիղ ուրվագծով, ներքևի հատվածում տեղադրված գոտի՝ ռեզինե մանժետով: Երկարությունը գոտկատեղից 15-20 սմ ներքև, կանգուն օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով: Բաճկոնի առաջամասում և ետևամասում որպես տաքացնող ներդիր տեղադրվում է 300 գ/մ² խտությամբ սինթետիկ որը մզակված է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ շեղանկյուն փախլավանման հյուսքավ, իսկ թևերի հատվածում 200 գ/մ² խտությամբ սինթետիկ որը ևս մզակված է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ շեղանկյուն փախլավանման հյուսքավ: Մետաքսյա աստառի մակերեսային խտությունը պետք է

կազմի ոչ պակաս 60- 65 գ/մ2:
Թևքերը՝ ներկարված են, դաստակի
հատվածում 5 սմ լայնությամբ
ռեզինե մանժետով: Բաճկոնը
կոճկվում է քամուց պաշտպանող
կափուլի տակ տեղադրված նեյլոնե
շղթայով: Պաշտպանող կափուլը
միանում է առաջամասին
նիկելագույն 4-5 գույգ կոճգամներով:
Բաճկոնի ներքևի կողային
հատվածում առկա է 2 ներսի
գրպան, որնց մուտքի հատվածն
մշակված է լայն մանժետով:
Բաճկոնն ունի նաև 2 վրադիր
ծավալային գրպան կրծքամասի աջ
և ձախ հատվածներում: Կրծքամասի
գրպանները փակվում են
կափուլներով՝ ընդ որում
կափուլներն մշակվում են 2
կտորից, որից վերին հատվածին
ստորինից 1-2 մմ նեղ: Կափուլը
մշակվում է մի կողմից ուղիղ, իսկ
մյուս կողմից շեղակի ձևվածքով:
Բաճկոնի կրծքավանդակի հատվածի
վրադիր գրպաններները մշակվում
են գույգ կարերով, իսկ ծածկող
կափուլների վրա տեղադրված են
փոկեր՝ բացելուց գրպանները
չաղտոտելու համար: Կրծքային

գրպանները փակվում է կաշունային փականներով: Բաճկոնի կրծքավանդակի ողջ շրջագծով, ինչպես նաև թևերին տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ: Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլիէթեր է: Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսատանդրադարձման գործակիցը 600C ջերմաստիճանով 40 ցիկլ վանալուց հետո չպետք է պակաս լինի 470 կժ/ռկ.մ2 ցուցանիշից: Բաճկոնի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն զույգ կարով՝ մշակված զույգ կարի մեքենայով: Բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով դաջվում է ընկերության անվանումը -30սմ լայնությամբ, իսկ կրծքավանդակի ձախակողմյան գրպանի վրա՝ ընկերության տարբերանշանը: Գլխանոցը բաղկացած է 3 հատվածից, որից մեջտեղինն բաճկոնի կոկետկայի գույնին համապատասխան, իսկ երկու կողային հատվածներինն բաճկոնի հիմնական գույնին

ООО Зинтекстиль			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара	ООО Зинтекстиль в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом	<p>համապատասխան: Գլխանոցն առանձնանում է բաճկոնից շղթայի միջոցով, իսկ կոճկումն իրականացվում է միմյանց նկատմամբ խաչաձև կարված 7 սմ երկարությամբ երկու զույգ կաչունային ժապավեններով: Տաբատը ուղիղ ձևվածքի: Ներսի կտրվից որպես տարբացվող կտրուկի չնցողությամբ: Հիմքի շերտերը կտրվում է 200 գ/մ² խտությամբ</p>
Номер лота			Предлагаемый товар		սինթետիկ որը մզոտված է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики зեղանկյուն փախլավանման
2	ООО "Зинтекстиль"	--	---	ООО "Зинтекстиль"	<p>հյուսված: Մետաքսյա աստառի շերտային արտահագնումը մակերեսային խտությունը պետք է բաճկոնից է հանվող գլխանոցով կապի ոչ պակաս 60- 65 գ/մ²: բաճկոնից, տաբատից և շապիկից: Տաբատը ուղիղ առջևից 2 կողային կտրվից է կտրվից</p> <p>Ներսի գրպաններ և 2 վրայի գրպաններ: Գրպանները կտրվից: ծավալային գրպաններ ծնկային սահմանի բաղադրությունը 40% հատվածով: Կողային ներսի բաճկոն, 60% պոլիէթեր, գրպանների մուտքի ձևվածքը շերտ է: մազերենային խտությունը - 245գ/մ²: որոնց մուտքի հատվածն մշակված է թելերի ընթացքը 10 սմ վրա ընտրվել էրիզներով: Կողային գրպանները փակվում են միջնաթելի 175 ± 5, 50 x 200սմ կապիկներով՝ ընդ որում չափսի կտրուկի պատճառով կապիկներն մշակվում են 2 բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 2000Ե, ըստ ստորինից 1-2 սմ ներս: Կողային միջնաթելի ոչ պակաս 500 Ե, կտրուկի գրպանները մշակվում են զույգ</p>

					<p>գընպարհաբերելի կակտոսի ելեկտրամատերիս Արտփեակգրմանտրոփնհանգրնկային կրծքեականդարկթրոջը լրջատգծով, ինչպեովբբանթբրդնևեղբայրնվլլծ Մինչև սեկրմանը իսյնտոբայկարողմը լուանադարկթրոջը տարապավիտնեեր: Ատերկանդրցմբբմաջտոկավտղվեմտրոփի հիեղըն 30% կանտակկվն 20% պոլեթթրսետրախտրոփապոկանտանող եգրակաթոթայամվենտրեփիծ ՀՀ-ում լուսատեևդիադարձմգրվածակիցը փոթՁՈԱզիեռամկասնո իրմանտրոփ 140 ցրոփվից լվանալուց հետո չպետք է պակաս</p>
					<p>լինի 470 կմ/տկ.մ2 ցուցանիշից: Բաճկոնի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն զույգ կարով՝ մշակված զույգ կարի մեքենայով: Բաճկոնի մեքքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով դաջվում է ընկերության անվանումը -30սմ լայնությամբ, իսկ կրծքավանդակի ձախակողմյան գրպանի վրա՝ ընկերության տարբերանշանը: Գլխանոցը բաղկացած է 3 հատվածից, որից մեջտեղինն բաճկոնի կոկետկայի գույնին համապատասխան, իսկ երկու կողային հատվածներինն բաճկոնի հիմնական գույնին</p>

համապատասխան: Գլխանոցն առանձնանում է բաճկոնից շղթայի միջոցով, իսկ կոճկումն իրականացվում է միմյանց նկատմամբ խաչաձև կարված 7 սմ երկարությամբ երկու զույգ կաչունային ժապավեններով: Տաբատը ուղիղ ձևվածքի; ներսի կողմից որպես տաքացնող ներդիր տեղադրվում է 200 գ/մ² խտությամբ սինթետիկ որը մզակված է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ շեղանկյուն փախլավանման հյուսքավ: Մետաքսյա աստառի մակերեսային խտությունը պետք է կազմի ոչ պակաս 60- 65 գ/մ²: Տաբատը ունի առջևից 2 կողային ներսի գրպաններ և 2 վրադիր ծավալային գրպաններ ծնկամասի հատվածում: Կողային ներսի գրպանների մուտքի ձևվածքը շեղ է, որոնց մուտքի հատվածն մշակված է նեղ երիզներով: Վրադիր գրպանները փակվում են կափույրներով՝ ընդ որում կափույրներն մշակվում են 2 կտորից, որից վերին հատվածինն ստորինից 1-2 մմ նեղ: Վրադիր գրպանները մշակվում են զույգ

կարերով, իսկ ծածկող կափույրների վրա տեղադրված են փոկեր՝ բացելուց գրպաններն չաղտոտելու համար: գրպանները փակվում են կաչունային փականներով: Տաքատի գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար: Առաջամասը կոճկվում է նեյլոնե շղթայով և կոճակով: Տաքատի գոտու մեջ տեղադրված է 3.5 - 4 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝ շիրիտանման ռեզին՝ նախատեսված տաքատի չափսն կարգավորելու համար: Տաքատի ծնկամասերից ներքև տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ, Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլիէթեր է: Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսատանդրադարձման գործակիցը 600C ջերմաստիճանով 40 ցիկլ վանալուց հետո չպետք է պակաս լինի 470 կՃ/ռկ.մ2 ցուցանիշից: Տաքատի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն զույգ կարով՝ մշակված զույգ կարի մեքենայով: Շապիկը պետք է կարված լինի 100%

բամբակ պարունակող մուգ գույնի կտորից: Արտահագուստի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն զույգ կարով՝ մշակված զույգ կարի մեքենայիով, բոլոր վրադիր գրպանների, կափույրների միացման հատվածներում պետք է լինեն ամրակարեր՝ մշակված հատուկ ամրակարի մեքենայով: Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 1 լրակազմ: Տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը: Արտահագուստը պետք է արտադրված լինեն 2023 թ-ից ոչ շուտ Ըստ չափսերի քանակները՝ 44/2-1հատ, 46/2-1հատ, 48/3-8 հատ, 48/4-3 հատ, 50/2-3հատ, 50/3-10 հատ, 50/4-10 հատ, 52/2-1հատ, 52/3-6 հատ, 52/4- 6 հատ, 52/5-3 հատ, 54/2-6 հատ, 54/3-7 հատ, 54/4-5 հատ, 56/2-4 հատ, 56/3-4 հատ, 56/4-8 հատ, 58/3-6 հատ, 58/4- 3 հատ, 60/3-4հատ, 62/4-4 հատ, 64/4-1 □ Մատակարարը պետք է ապահովի առնվազն 2 տեսակի նմուշներ՝

				<p>ընտրություն կատարելու համար: Արտահագուստի ձևը և գունային համադրությունը ըստ պատվիրատուի ցանկության: <input type="checkbox"/> Մինչև ապրանքի մատակարարումը մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել առաջարկվող կտորի տեխնիկական տվյալների լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն՝ տրված ՀՀ-ում հավատարմագրված փորձագիտական կենտրոնի կողմից :</p>
--	--	--	--	---