ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ԱՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Ձգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x Խ x Բ): Ձգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է ¾ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյաձող՝ համապատասխան ամրացումներով:

						Զգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված

					ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x420 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	Весь шкаф (кроме задней стенки) нужен изготавливаться из ламинированного ПТС толщиной 18 мм, наружные размеры: 820 х 450 х 2000 мм (Д х В х Г). Шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм от верха, из них 60 мм. расстояние, 3/4-дюймовая хромированная металлическая арматура внизу с соответствующими крепежными элементами. Шкаф имеет 2 одинаковые двери, двери ламинированные 18 мм. толщиной от ПТС. Каждая из дверей крепится на 3-х петлях. Двери должны иметь

					металлические овальные ручки. Края рабочей плоскости будут окружены пластиком толщиной 1-2 мм. с кромочной лентой (ПВХ), а кромки нерабочей плоскости - 0,4-1,0 мм толстой пластиковой лентой (ПВХ). Рабочая плоскость должно быть скучно. Все соединения выполняйте скрытыми застежками. Подложка должна быть из ламинированного ДВП толщиной 4 мм. от платы (ДВП) и того же цвета ПТС. Шкаф должен иметь по периметру каркасные ножки, на дне которых на концах краев соприкасающейся части снизу должна быть закреплена пластиковая крышка цветные подушечки толщиной 8 мм. Наружные размеры костыля прямоугольной формы, являющиеся ножками, составляют 800 мм. х420 х 100 мм (Д х Ч х В), по торцам кромок детали, соприкасающихся с полом, пластиковые подставки темного цвета следует прикрепить к стенам под ними толщина не менее 8 мм.