

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ԱԹ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափսերն են՝ 900 x 450 մմ x 900( L x Խ x Բ): Այն ուղղահայաց բաժանված երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով: Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 450 x 450 x 300 մմ ( L x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշռափակվեն

1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):

Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:

Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ:

Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի բարձրությունը առնվազն 150 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:

					Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦР-ЕЦДЦПДР-23/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	<p>Корпус изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 18 мм. Размеры: 900 x 450 мм x 900 (Д x В x Ш). Он разделен по вертикали на две части, каждая из которых закрыта на 18 мм. с дверцами из толстого ламинированного ПТС. Двери крепятся на 2 петли каждая. Правая часть шкафа без полок, а левая часть разделена следующим образом размеры: 450 x 450 x 300 мм (Д x Ш x В) три полки. Края рабочей плоскости будут окружены пластиком толщиной 1-2 мм. с кромочной лентой (ПВХ), а кромки</p>

				<p>нерабочей плоскости - 0,4-1,0 мм толстой пластиковой лентой (ПВХ). Все углы должны быть закруглены или закруглены. пластиковые округлые специальные детали. Все двери и ящики должны иметь овальные ручки. Подложка должна быть из ламинированного ДВП толщиной 4 мм. из ДСП и цвета дерева. Конструкция шкафа собирается с помощью шурупов, деревянных дюбелей и с эмульсией. Двери и боковые части должны быть покрыты лаком (тип: полуматовый). Шкаф должен иметь четыре отдельных деревянных или покрытых порошковой краской ножки металлические, высота ножек не менее 150 мм. Концы краев детали, соприкасающиеся с полом под ногами, должны быть под днищем будут закреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. Все соединения выполняйте скрытыми застежками. Заранее согласуйте цвет с руководством детского сада.</p>
--	--	--	--	--

