

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԱԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	Պահարան- չորանոց	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	Պահարան-չորանոցը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Արտաքին չափսերն են ` 1000 x 500 x 1400 մմ (L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատնյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)` 1000 x 500 x 700 մմ (L x Խ x Բ) երկու բաց դարակաշարերի: Երկու դարակաշարերի վրա իրար զուգահեռ գծով բացվում են 200 մմ տրամագծով անցքեր, իրարից հավասարաչափ 100 մմ հեռավորությամբ: Յուրաքանչյուր դարակում իրար կողքի տեղադրվում

Է երկուական 300 x 300 x 240 մմ(L x
Խ x Բ) չափսի էմալապատ, կամ
Նիկելապատ, կամ քրոմապատ
մետաղական չորանոց-սկուտեղներ,
ափսեների համար նախատեսված
վերին դարակով և գավաթների
համար նախատեսված ստորին
դարակով: Ներքևի դարակի տակ
դարակի չափսերով տեղադրված է
ջրի կաթիլային արտահոսքի
պլաստմասե սկուտեղ, այն
շարժական է ու դուրս եկող:
Մետաղական չորանոցի վերին
սկուտեղում կարող է տեղավորել
ափսեներ, իսկ կողային աջ և ձախ
մասերում կան հարմարեցված
մետական
կրիչներ՝պատառաքաղների և
բաժակների համար: Խոհանոցի
չորանոցում պատառաքաղի և
բաժակների համար նախատեսված
պահարանները շարժական են ու
դուրս եկող:Մետաղական չորանոցի
չափսը՝ 500x375x260 մմ (Բ x Խ x L):
Աշխատանքային հարթության
եզրերը շրջափակվեն 1 մմ
հաստության պլաստիկե
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ
աշխատանքային հարթության

Եզրագծերը՝ 0.4մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները կլորացված կամ անկյուններին ամրացված պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի, որի վրա բացվում են 20 մմ տրամագծով անցքեր, եզրերից և իրարից հավասարաչափ 200 մմ հեռավորությամբ: Պահարանը ամբողջ պարագծով ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից գոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Չողման կարանները լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով:Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800x 500 x 200 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավոդ

				հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ 8 մմ է: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ГРОСС ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦР-ЕЦДЦПДР-23/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
22					