

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿոնսԷԼ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/66 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Rapiscan Systems Ltd	Rapiscan	Metor 6M	Rapiscan Systems Ltd	Մետաղի դետեկտոր` Rapiscan Systems Ltd. Metor 6M Շրջապատող միջավայրի աշխատանքային ջերմաստիճանը` -20 °C-ից մինչև + 60 °C Օդի խոնավությունը` 0-95%, առանց կոնդենսատի առաջացման Պաշտպանության աստիճանը` IP 55 (EN 60529) Սնուցման աղբյուրի տվյալները` Սնուցման լարում: 90-264 V փոփոխական հոսանք / 50-60 Հց Մարտկոց` 12 Վ մշտ. Հոսանք Սպառումը` 50 Վտ (փոփոխ. հոսանք), 40 Վտ (հաստատուն հոսանք) Ապահովիչ` : TIA 5 x 20 մմ Սնուցման լարի երկարությունը` 2.5

մ Տազնապի ազդանշանը՝ Տեսա-
ձայնային ահագանգ Տառաթվային և
գոտային դիսփլեյ: Հեռահար
տազնապի ազդանշանի ռելեի
կոնտակտային խումբ (SPDT).
Չգայունությունը՝ յուրաքանչյուր
ծրագրի համար զգայունության
առնվազն 100 մակարդակ: Առանձին
հորիզոնական գոտիներ,
յուրաքանչյուր գոտու
զգայունության աստիճանը պետք է
կարգավորվի անկախ եղանակով
0-200% միջակայքում:
Կարգաբերման եղանակը՝
ավտոմատ կամ ձեռքով
խանգարումների կասեցումը՝
Թվային գտում ազդանշանի
մշակման պրոցեսորի միջոցով:
Տեղային էլեկտրական աղմուկների
ճնշման աշխատանքային մի քանի
հաճախականությունների
առկայություն: Ցանցային միացումը՝
(Ethernet) համակարգի միացում
Չափերը՝ Ներքին տվյալները.
լայնություն 760 մմ x բարձրություն
2050 մմ Արտաքին տվյալները.
լայնություն 900 մմ x բարձրություն
2240 մմ x խորություն 700 մմ
Հեռակառավարման բլոկով և

				<p>լուսացույցներով: Անվտանգության պահանջները՝ սարքը համապատասխանում է մարդու միջազգային անվտանգության չափանիշներին, անվտանգ է սրտի խթանիչներ ունեցող մարդկանց և հղի կանանց համար: Սարքը համապատասխանում է Էլեկտրական անվտանգության և Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության կիրառելի միջազգային չափանիշներին և EC ավիացիոն պահանջներին: Չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումը, տեղադրումը և կարգաբերումը մատակարարի հաշվին և միջոցներով: Երաշխիքը՝ 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Консэл в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2240-ЕЦДЦ72Р-23/66 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Rapiscan Systems Ltd	Rapiscan	Metor 6M	Rapiscan Systems Ltd	Металлодетектор, Rapiscan Systems Ltd. Metor 6M Рабочая температура окружающей среды: от -20 °С- до + 60 °С Влажность воздуха: 0-95%, без образования конденсата Степень защиты: IP 55 (EN 60529) Источник питания: Сетевое напряжение: 90-264 В пер. тока/ 50-60 Гц Аккумулятор: 12 В пост. тока Потребление: 50 Вт (пер ток), 40 Вт (пост. ток) Предохранитель: ТИА 5 x 20 мм Длина шнура питания: 2,5 м Сигнал тревоги: Визуальный/звуковой сигнал. Буквенно-цифровой дисплей и

зонный дисплей. Контактная группа реле удаленного сигнала тревоги (SPDT). Чувствительность 100 уровней чувствительности для каждой программы. Отдельные горизонтальные зоны; уровень чувствительности каждой зоны регулируется независимо в диапазоне 0–200%. Калибровка: Автоматическая или ручная. Подавление помех: Цифровое фильтрование процессором обработки сигнала. Несколько рабочих частот для подавления локальных электрических шумов. Подключение к сети: посредством системы управления (Ethernet). Габариты Внутренние: Внутренние: ширина 760 мм x высота 2050 мм Внешние: ширина 900 мм x высота 2240 мм x глубина 700 мм Оснащен блоком дистанционного управления и светофорами Стандарты Безопасности: соответствует международным стандартам безопасности человека. Безопасен для людей с кардиостимуляторами, беременных женщин и магнитных носителей информации.

					<p>Соответствует применяемым международным стандартам электробезопасности и электромагнитной совместимости, ЕС к авиации В неиспользованном виде, в заводской упаковке. Транспортировка, установка и настройка за счет поставщика. Гарантия: 2 года.</p>
--	--	--	--	--	--