

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՄԱ Մեդիքլ-ն ԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	FMI MEDICAL SYSTEMS INC	FMI MEDICAL SYSTEMS INC	VetCare 7V55	FMI MEDICAL SYSTEMS INC	Ջերմային հզորություն՝ 3,5MHU Անոդի ջերմարտադրություն՝ 735kHU/րոպե Ֆոկուսային կետի չափ՝ 1,2մմx1,4մմ/0,7մմx0,8մմ Սառեցում՝ յուղ և օդ Նոմինալ հզորություն՝ 32ԿՎ (կարգավորում 42ԿՎ) մԱ միջակայք՝ մինչև 300մԱ (42ԿՎ դեպքում՝ 350մԱ) ԿՎ միջակայք՝ 70ԿՎ, 80ԿՎ, 100ԿՎ, 110ԿՎ, 120ԿՎ, 140ԿՎ Դետեկտոր՝ կոշտ գերբարձր արագության հազվագյուտ հողային կերամիկական ցինտիլատոր Z-առանցքային ծածկույթ՝ 2մմ Տվյալների նմուշառման

արագություն՝ 5760 պատկեր/պտույտ
Տվյալների հավաքագրման ռեժիմ՝
16x1,25մմ (32x0,625մմ
կարգավորում) Դիտակի ուղղություն՝
անտերիոպոստերիոր, կողքային
Շերտերի մաքսիմալ քանակ՝ մինչև
32 շերտ/պտույտ (կարգավորում՝
մինչև 64 շերտ/պտույտ)
Սքանավորման տեսադաշտ՝ 430մմ
(կարգավորում՝ մինչև 500մմ)
Վերակառուցման տեսադաշտ՝
50-430մմ (կարգավորում՝ մինչև
500մմ) Սքանավորման մաքսիմալ
միջակայք՝ 1300մմ (կարգավորում՝
մինչև 1400մմ) Ազդեցության
մաքսիմալ տևողություն՝ 100վրկ
Վերակառուցման մատրից՝ 512x512,
768x768, 1024x1024 Հատույթի
հաստություն՝ 0,625մմ
(կարգավորում), 1,25մմ, 2,5մմ,
3,75մմ, 5,0մմ, 7,5մմ, 10մմ
Տարածական որակ՝ 15,6լ/սմ MTF=0
դեպքում Ցածր կոնտրաստային
որակ: 3,0mm@0,3%, 14mGy
Դիաֆրագմ՝ 70սմ Թվային շեղում՝
±30° Պորտալային սառեցում՝ օդ
Պտտման ռեժիմ՝ մոտորային-
ամրագրոտի Պտտման մաքսիմալ
արագություն՝ 0,75վրկ/360°

(կարգավորում՝ 0,7վրկ/360°)
Կոնտակտային օղակի տիպը՝ ցածր
լարում Տեղակայման համակարգ՝ 3D
լազեր Սեղանի մակերես՝
ածխաջրային մանրաթել
Հորիզոնական շարժման մաքսիմալ
միջակայք՝ 1600մմ Ուղղահայաց
շարժման մաքսիմալ միջակայք՝
440մմ Մաքսիմալ հորիզոնական
արագություն՝ 150մմ/վրկ Մաքսիմալ
զանգվածային
ծանրաբեռնվածություն՝ 210կգ
Սիստեմ՝ Windows 10 (eng) Կոնսոլի
հիշողություն՝ 32ԳԲ Հաճախություն՝
3,6ԳՀց Կոշտ դիսկ՝ 2ՏԲ Չմշակված
տվյալներ՝ 1ՏԲ Դիսփլեյ՝ High
Resolution Liquid Crystal 24 դույմ,
1920x1200 Ցանցային ինտերֆեյս՝
DICOM3.0 Գրանցման ռեժիմ՝ DVD-
RW DICOM3.0: Տպման ինտերֆեյս,
մուտքային և ելքային ինտերֆեյս
Ներքին կապ՝ ավտոմատ ձայնային
սիստեմ և երկկողման
ձայնարձակում Էլեկտրոնային
համակարգի ինտերֆեյս՝ HIS, RIS և
PACS ինտերֆեյս Տպում՝ Film Printing
Software" Երաշխիքային ժամկետը՝
1 տարի: Կիրականացվի.
Տեղադրման պայմանների

				<p>ներկայացում և տեղադրում, Մասնագետի կողմից ՀՏ սարքից վարվեցողության կանոնների և օգտագործման ուսուցանում, Ուսուցանումը կկատարվի 1-2 շաբաթվա ընթացքում, 5 աշխատակցի համար, Արտադրողի կողմից ունի հավաստագիր` manufacturer authorization նամակ</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ΩΩΩ ΩΩΩΩΩΩ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 94-ΕΩΩΩΩΩΩ-23/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					