

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բոֆֆո ՍՊԸ-ն ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>1. Լուսադիոդային լուսարձակ. Չափերը՝ 150x150xh160mm, լուսադիոդների քանակը՝ 1 հատ COB տիպի, աշխատանքային լարումը 110-240Վ, հզորությունը՝ 30 Վտ, ելքային լուսային հոսք՝ 2480 lm, լույսի ցրման անկյունը՝ 30°, լուսային ջերմասիճանը՝ CCT 4000K, գունափոխանցման գործակիցը՝ CRI»80, ՄակՆդամ Էլիպսի գործակիցը՝ SDCM ≤3, միջավայրից պաշտպանության աստիճանը՝ IP66, թարթման գործակիցը՝ «5%, աշխատանքային պաշարը՝ առնվազն 50.000 ժամ, երաշխիք՝ 1 տարի: Լուսարձակի իրանի գույնը՝ RAL7004 - 25 հատ 2. Լուսադիոդային լուսարձակ. Չափերը՝ 166x56xh165mm, լուսադիոդների քանակը՝ 3 հատ, աշխատանքային լարումը 100-240Վ, հզորությունը՝ 12 Վտ, ելքային լուսային հոսք՝ 1050 lm, լույսի ցրման անկյունը՝ 15x30°, լուսային ջերմասիճանը՝ CCT 4000K, գունափոխանցման գործակիցը՝ CRI»80, ՄակՆդամ Էլիպսի գործակիցը՝ SDCM ≤3, միջավայրից պաշտպանության աստիճանը՝ IP66, թարթման գործակիցը՝ «5%, աշխատանքային պաշարը՝ առնվազն 50.000 ժամ, երաշխիք՝ 1 տարի: Լուսարձակի իրանի գույնը՝ RAL9003 - 153 հատ 3. Լուսադիոդային լուսարձակ. Չափերը՝ 162x198x235mm, լուսադիոդների քանակը՝ 5 հատ, աշխատանքային լարումը 100-240Վ, հզորությունը՝ 45 Վտ, ելքային լուսային հոսք՝ 3875 lm, լույսի ցրման անկյունը՝ 5x20°, լուսային ջերմասիճանը՝ CCT 4000K, գունափոխանցման գործակիցը՝ CRI»80, ՄակՆդամ Էլիպսի գործակիցը՝ SDCM ≤3, միջավայրից պաշտպանության աստիճանը՝ IP66, թարթման գործակիցը՝ «5%, աշխատանքային պաշարը՝ առնվազն 50.000 ժամ, երաշխիք՝ 1 տարի: Լուսարձակի իրանի գույնը՝ RAL9003 - 20 հատ 4. Լուսադիոդային լուսարձակ. Չափերը՝ 500x60x110mm, լուսադիոդների քանակը՝ 10 հատ աշխատանքային լարումը 100-240Վ, հզորությունը՝ 48 Վտ, ելքային լուսային հոսք՝</p>

3920 lm, լույսի ցրման անկյունը՝ 5x20°, լուսային ջերմասիճանը՝ CCT 4000K, գունափոխանցման գործակիցը՝ CRI»80, Մակնդամ Էլիպսի գործակիցը՝ SDCM ≤3, միջավայրից պաշտպանության աստիճանը՝ IP66, թարթման գործակիցը՝ «5%, աշխատանքային պաշարը՝ առնվազն 50.000 ժամ, երաշխիք՝ 1 տարի: Լուսարձակի իրանի գույնը՝ RAL9003 – 46 հատ 5. Լուսադիոդային լուսարձակ. Չափերը՝ 154x120x160mm, լուսադիոդների քանակը՝ 1 հատ COB տիպի, աշխատանքային լարումը 100-240Վ, հզորությունը՝ 20 Վտ, Ելքային լուսային հոսք՝ 1740 lm, լույսի ցրման անկյունը՝ 20°, լուսային ջերմասիճանը՝ CCT 4000K, գունափոխանցման գործակիցը՝ CRI»80, Մակնդամ Էլիպսի գործակիցը՝ SDCM ≤3, միջավայրից պաշտպանության աստիճանը՝ IP66, թարթման գործակիցը՝ «5%, աշխատանքային պաշարը՝ առնվազն 50.000 ժամ, երաշխիք՝ 1 տարի: - 8 հատ 6. Լուսադիոդային լուսարձակ. Չափերը՝ 1000x25x28mm, լուսադիոդների քանակը՝ 18 հատ, աշխատանքային լարումը 24Վ, հզորությունը՝ 18 Վտ, Ելքային լուսային հոսք՝ 1680 lm, լույսի ցրման անկյունը՝ 10x60°, լուսային ջերմասիճանը՝ CCT 4000K, գունափոխանցման գործակիցը՝ CRI»80, Մակնդամ Էլիպսի գործակիցը՝ SDCM ≤3, միջավայրից պաշտպանության աստիճանը՝ IP66, թարթման գործակիցը՝ «5%, աշխատանքային պաշարը՝ առնվազն 50.000 ժամ, երաշխիք՝ 1 տարի: Լուսարձակի իրանի գույնը՝ RAL9003 – 2 հատ 7. Լուսադիոդային լուսարձակ. Չափերը՝ 371x200x202 mm, աշխատանքային լարումը 180-240Վ, հզորությունը՝ 120 Վտ, Ելքային լուսային հոսք՝ 19100 lm, լույսի ցրման անկյունը՝ 90°, լուսային ջերմասիճանը՝ CCT 4000K, գունափոխանցման գործակիցը՝ CRI»80, Մակնդամ Էլիպսի գործակիցը՝ SDCM ≤3, միջավայրից պաշտպանության աստիճանը՝ IP66, թարթման գործակիցը՝ «5%, աշխատանքային պաշարը՝ առնվազն 50.000 ժամ, երաշխիք՝ 1 տարի: Լուսարձակի իրանի գույնը՝ RAL9003 – 6 հատ 8. Հատակի մեջ ներկառուցվող լուսարձակ. Չափերը՝ D260x195 mm, լուսադիոդների քանակը՝ 24 հատ, աշխատանքային լարումը 100-240Վ, հզորությունը՝ 40 Վտ, լուսային հոսք՝ 3440 lm, լույսի ցրման անկյունը՝ 12°, լուսային ջերմասիճանը՝ CCT 4000K, գունափոխանցման գործակիցը՝ CRI»80, Մակնդամ Էլիպսի գործակիցը՝ SDCM ≤3, միջավայրից պաշտպանության աստիճանը՝ IP67, թարթման գործակիցը՝ «5%, աշխատանքային պաշարը՝ առնվազն 50.000 ժամ, երաշխիք՝ 1 տարի: - 6 հատ 9. IP65 միջավայրից պաշտպանությունով լուսադիոդային ժապավեն: Չափերը՝ W13mmxH5 mm, 50մ միակողմանի միացման հնարավորությամբ, լուսադիոդների քանակը՝ 70 հատ/մ, մուտքային լարումը DC24V, հզորությունը՝ 2Վտ/մ, լուսային հոսք՝ 280 lm/մ, լուսային ջերմասիճանը՝ CCT 4000K, գունափոխանցման գործակիցը՝ CRI»90, աշխատանքային պաշարը՝ առնվազն 50.000 ժամ, երաշխիք՝ 1 տարի: 350 մետր 10. Լարման փոխակերպիչ: Մուտքային լարումը 220Վ, Ելքային լարումը՝ 24Վ, հզորությունը 150 Վտ, միջավայրից պաշտպանության աստիճանը՝ IP67, աշխատանքային պաշարը՝ առնվազն 50.000 ժամ, երաշխիք՝ 1 տարի, աշխատանքային պաշարը՝ առնվազն 50.000 ժամ, երաշխիք՝ 1 տարի: - 5 հատ 11. Լարման փոխակերպիչ: Մուտքային լարումը 220Վ, Ելքային լարումը՝ 24Վ, հզորությունը 100 Վտ, միջավայրից պաշտպանության աստիճանը՝

IP67, աշխատանքային պաշարը՝ առնվազն 50.000 ժամ, երաշխիք՝ 1 տարի: 3 հատ 12. Լարման փոխակերպիչ:
Մուտքային լարումը 220Վ, ելքային լարումը՝ 24Վ, հզորությունը 60 Վտ, միջավայրից պաշտպանության աստիճանը՝
IP67, աշխատանքային պաշարը՝ առնվազն 50.000 ժամ, երաշխիք՝ 1 տարի: 1 հատ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО БОФФО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦФЛ-ЕЦДЦПДР-23/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	