

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նակոյլ ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մոթոլ 4100 Տոլբոլայթ 10W40	Մոթոլ Դոյչլանդ	Շարժիչի յուղ կիսասինթետիկ (ոլիվերսալ)՝ նախատեսված ինժեկտորային շարժիչների համար: SAE-10W40, API-SN միջազգային ստանդարտներին համապատասխան. կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C դեպքում՝ 14.8 մմ <sup>2</sup> /վ, մածուցիկության ինդեքսը՝ նվազագույնը 152, բռնկման ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը 229°C, սառեցման ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -36°C, մեխանիկական մասնիկների մասնաբաժինը՝ 0.015%-ից ոչ ավել, հիմնային թիվ 10.1 մգ KOH/գ, խտությունը 20°C դեպքում 0.869, 4 և 5 լիտրանց տարաներով:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Накойл в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУФС-ЕЦΔУΠΔΡ-24/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	Мотюль 4100 Турболайт 10W40	Мотюль Дойчланд	Масло моторное полусинтетическое (универсальное), предназначенное для инжекторных двигателей. SAE-10W40, по международным стандартам API-SN. кинематическая вязкость при 100°C: 14,8 мм <sup>2</sup> /с, индекс вязкости: низкая плотность 152, температура вспышки: минимум 229°C, температура замерзания: минимум -36°C, доля механических частиц не более 0,015 %, щелочное число 10,1 мг. КОН/г, плотность при 20°C 0,869, в емкостях 4 и 5 л.