ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դալկին ՍՊԸ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/07 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Grandstream	Grandstream	GRP2602	Grandstream	ip հեռախոսներ 25 հատ VopTech IP Phone S1E Կամ Համարժեք IP Հեռախոս ըստ տեխ. • Բնութագրի, առնվազն պայմաններով: Ընդհանուր բնութագիր • 2 SIP գիծ • HD ձայն • Ձեռք (HS) / ձեռքի (HF) / ականջակալ (HP) ռեժիմ (EHS աջակցություն Plantronics ականջակալների համար) • Desktop / Wall-mount տեղադրում • Լրացուցիչ արտաքին էներգիայի մատակարարում Ձանգի առանձնահատկությունները • Ձանգահարել / պատասխանել / մերժել • Անջատեք / անջատեք

						(խոսափող) • Զանգահարեք / կարդացեք •Զանգի սպասում • Ինտերկոմ • Զանգահարողի ID ցուցադրում • Արագ զանգ • Անանուն զանգ (Թաքցնել զանգահարողի ID) • Զանգի վերահասցեավորում (Միշտ / Զբաղված / Պատասխան չկա) • Զանգի փոխանցում (մասնակցում / անփոփոխ) • Զանգահարեք Կայանատեղի / Տեղափոխում (կախված սերվերից) • Ետ զանգ / Ավտոմատ ետ զանգ • Չանհանգստացնել (մեկ տող / մեկ հեռախոսի համար) • Ինքնապատասխանիչ (մեկ տող) • Ձայնային հաղորդագրություն (սերվերի վրա) • Տեղական 3-ճանապարհային կոնֆերանս • Թեժ գիծ Հեռախոսի հնարավորությունները • Հեռախոսագիրք (500 գրառում) • Հեռակա հեռախոսագիրք (XML / LDAP) • Զանգահարել մուտք (100 գրառում, ներս / դուրս / բաց թողնված) • սեւ / սպիտակ ցանկի զանգահարում ֆիլտրում • Ձայնային հաղորդագրության սպասման ցուցիչ (VMWI)

						Ծրագրավորվող ծրագրային ստեղներ • Ցանցային ժամանակի համաժամացման • Գործողության URL / ակտիվ URI Աուդիո • Նեղաշերտ ԿՈԴԵԿ՝ G.711a/u, G.722, G.726-32K, G.729A, Opus, iLBC •Ամբողջական դուպլեքս ակուստիկ էխոյի չեղարկիչ (AEC) – Անձեռքի ռեժիմ, 96 մս պոչ երկարությամբ •Ձայնային ակտիվության հայտնաբերում (VAD) / Հարմարավետ աղմուկի առաջացում (CNG) / ֆոնային աղմուկի գնահատում (BNE) / աղմուկի նվազեցում (NR) •Փաթեթի կորստի թաքցում (PLC) •Dynamic Adaptive Jitter Buffer մինչև 300ms •DTMF: Ներառում, տիրույթից դուրս – DTMF-ռելե (RFC2833 Ցանցի առանձնահատկությունները • 10/100 Մբ / վ Ethernet, կրկնակի կամուրջային պորտ, PC շրջանցելու համար • IP կարգավորում. Ստատիկ / DHCP / • Ցանցի մուտքի վերահսկում `802.1x • VPN: L2TP / OpenVPN • VLAN- ն • QoS Սպասարկում եւ կառավարում • Ավտոմատ տրամադրում FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP

						OPT66/SIP PNP/TR069-ի միջոցով Ֆիզիկական բնութագիր LCD՝ 128x48 կետային մատրիցա, առանց հետին լույսի •Ստեղնաշար՝ 24 ստեղ, ներառյալ •4 Փափուկ ստեղներ •4 ֆունկցիոնալ ստեղներ (վերև, ներքև, ականջակալ, նորից հավաքեք) •12 Ստանդարտ հեռախոսի թվանշանների ստեղներ •Ձայնի վերահսկման 2 ստեղներ, վեր/ներքև •1 Hands-free բանալի •1 Անջատել ստեղնը •Ստանդարտ RJ9 հեռախոսի մետաղալար x1 •1.5M CAT5 Ethernet մալուխ x1 •RJ9 Հեռախոսի պորտ x2՝ հեռախոս x1, ականջակալ x1 •RJ45 Port x2. Ցանց x1, PC x1 (կամրջված դեպի ցանց) •DC սնուցման մուտք՝ 5V / 0.6A •Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ պարապ 0.89W~1.2W Պիկ 1.81W~2.5W •Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0~40℃ •Աշխատանքային խոնավությունը՝ 10-95% •Գույնը՝ սև •Սարքի չափսերը՝ 153x165,8x163,1 մմ •Արտաքին CTN չափերը՝ 420x340x265 մմ Լրացուցիչ պայմաններ՝ Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Դալկին ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Grandstream	Grandstream	GRP2602	Grandstream	ip հեռախոսներ 25 հատ VoipTech IP Phone S1E Կամ Համարժեք IP հեռախոս ըստ տերմ. • Բնութագրի, առնվազն պայմաններով: Ընդհանուր բնութագիր • 2 SIP գիծ • HD ձայն • Ձեռք (HS) / ձեռքի (HF) / ականջակալ (HP) ռեժիմ (EHS աջակցություն Plantronics ականջակալների համար) • Desktop / Wall-mount տեղադրում • Լրացուցիչ արտաքին էներգիայի մատակարարում Ձանգի առանձնահատկությունները • Ձանգահարել / պատասխանել / մերժել • Անջատեք / անջատեք

Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին: *Պարտադիր պայման՝ ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված, ինչպես նաև մատակարարը պարտավոր է ապրանքը մատակարարել ք. Երևանում պատվիրատուի նշած հասցեներում **Ապրանքի տեղափոխումը մինչև պահեստ կատարվում է մատակարարի կողմից ***Երաշխիքային սպասարկման պայմանների: Ք.Երևան Թումանյան 9/20

						(խոսափող) • Զանգահարեք / կարդացեք •Զանգի սպասում • Ինտերկոմ • Զանգահարողի ID ցուցադրում • Արագ զանգ • Անանուն զանգ (Թաքցնել զանգահարողի ID) • Զանգի վերահասցեավորում (Միշտ / Զբաղված / Պատասխան չկա) • Զանգի փոխանցում (մասնակցում / անփոփոխ) • Զանգահարեք Կայանատեղի / Տեղափոխում (կախված սերվերից) • Ետ զանգ / Ավտոմատ ետ զանգ • Չանհանգստացնել (մեկ տող / մեկ հեռախոսի համար) • Ինքնապատասխանիչ (մեկ տող) • Ձայնային հաղորդագրություն (սերվերի վրա) • Տեղական 3-ճանապարհային կոնֆերանս • Թեժ գիծ Հեռախոսի հնարավորությունները • Հեռախոսագիրք (500 գրառում) • Հեռակա հեռախոսագիրք (XML / LDAP) • Զանգահարել մուտք (100 գրառում, ներս / դուրս / բաց թողնված) • սեւ / սպիտակ ցանկի զանգահարում ֆիլտրում • Ձայնային հաղորդագրության սպասման ցուցիչ (VMWI)

						Ծրագրավորվող ծրագրային ստեղներ • Ցանցային ժամանակի համաժամացման • Գործողության URL / ակտիվ URI Աուդիո • Նեղաշերտ ԿՈԴԵԿ՝ G.711a/u, G.722, G.726-32K, G.729A, Opus, iLBC •Ամբողջական դուպլեքս ակուստիկ էխոյի չեղարկիչ (AEC) – Անձեռքի ռեժիմ, 96 մս պոչ երկարությամբ •Ձայնային ակտիվության հայտնաբերում (VAD) / Հարմարավետ աղմուկի առաջացում (CNG) / ֆոնային աղմուկի գնահատում (BNE) / աղմուկի նվազեցում (NR) •Փաթեթի կորստի թաքցում (PLC) •Dynamic Adaptive Jitter Buffer մինչև 300ms •DTMF: Ներառում, տիրույթից դուրս – DTMF-ռելե (RFC2833 Ցանցի առանձնահատկությունները • 10/100 Մբ / վ Ethernet, կրկնակի կամուրջային պորտ, PC շրջանցելու համար • IP կարգավորում. Ստատիկ / DHCP / • Ցանցի մուտքի վերահսկում `802.1x • VPN: L2TP / OpenVPN • VLAN- ն • QoS Սպասարկում եւ կառավարում • Ավտոմատ տրամադրում FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP

						OPT66/SIP PNP/TR069-ի միջոցով Ֆիզիկական բնութագիր LCD՝ 128x48 կետային մատրիցա, առանց հետին լույսի •Ստեղնաշար՝ 24 ստեղ, ներառյալ •4 Փափուկ ստեղներ •4 ֆունկցիոնալ ստեղներ (վերև, ներքև, ականջակալ, նորից հավաքեք) •12 Ստանդարտ հեռախոսի թվանշանների ստեղներ •Ձայնի վերահսկման 2 ստեղներ, վեր/ներքև •1 Hands-free բանալի •1 Անջատել ստեղնը •Ստանդարտ RJ9 հեռախոսի մետաղալար x1 •1.5M CAT5 Ethernet մալուխ x1 •RJ9 Հեռախոսի պորտ x2՝ հեռախոս x1, ականջակալ x1 •RJ45 Port x2. Ցանց x1, PC x1 (կամրջված դեպի ցանց) •DC սնուցման մուտք՝ 5V / 0.6A •Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ պարապ 0.89W~1.2W Պիկ 1.81W~2.5W •Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0~40℃ •Աշխատանքային խոնավությունը՝ 10-95% •Գույնը՝ սև •Սարքի չափսերը՝ 153x165,8x163,1 մմ •Արտաքին CTN չափերը՝ 420x340x265 մմ Լրացուցիչ պայմաններ՝ Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի:

					Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին: *Պարտադիր պայման՝ ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված, ինչպես նաև մատակարարը պարտավոր է ապրանքը մատակարարել Ք. Երևանում պատվիրատուի նշած հասցեներում **Ապրանքի տեղափոխումը մինչև պահեստ կատարվում է մատակարարի կողմից ***Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում՝ Ք.Երևան,Թումանյան 9/20