

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔրոսսՆեթ ՍՊԸ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	VopTech LLC	VopTech	VopTech	VopTech LLC	2 SIP գիծ • HD ձայն • Ձեռք (HS) / ձեռքի (HF) / ականջակալ (HP) ռեժիմ (EHS աջակցություն Plantronics ականջակալների համար) • Desktop / Wall-mount տեղադրում • Լրացուցիչ արտաքին էներգիայի մատակարարում Չանգի առանձնահատկությունները • Չանգահարել / պատասխանել / մերժել • Անջատել / անջատել (խոսափող) • Չանգահարել / կարդացել • Չանգի սպասում • Ինտերկոմ • Չանգահարողի ID ցուցադրում • Արագ զանգ • Անանուն զանգ (Թաքցնել

զանգահարողի ID) • Չանգի վերահասցեավորում (Միշտ / Չբաղված / Պատասխան չկա) • Չանգի փոխանցում (մասնակցում / անփոփոխ) • Չանգահարեք Կայանատեղի / Տեղափոխում (կախված սերվերից) • Ետ զանգ / Ավտոմատ ետ զանգ • Չանհանգստացնել (մեկ տող / մեկ հեռախոսի համար) • Ինքնապատասխանիչ (մեկ տող) • Չայնային հաղորդագրություն (սերվերի վրա) • Տեղական 3-ճանապարհային կոնֆերանս • Թեժ գիծ Հեռախոսի հնարավորությունները • Հեռախոսագիրք (500 գրառում) • Հեռակա հեռախոսագիրք (XML / LDAP) • Չանգահարել մուտք (100 գրառում, ներս / դուրս / բաց թողնված) • սեւ / սպիտակ ցանկի զանգահարում ֆիլտրում • Չայնային հաղորդագրության սպասման ցուցիչ (VMWI) Ծրագրավորվող ծրագրային ստեղներ • Ցանցային ժամանակի համաժամացման • Գործողության URL / ակտիվ URI Առկա • Նեղաշերտ ԿՈՂԵԿ՝ G.711a/u, G.722,

G.726-32K, G.729A, Opus, iLBC
•Ամբողջական դուպլեքս ակուստիկ
էիտյի չեղարկիչ (AEC) - Անձեռքի
ռեժիմ, 96 մս պոչ երկարությամբ
•Չայնային ակտիվության
հայտնաբերում (VAD) /
Հարմարավետ աղմուկի առաջացում
(CNG) / Ֆոնային աղմուկի
գնահատում (BNE) / աղմուկի
նվազեցում (NR) •Փաթեթի կորստի
թաքցում (PLC) •Dynamic Adaptive
Jitter Buffer մինչև 300ms •DTMF:
Ներառում, տիրույթից դուրս - DTMF-
ռեյե (RFC2833 Ցանցի
առանձնահատկությունները •
10/100 Մբ / վ Ethernet, կրկնակի
կամուրջային պորտ, PC շրջանցելու
համար • IP կարգավորում. Ստատիկ
/ DHCP / • Ցանցի մուտքի
վերահսկում `802.1x • VPN: L2TP /
OpenVPN • VLAN- ն • QoS
Սպասարկում եւ կառավարում •
Ավտոմատ տրամադրում
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP
OPT66/SIP PNP/TR069-ի միջոցով
Ֆիզիկական բնութագիր LCD` 128x48
կետային մատրիցա, առանց հետին
լույսի •Ստեղնաշար` 24 ստեղ,
ներառյալ •4 Փափուկ ստեղներ •4

				<p>Ֆունկցիոնալ ստեղներ (վերև, ներքև, ականջակալ, նորից հավաքեք) •12 Ստանդարտ հեռախոսի թվանշանների ստեղներ</p> <ul style="list-style-type: none">•Չայնի վերահսկման 2 ստեղներ, վեր/ներքև•1 Hands-free բանալի•1 Անջատելի ստեղնը•Ստանդարտ RJ9 հեռախոսի մետաղալար x1•1.5M CAT5 Ethernet մալուխ x1•RJ9 Հեռախոսի պորտ x2` հեռախոս x1, ականջակալ x1•RJ45 Port x2. Ցանց x1, PC x1 (կամրջված դեպի ցանց)•DC սնուցման մուտք` 5V / 0.6A•Էլեկտրաէներգիայի սպառում` պարապ 0.89W~1.2W Պիկ 1.81W~2.5W•Աշխատանքային ջերմաստիճան` 0~40°C•Աշխատանքային խոնավությունը` 10-95%•Գույնը` սև•Սարքի չափսերը` 153x165,8x163,1 մմ•Արտաքին CTN չափերը` 420x340x265 մմ Երաշխիքային ժամկետ` 1 տարի:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КроссНет в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЧ-ЕЦДЦПДР-24/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					