

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Cary Eclipse	G9800AA	G9800AA	Agilent Technologies	1. Համակարգչային կառավարվող ֆլուորեսցենտային սպեկտրաֆոտոմետր երկու մոնիթորմատորներով և ծրագրային չափման հնարավորությամբ ֆլուորեսցենտային, ֆոսֆորեսցենցիայի, քիմյումինեսցենցիայի և կենսայումինեսցենցիայի չափման ռեժիմներով: 2. Լույսի աղբյուրը իմպուլսային քսենոնային լամպ է՝ առնվազն երկու տարի երաշխավորված ծառայության ժամկետով: Լամպը միացվում է միայն նմուշի չափման ժամանակ,

ինչը գործնականում վերացնում է
эффект фотообесцвечивания: Ֆլեշ
լամպը վերացնում է օզոնի մոլտըը
լաբորատորիա, իսկ ամբողջությամբ
փակ լամպի մոդուլը ապահովում է
բարձր արդյունավետություն և
անվտանգություն լամպը
փոխարինելիս: Նեղ 2
միկրովայրկյան (fwhm) լամպի
զարկերակն ապահովում է 75 կՎտ
համարժեք առավելագույն
հզորություն՝ զգայունության
բարձրացման համար: Ամբողջովին
անդրադարձնող օպտիկան ավելի
լավ զգայունության համար
պատված է քվարցով: Լամպը
ճշգրիտ պատկերելու և
կենտրոնացնելու համար
անհրաժեշտ է նաև օգտագործել
Schwarzchild հավաքածուի օպտիկա:
Ճախսերի զգալի խնայողություններ
կիրականացվեն ժամանակի
ընթացքում, քանի որ լամպը,
ամենայն հավանականությամբ,
կծառայի սարքի ողջ կյանքի
ընթացքում: 3. Գրգռման և
ճառագայթման մոնոխրոմատորները
0,125 մկմ Czerny-Turner դիզայնով
են, f3,6 կիզակետային

երկարությամբ և ունի ֆիքսված, ընտրելի 1.5, 2.5, 5, 10 և 20 նմ սպեկտրային թողունակություն, գումարած 10 նմ կլորացում, և ստանդարտ համակարգչի կողմից կառավարվող թափառող/թափառող գտիչներ: Մոնոքրոմատորների երաշխավորված բնութագրերը հետևյալն են. Ալիքի երկարության միջակայք՝ 200-900 նմ առաջադեմ կարմիր զգայուն PMT դետեկտորով՝ ընտրովի գրոյական կարգով: Ալիքի երկարության ճշգրտությունը՝ $\pm 0,5$ նմ 541,6 նմ, $\pm 1,5$ նմ ողջ տիրույթում Ալիքի երկարության վերարտադրելիությունը՝ $\pm 0,2$ նմ : Ալիքի երկարության սկանավորման արագությունը՝ 0,010 - 24,000 նմ/րոպե: Առավելագույն պտտման և սկանավորման արագություն՝ 24000 նմ/րոպե (400 նմ/վ) Վանդակաճաղեր՝ 30 x 35 մմ, 1200 տող/մմ, բոց 370 նմ (գրգռում) և 440 նմ (ճառագայթում) Չտիչներ. սարքը ունի օգտագործողի կողմից ընտրվող ներքին գտիչներ ինչպես արտանետվող, այնպես էլ գրգռման ճառագայթների համար՝ երկրորդական լույսը վերացնելու

համար: Հետևյալը. Գրգռումը
ներառում է բացման և կափարիչի
կարգավորումները, 2 տիրույթի
ֆիլտր (250-395nm և 335-620nm) և
2 խազային գտիչներ (550nm,
695nm): ԵՎ Արդյունքը ներառում է
բացման և կափարիչի
կարգավորումներ, 1 տիրույթի
ֆիլտր (250-395), 4 կտրված ֆիլտր
(295 նմ, 360 նմ, 430 նմ և 550 նմ) և
3% թուլացնող: Հորիզոնական
ճառագայթը և կտրվածքի պատկերը
նվազեցնում են վերլուծության
համար պահանջվող նմուշի
քանակը, որը պահանջում է
ընդամենը 500 մկլ ստանդարտ 3,0 մկլ
հորատանցքում: Երաշխավորված
ջրի Raman թողունակության
զգայունությունը առնվազն՝ 750:1
RMS՝ 350 նմ գրգռմամբ է, 10 նմ
ճեղքերով, 1 վրկ ազդանշանի
միջինը 500:1 RMS 500 նմ գրգռմամբ,
10 նմ ճեղքերով, 1 վրկ
ազդանշանով: 4. Վավեր տվյալների
միջակայքերը ներառում է՝ 0,15-30
ծովային մղոն: Ձեռքբերման
արագությունը թույլտվում մեկ բջջի
համար կազմում է 4800 միավոր/1
բջջ; 6 կետ / 4 բջիջ; և 55 միավոր/4

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 44-ФЗ № 23/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

բջիջ նվազագույն SAT-ով և հետաձգմամբ: Ազդանշանի միջինացումը տատանվում է՝ կախված ընտրված ձեռքբերման ռեժիմից՝ ֆյուլորեցենտտություն (0,0125-ից մինչև 999 վրկ), ֆոսֆորեցենտտություն (strobe-ի ժամանակը 1 μ s-ից մինչև 10 վրկ), կենսաօրեմոլուսիլեցենտություն (strobe-ի ժամանակը 40 μ s-ից մինչև

10 վրկ): 5. Արտեսուարները տեղադրվում են ժամանակահատվածում և տեխնիկական հատկությունները պահանջարկի համապատասխանում է բազային արտադրողի տեխնիկական հատկություններին:

Սա կարևոր կարիք է հետազոտական լաբորատորիայի համար, որն օգտագործում է բազմաթիվ տարբեր պարագաներ և արագ և արդյունավետ կերպով փոխում է գործիքների կարգավորումը: 6.

Սարքը և պարագաները տրամադրվում են 1 տարվա երաշխիքով: Համակարգի տեղադրումը և ուսուցումը հավաստագրված սպասարկող ինժեների կողմից ներառվում է գործիքի հետ: 7. Ծրագրային ապահովման բնութագրերը հետևյալն են. 1. Սարքը

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

կառավարվում է ԱՀ-ով, իսկ ծրագրակազմը ապահովված է Microsoft XP օպերացիոն համակարգով: 2. Ներառվում են սկանավորում, ջերմային չափումներ, հարաբերակցություն, պարզ և արագ ընթերցում, համակենտրոնացում, կինետիկա 3. Ծրագրային ապահովումը ունի ներկառուցված ծրագրավորման լեզու՝ հավելվածների մշակման համար, որը կարող է հարմարեցվել յուրահատուկ կամ հատուկ պահանջներին համապատասխան: 4. «Օգնություն» գործառույթը ապահովում է հեշտ մուտք գործելու ամբողջ ձեռնարկին; կոնկրետ Էկրանի օգնության վրա սեղմելը օգտագործողին տանում է տվյալ Էկրանի օգնությանը: 5. Օգտագործողը կկարողանա մուտք գործել և կառավարել լյումինեսցենտային տվյալներ՝ օգտագործելով գործիքի ծրագրակազմը՝ առանց սարքի հետ ցանցին միանալու: Համակարգը կլինի • Սենյակի լույսի նկատմամբ անձեռնմխելիություն. հնարավոր է բաց նմուշի խցիկում. • Կարողանալ

				<p>դիտել ֆոտոկայուն նմուշներ՝ առանց ֆոտոսպիտակեցնող էֆեկտների: • Պելտիերի տարրերի վրա ունենալ -10-ից մինչև 100 աստիճան Ցելսիուսի միջակայքում ջերմաստիճանի բազմատարր կառավարում, ներառյալ ջերմաստիճանի սահուն փոփոխության և ջերմային ցիկլերի հնարավորությունը: Հավաքածուն ներառում է՝ 1.</p> <p>Սպեկտրաֆլուորիմետր G9800AA- մեկ հատ 2. Համակարգիչ, մոնիթոր, ստեղնաշար- մեկ հատ 3.</p> <p>Ծրագրային ապահովում G9550AA- մեկ հատ 4. GPIB USB վերահսկիչ -79100516 5. Ֆլուորեսցենտային կյուվետ 10 մմ, 3.5մլ բաց երկու հատ տուփում -6610000900- մեկ տուփ 6.</p> <p>Տեղադրում և ուսուցում- սերտիֆիկանտների տրամադրում 7.</p> <p>Մեկ տարվա երաշխիք 8.</p> <p>Արտադրողի լիազորագիրը՝ մատակարարելու սույն սարքավորումը</p>
--	--	--	--	---