

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երմեդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
30	Hawkmed ՀավքՄեդ	HK-400 11	HK-400 11	Hawkmed ՀավքՄեդ	Վոլյումետրիկ ներարկման պոմպ; Գծային պերիստալտիկ պոմպ` ստանդարտ 3.6- 4.2 մմ տրամագծով պոլիվինիլքլորիդ խողովակների հետ համատեղ աշխատելու համար; Այն հավասարապես օգտագործվում էր ինֆուզիոն հավաքածուների հետ, որոնք ունեն 20 կաթիլ / մլ կաթիլային խցիկ կամ միկրո կաթիլ` 60 կաթիլ / մլ կաթիլային խցիկ` առանց հոսքի արագության ճշգրտումների անհրաժեշտության; Մարտկոցի առկայություն, մարտկոցի աշխատանքային ժամանակը 4 ժամ 125 մլ / ժամ

արագության դեպքում; LCD էկրան
ծրագրավորման համար, տվյալների
մուտքի համար ծրագրավորման
թվային ստեղծագործություն, բուժքրոջ
զանգի ելքային ազդանշան,
ժամանակի և ամսաթվի
պարամետրեր, արագության կամ
դոզայի արագ տիտրում՝ ըստ
ծավալի և ժամանակի
ծրագրավորման ; Հոսքի
արագությունը 0.1-ից 999 մլ/ժամ
միջակայքում; Հոսքի արագության
աճ՝ 0,1 մլ / ժամ; Ներարկման
ծավալը 1,0- 9999.9 մլ, շեղումը 1%;
ժամանակի լիմիտը՝ 1 րոպեից
մինչև 99 ժ տիրույթում;
Օկյուլզիային ճնշում. Ծրագրավորելի
է 150-ից 990 մմ ս.ս. տիրույթում;
Սնուցումը 220 Վ / 50 Հց; Լրակազմ
և պարագաներ; Տեղադրում և
մեկնարկ ; Աշխատակազմի
ռևոլյուցիոն տեղում ; Օգտագործման
ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն
կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը նոր
է, չօգտագործված; Լրակազմում
ներառված են բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար

					<p>; Երաշխիքը 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Երմեդ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
30					