

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԵՂԱՄ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՍԱՐԳՍԻ Ա/Ձ-ն «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ՈՇ-120	ՈՇ-120	ՈՇ-120	Էլեկտրաֆարֆոր ՍՊԸ	<p>Մեկուսիչ ապակե ՈՇ-120 նախատեսված է Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի հաղորդալարերի և ամպրոպապաշտպան ճոպանների մեկուսացման և ամրացման համար</p> <p>Դիմադրող մեխանիկական ուժը - 120 կՆ Աշխատանքային բարձրությունը - 146 մմ Ափսեի տրամագիծը - 255 մմ Հոսակորուստ ճանապարհի երկարությունը՝ 330մմ</p> <p>Իմպուլսային ծակման լարումը կՎ, ոչ պակաս՝ Դրական բևեռականություն 110 Բացասական բևեռականություն</p>

					110 50Հց հաճախականության դեպքում, անձրևի տակ՝ 40 Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳԵՂԱՄ ԱՍՐԳԱՅԱԼ ԱՍՐԳՄԻ Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ԲԵՅ-ԵԱՃԱՊՁԲ-23/26» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	ПС-120	ПС-120	ПС-120	електрафарфор ООО	Стекланный изолятор ПС-120 предназначен для крепления и изолирования проводов воздушных линий электропередач и грозозащитных тросов. Сила механического сопротивления - 120 кН Рабочая высота - 146 мм Диаметр тарелки - 255 мм Длина пути утечки тока: 330 мм Импульсное напряжение пробоя кВ, не менее: Положительная полярность - 110 Отрицательная полярность - 110 При частоте 50 Гц, под дождем - 40 Перевозку и разгрузку товара осуществляет

					Продавец. Товары должны быть неиспользованными
--	--	--	--	--	---