ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/82 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Նիկո	Նիկո	Նիկո	Նիկո	Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մաքրող նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության ջրակայուն լամինատ: Մի կողմից 4-ական հավասար չափսերի գզրոցներով, արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մաքրող նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով

						բարձր խտության ջրակայուն լամինատ, եզրերը՝ կորաձև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով,մետաղական, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ փակ, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան: Մյուս կողմից՝ համակարգչային պրոցեսորի և սնուցման բլոկի տեղադրման հատվածով, արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ

						կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մաքրող նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության ջրակայուն լամինատ, ոտքերի հատվածը՝ փակ, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան: Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ նախապես կհամաձայնեցվի պատվիրատուի պահանջների հետ: Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ նշանակության, կայուն պոլիէպօքսիդային մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային կլորացված եզրերով: Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ կայուն մեխանիկական պոլիմերային

						ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ կայուն մեխանիկական, ջրակայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ քամելեոն-բաց մոխրագույն: Սեղանը ունի համակարգչային տեխնիկայի և գիտահետազոտական սարքերի համար նախատեսված հոսանքի և ինտերնետային (LAN) միացման հնարավորություն: Չափսերը՝ Պահոցային հատված՝ Ընդհ.՝ 770x1600x720մմ; Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան; Դարակաշար՝ 1x450 մմ: Համակարգչային հատված՝ 1x250 մմ: Աշխատանքային մակերես՝ 800x1600x26 մմ Արտաքին

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НикО Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/82 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Նիկօ	Նիկօ	Նիկօ	Նիկօ	Պահոցային հատված՝ մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների տարածական ոսպնվորվածության օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մաքրող նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության ջրամայուն լամինատ: Մի կողմից 4-ական պատվիրատուին կներկայացվի հագուստի չափերի գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության երաչափ մոդելավորում: Սարանքը օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մաքրող նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով կիրականացվի կահույքի մակերևույթները, հատվածները չեն պարունակում բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ պատվիրատուին կներկայացվի մատերիալի օգտագործվող այլ դետալների համապատասխանելիությունը ստանդարտների սերտիֆիկատներ: Պահոցային հատված՝ մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների տարածական ոսպնվորվածության օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մաքրող նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության ջրամայուն լամինատ: Մի կողմից 4-ական պատվիրատուին կներկայացվի հագուստի չափերի գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության երաչափ մոդելավորում: Սարանքը օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մաքրող նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով կիրականացվի կահույքի մակերևույթները, հատվածները չեն պարունակում բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ պատվիրատուին կներկայացվի մատերիալի օգտագործվող այլ դետալների համապատասխանելիությունը ստանդարտների սերտիֆիկատներ: Պահոցային հատված՝ մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների տարածական ոսպնվորվածության օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մաքրող նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության ջրամայուն լամինատ: Մի կողմից 4-ական պատվիրատուին կներկայացվի հագուստի չափերի գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության երաչափ մոդելավորում: Սարանքը օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մաքրող նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով կիրականացվի կահույքի մակերևույթները, հատվածները չեն պարունակում բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ պատվիրատուին կներկայացվի մատերիալի օգտագործվող այլ դետալների համապատասխանելիությունը ստանդարտների սերտիֆիկատներ:

					բաղադրության մեջ, ներկայացնել Մատակարարի կողմից տրամադրված կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը հետևելիության համակարգում, Գզրոցների շարժական մասերի աշխատանքի ընթացքում:
					"973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով,մետաղական, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ փակ, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան: Մյուս կողմից՝ համակարգչային պրոցեսորի և սնուցման բլոկի տեղադրման հատվածով, արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ

						կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մաքրող նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության ջրակայուն լամինատ, ոտքերի հատվածը՝ փակ, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան: Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ նախապես կհամաձայնեցվի պատվիրատուի պահանջների հետ: Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ նշանակության, կայուն պոլիէպօքսիդային մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային կլորացված եզրերով: Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ կայուն մեխանիկական պոլիմերային

						ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ կայուն մեխանիկական, ջրակայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ քամելեոն-բաց մոխրագույն: Սեղանը ունի համակարգչային տեխնիկայի և գիտահետազոտական սարքերի համար նախատեսված հոսանքի և ինտերնետային (LAN) միացման հնարավորություն: Չափսերը՝ Պահոցային հատված՝ Ընդհ.՝ 770x1600x720մմ; Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան; Դարակաշար՝ 1x450 մմ: Համակարգչային հատված՝ 1x250 մմ: Աշխատանքային մակերես՝ 800x1600x26 մմ Արտաքին

						մակերևույթները, հատվածները չեն պարունակում բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ պատվիրատուին կներկայացվի մատերիալի, օգտագործվող այլ դետալների ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթղթեր և սերտիֆիկատներ: Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից կիրականացվի լրացուցիչ ճշգրտումներ պատվիրատուի հետ, ցուցաբերելով անհատական մոտեցում: Մատակարարումից առաջ պատվիրատուին կներկայացվի գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Մատակարարման ժամանակ կիրականացվի կահույքի

					տեղադրում, կարգավորում: Մատակարարված ապրանքին կից կներկայացվի համապատասխան տեխնիկական գրքույկ ապրանքի համար: Երաշխիք 2 տարի: