ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լանևր Սերվիս ՍՊԸ-ն ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/41 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	APC	APC	APC Smart-UPS RT 15kVA RM 230V	APC	Առավելագույն կարգավորելի հզորություն (Վտ)՝ 12.0 կվտ / 15.0 կՎԱ Ելքային լարում պետք է լինի՝ 380 : 400 or 415 V 3 Phase nominal output voltage Ելքային լարման տատանում ոչ ավել քան 5% Ելքային հաճախականություն (ցանցի Համաժամացում). 50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 Hz Sync to mains Այլ ելքային լարում - 220 Վ, 240 Վ Բեռի գերազանցման գործակիցը 3 : 1 Տոպոլոգիա - Double conversion online Ազդանշանի տեսակը - Սինուսոիդային ալիք

						Ծանրաբեռնված ռեժիմ - 60 վայրկյան 125% - ով և 30 վայրկյան 150-ով% Շրջանցում - Ներկառուցված ստատիկ շրջանցիկ, ներքին շրջանցիկ (ավտոմատ և մեխանիկական), ընտրովի արտաքին շրջանցիկ Մուտք Մուտքային հաճախականություն՝ 40 - 70 Հց հաճախականության ավտոմատ հայտնաբերում Մուտքային լարման միջակայքը հիմնական գործողությունների համար՝ 160-280վ Մուտքի ընդհանուր ներդաշնակ տատանում՝ 5% - ից պակաս լրիվ բեռնվածությամբ Այլ մուտքային լարումներ՝ 220 Վ, 240 Վ Լրիվ բեռնվածության մուտքային հզորության գործոն՝ 0.95 Մարտկոցներ և գործարկման ժամանակ Մարտկոցի տեսակը՝ Կապարաթթվային մարտկոց Ներառված մարտկոցի մոդուլներ՝ 4 Վերալիցքավորման ժամանակ՝ ոչ ավել քան 3 ժամ Մարտկոցի գնահատված լարումը՝ + / - 192 Վ Մարտկոցի ծառայության ակնկալվող ժամկետ՝ 3 տարուց ոչ պակաս Մարտկոցի հզորությունը

						(Վտ)՝ 1,53 կվտ Ընդարձակվող գործարկման ժամանակ՝ 1 Մարտկոցի արդյունավետությունը՝ 93.0 % Հաղորդակցություն և կառավարում Ինտերֆեյսի պորտեր՝ DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base - T, Smart-Slot Ունենա նախապես տեղադրված SmartSlot քարտեր Ունենա արտակարգ իրավիճակներում անջատման հնարավորություն (EPO) Գերլարման պաշտպանություն և զտիչ Ջտում Ամբողջական բազմաբեւեռ աղմուկի զտում ՝ 0,3% IEEE-ի Գերլարման փոխանցում ՝ զրոյական արձագանքման ժամանակ, երբ սեղմվում է. համապատասխանում է UL 1449-ին Գույն՝ Սեվ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0 - 40 °C Աշխատանքային Հարաբերական խոնավություն՝ 0 - 95 (առանց կոնդենսացիայի) % Աշխատանքային բարձրությունը՝ 0 - 3048 մետր Պահպանման ջերմաստիճանը՝ -15 - 45 °C Պահպանման հարաբերական խոնավությունը՝ 0 - 95 (առանց կոնդենսացիայի) % Պահպանման բարձրությունը՝ 0 - 15240 մետր

						Լսելի աղմուկ սարքի մակերեսից 1 մետր հեռավորության վրա՝ ոչ ավել քան 50.0 դբա Գործառնական ջերմության տարածում՝ 2800,0 BTU / ժամ Պաշտպանության դաս՝ IP20 կամ բարձր Երաշխիքային պայմանները՝ 2 տարի վերանորոգում կամ փոխարինում Անխափան սնուցման սարքը պետք է ունենա բարձր խտության, կրկնակի փոխակերպման on-line power protection-ով ընդարձակվող աշխատաժամանակով: Ելքային հզորությունը ՝ 12.0kWatts / 15.0kVA Սերվերային դարակի օգտագործման բարձրությունը՝ 12U Անմիջապես սարքի վրա առկա միացումներ՝ (8) IEC 320 C19 (Battery Backup) (1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Battery Backup) (8) IEC 60320 C19 (Battery Backup) (1) Hard wire 3-wire (H N + E) (Battery Backup) (2) IEC Jumpers (Battery Backup) (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) Նոմինալ ելքային լարում՝ 230V Նոմինալ մուտքային լարում՝ 230V, 400V 3PH Մուտքային միացումներ՝ Hard wire 3-wire (1P + N + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԿ-ԷԱՀԱ ՊՁԲ-23/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	APC	APC	APC Smart-UPS RT 15kVA RM 230V	APC	Ունի երկակի ցանցի մուտք, որ թույլ կտա սարքը միացնել երկու առանձին էներգիայի աղբյուրներ: LCD display, որը տեքստային տվյալների միջոցով թույլ կտա արագ ախտորոշում կատարել պահպանված արտակարգ իրավիճակների և իրադարձությունների վերաբերյալ: Կառավարվող արտաքին մարտկոցներ Հնարավորություն ունենա կիրառել ինչպես սերվերային դարակ/պահարանում, այնպես էլ առանձին՝ աշտարակ տարբերակով: Ունենա շարժական մուտքային/ելքային լարերի սկուտեղ Ունենա միաֆազ յայմ եռաֆազ լարերի միացման հնարավորություն Էլեյացի կառավարման բարձի բնիկ ցանցով կառավարելի համակարգի հնարավորություն Automatic internal bypass և Hot-swappable batteries Սարքի ավտոմատ վերագործարկում Մարտկոցների էլեյացի կառավարման հնարավորություն Կարգավորի լիցքավորման լարումը ռազմավարական տեսանկյունից կարգավորելի Մուտքային/ելքային լարման սկզբնական կարգավորում Հաճախականություն (ցանցի համաժամացում). 50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 Hz Sync to mains Ցյլ ելքային լարում - 220 Վ, 240 Վ Բեռի գերազանցման անջատումից հետո բեռների վերագործարկում՝ 1 Տոպոլոգիա - Double conversion online Ազդանշանի տեսակը - Օրինակորդային ալիք
Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	APC	APC	APC Smart-UPS RT 15kVA RM 230V	APC	Առավելագույն կարգավորելի հզորություն (Վտ) 12.0 կՎտ / 15.0 կՎԱ Ելքային լարում պետք է լինի 380 : 400 or 415 V 3 Phase nominal output voltage Ելքային լարման էլեյացի կառավարման բարձի բնիկ տատանում ոչ ավել քան 5% Ելքային հաճախականություն (ցանցի համաժամացում). 50/60 Hz +/- 3 Hz mains Ցյլ ելքային լարում - 220 Վ, 240 Վ Բեռի գերազանցման անջատումից հետո բեռների վերագործարկում՝ 3։ 1 Տոպոլոգիա - Double conversion online Ազդանշանի տեսակը - Օրինակորդային ալիք Կարգավորի լիցքավորման լարումը

					ընտրված մարտկոցի ընդհանուր ներդաշնակ տատանումը 60-ից ավել 150 Հց հաճախականության տիրույթում Ներդիր զոդված էլեկտրոնային կետերի քանակը, ներառյալ միակցիչների պինները և մալուխների կապումները՝ 40-ից ավել 200 հատ Մուտքային լարումը՝ 110-ից ավել 380 Վ փոփոխական հոսանք Մուտքային հոսանքը՝ 10-ից ավել 40 Ա Մուտքային հաճախականությունը՝ 50-ից ավել 60 Հց Մուտքային հոսանքի տեսակը՝ Փոփոխական հոսանք Մուտքային լարման տեսակը՝ Փոփոխական լարում Մուտքային հոսանքի հաճախականությունը՝ 1 հիմնական գործողությունների
					համար՝ 160-280Վ Մուտքի ընդհանուր ներդաշնակ տատանում՝ 5% - ից պակաս լրիվ բեռնվածությամբ Այլ մուտքային լարումներ՝ 220 Վ, 240 Վ Լրիվ բեռնվածության մուտքային հզորության գործոն՝ 0.95 Մարտկոցներ և գործարկման ժամանակ Մարտկոցի տեսակը՝ Կապարաթթվային մարտկոց Ներառված մարտկոցի մոդուլներ՝ 4 Վերալիցքավորման ժամանակ՝ ոչ ավել քան 3 ժամ Մարտկոցի գնահատված լարումը՝ + / - 192 Վ Մարտկոցի ծառայության ակնկալվող ժամկետ՝ 3 տարուց ոչ պակաս Մարտկոցի հզորությունը

						(Վտ)՝ 1,53 կվտ Ընդարձակվող գործարկման ժամանակ՝ 1 Մարտկոցի արդյունավետությունը՝ 93.0 % Հաղորդակցություն և կառավարում Ինտերֆեյսի պորտեր՝ DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base - T, Smart-Slot Ունենա նախապես տեղադրված SmartSlot քարտեր Ունենա արտակարգ իրավիճակներում անջատման հնարավորություն (EPO) Գերլարման պաշտպանություն և զտիչ Ջտում Ամբողջական բազմաբեւեռ աղմուկի զտում ՝ 0,3% IEEE-ի Գերլարման փոխանցում ՝ զրոյական արձագանքման ժամանակ, երբ սեղմվում է. համապատասխանում է UL 1449-ին Գույն՝ Սեվ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0 - 40 °C Աշխատանքային Հարաբերական խոնավություն՝ 0 - 95 (առանց կոնդենսացիայի) % Աշխատանքային բարձրությունը՝ 0 - 3048 մետր Պահպանման ջերմաստիճանը՝ -15 - 45 °C Պահպանման հարաբերական խոնավությունը՝ 0 - 95 (առանց կոնդենսացիայի) % Պահպանման բարձրությունը՝ 0 - 15240 մետր

						Լսելի աղմուկ սարքի մակերեսից 1 մետր հեռավորության վրա՝ ոչ ավել քան 50.0 դբա Գործառնական ջերմության տարածում՝ 2800,0 BTU / ժամ Պաշտպանության դաս՝ IP20 կամ բարձր Երաշխիքային պայմանները՝ 2 տարի վերանորոգում կամ փոխարինում Անխափան սնուցման սարքը պետք է ունենա բարձր խտության, կրկնակի փոխակերպման on-line power protection-ով ընդարձակվող աշխատաժամանակով: Ելքային հզորությունը ՝ 12.0kWatts / 15.0kVA Սերվերային դարակի օգտագործման բարձրությունը՝ 12U Անմիջապես սարքի վրա առկա միացումներ՝ (8) IEC 320 C19 (Battery Backup) (1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Battery Backup) (8) IEC 60320 C19 (Battery Backup) (1) Hard wire 3-wire (H N + E) (Battery Backup) (2) IEC Jumpers (Battery Backup) (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) Նոմինալ ելքային լարում՝ 230V Նոմինալ մուտքային լարում՝ 230V, 400V 3PH Մուտքային միացումներ՝ Hard wire 3-wire (1P + N + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)

						Ունի երկակի ցանցի մուտք, որ թույլ կտա սարքը միացնել երկու առանձին էներգիայի աղբյուրներ: LCD display, որը տեքստային տվյալների միջոցով թույլ կտա արագ ախտորոշում կատարել պահպանված արտակարգ իրավիճակների և իրադարձությունների վերաբերյալ: Կառավարվող արտաքին մարտկոցներ Հնարավորություն ունենա կիրառել ինչպես սերվերային դարակ/պահարանում, այնպես էլ առանձին՝ աշտարակ տարբերակով: Ունենա շարժական մուտքային/ելքային լարերի սկուտեղ Ունենա միաֆազ կամ եռաֆազ լարերի միացման հնարավորություն Խելացի կառավարման քարտի բնիկ , ցանցով կառավարելի ,կենտրոնական կառավարման համակարգի հնարավորություն , Automatic internal bypass և Hot-swappable batteries Սարքի անջատումից հետո բեռների ավտոմատ վերագործարկում Մարտկոցների խելացի կառավարման հնարավորություն Կարգավորի լիցքավորման լարումը

					ըստ մարտկոցի ջերմաստիճանի Մատակարարման ժամկետը լինի ոչ ավել քան 70 օր ՀՀ տարածքում լիազորված սերվիս կենտրոնի առկայություն: Մատակարարը պետք է ներկայացնի լիազորված նամակ արտադրողից (MAF): Մատակարը պետք է իրականացնի սարքավորման մատակարարումը և տեղադրումը պատվիրատուի նշված վայրում: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: