ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	JPD-800B	JPD-800B	JPD-800B	Shenzhen Jumper Medical Equipment Co.,Ltd, China	Հիվանդի մոնիտոր; Հիվանդի մոնիտորը նկարում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR) ; Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ՝ օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝

						արտացոլվում է էկրանին ալիքի ձևերով և թվային արժեքներով; Դիսփլեյ/էկրան; Դիսփլեյ. գունավոր TFT էկրան, էկրանի անկյունագծային կորեր և չափված արժեքներ, 12,1 7 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր՝ ձեռքով կարգավորելի; Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ; Դիսփլեյի պիքսելները 800x600; Մոնիտորի ինտերֆեյսը; էլեկտրացանցի / մարտկոցի շահագործումից, ցանցի շահագործում. Ներկառուցված էլեկտրասնուցման բլոկի միջոցով; Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով; Մարտկոցի գործարկման ժամանակը՝ 2.5 ժամ; Սնուցումը՝ 220 Վոլտ, 50/60Հց; Բուֆեր. տրենդների ցուցանիշների համար; Համակարգի ընդլայնում; Ծրագրակազմի թարմացումներն ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական պարամետրերի շրջանակի ընդլայնում; Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են՝ ECG, RESP, NIBP, SPO2,

						PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն; Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ; NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (360 ժամ); Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն; Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր ; ECG; Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ; Կալիբրացման ազդանշան ՝ 1 մՎտ; Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը՝ 25-ից 250 բ/րոպե ; Ազդանշանային ռեժիմ՝ լսելի և տեսողական ազդանշան; NIBP; Մեթոդը՝ օսկիլոմետրիկ, ; Ռեժիմը՝ Manual, Auto, STAT, թողունակությունը՝ 1 մմ սնդ. սյուն; Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով՝ 2-60 րոպե; Չափման ժամանակահատվածը STAT ռեժիմով՝ 5 րոպե; Սրտի հաճախության միջակայքը՝ 40-220 հարված մեկ րոպեի ընթացքում;

						Ահազանգի տեսակները՝ SYS, DIA, MEAN; Չափման և ազդանշանային միջակայք; Adult ռեժիմ; SYS: 40-240 mmHg; DIA: 13-210 mmHg; MEAN: 26-230 mmHg; Pediatric ռեժիմ; SYS: 40- 200 mmHg; DIA: 13-150 mmHg; MEAN: 26-160 mmHg; Neonatal ռեժիմ; SYS: 10 -135 mmHg; DIA: 13 -100 mmHg; MEAN: 26-110 mmHg; Ճնշման թողունակությունը՝ 1mmHg; Ճշգրտության ճնշման առավելագույն միջին սխալ. 5 mmHg; Առավելագույն ստանդարտ շեղումը ՝ 8 mmHg; Պաշտպանություն գերճնշումից; Adult ռեժիմ: 300 3 mmHg; Pediatric ռեժիմ: 240 3 mmHg; Neonatal ռեժիմ: 150 3 mmHg; SpO2; Չափման և ազդանշանային միջակայք; Չափման միջակայք՝ 1-100%; Ահազանգի միջակայք ՝ 40-100%; Թողունակությունը՝ 1 %; Ճշգրտությունը՝ 70% -100% 2% 1%-69% 5; Ակտուալիզացման միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. Չարթուցիչի հետաձգում. 10 վրկ., Չարկերակային արագություն; Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե;

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Медтехсервис ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ԱՄՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20	JPD-800B	JPD-800B	JPD-800B	Shenzhen Jumper Medical Equipment Co.,Ltd, China	Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն՝ 2 բաբախ/րոպե; Շնչառություն (Respiration); Չափման և ազդանշանային միջակայք ; Մեթոդը ՝ դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև; Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն. 2.5 Մ Իմպենդանսի չափման միջակայքը՝ 0.3-5.0 Իմպենդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ 0-2.5 Թողունակություն՝ 0.3-2.5 Հց; Շնչառության հաճախություն; Չափման և ազդանշանային միջակայք ; Adult: 0-120 rpm; Neo/Ped: 0 -150 rpm; Թողունակությունը՝ 1 շնչ/րոպե; Ճշգրտություն՝ 2 շնչ/րոպե; Ապնօե ահազանգ՝ 10-40 S; Շնչառության արժեքները, Ջերմաստիճան; Չափման և ազդանշանային միջակայք ; 2 հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի միջակայք՝ 0-50C, թողունակություն՝ 0.1 C; Ճշգրտությունը՝ 0.1 C; Ավտոմատացման մոնիտորինգի ընթարկելու համար ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ; Միջին ժամանակի հաստատունը՝ 10 վրկ. Պարագաներ; Մեկանգամյա էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5 լարանի); NIBP ճարմանդներ

Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն՝ 2 բաբախ/րոպե; Շնչառություն (Respiration); Չափման և ազդանշանային միջակայք ; Մեթոդը ՝ դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև; Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն. 2.5 Մ Իմպենդանսի չափման միջակայքը՝ 0.3-5.0 Իմպենդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ 0-2.5 Թողունակություն՝ 0.3-2.5 Հց; Շնչառության հաճախություն; Չափման և ազդանշանային միջակայք ; Adult: 0-120 rpm; Neo/Ped: 0 -150 rpm; Թողունակությունը՝ 1 շնչ/րոպե; Ճշգրտություն՝ 2 շնչ/րոպե; Ապնօե ահազանգ՝ 10-40 S; Շնչառության արժեքները, Ջերմաստիճան; Չափման և ազդանշանային միջակայք ; 2 հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի միջակայք՝ 0-50C, թողունակություն՝ 0.1 C; Ճշգրտությունը՝ 0.1 C; Ավտոմատացման մոնիտորինգի ընթարկելու համար ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ; Միջին ժամանակի հաստատունը՝ 10 վրկ. Պարագաներ; Մեկանգամյա էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5 լարանի); NIBP ճարմանդներ

					ներկառուցված են EGG (սենսորային էկրանի ապակի) և TFT (բարակ թաղանթային տրանզիստորներ) տեխնոլոգիաները, որոնք ապահովում են լիարժեք գունային պատկերի և արագ արձագանքման ժամանակ: Մոդուլը հագեցած է 24 կապում, որոնք
					Ինտերֆեյսի տեսակը՝ զուգահեռ; Աշխատանքային լարումը՝ 2.5 Վ; Օգտագործվող կարգավիճակը՝ 220 հատ; տրեկոդ՝ Սերիայի համար; չօգտագործված կապում՝ Ծրագրավորվող ինտերֆեյսի համար. ապահովում է լիարժեք աշխատանք համար Մոդուլի շահագործման ջերմաստիճանը՝ 24 կապում, որոնք
					ճշգրտության ապահովման համար; ԴՈՒԲԻ ծածկույթով, որը պաշտպանում է մակերեսը; TFT էկրանի հատկանիշ՝ ծայրային ճշգրտության; 7 կոր; Մեկ պատվերով առավելագույն քանակը՝ 5 հատ; օգտագործողական ինտերֆեյսի հեռախոսների կամ պլանշետների; էկրանի չափսերը՝ 2.5, 2.5, 2.5 ԱՄ / վրկ; Հիմնական հատկանիշները՝ 800x600; բազմաֆունկցիոնալ օգտագործման համար; տվիչների ցածր էներգիայի սպառում; հաշվարկների համար; էկրանի չափսերը՝ 4 հեռախոսի ինտերֆեյսի; օգտագործողական ինտերֆեյսի տեսակը; Ինտերֆեյսի տեսակը՝ զուգահեռ; Աշխատանքային լարումը՝ 2.5 Վ; Օգտագործվող կարգավիճակը՝ 220 հատ; տրեկոդ՝ Սերիայի համար; չօգտագործված կապում՝ Ծրագրավորվող ինտերֆեյսի համար.

					-ISO 13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC), հատվածի սպիտակ, հատվածի սպիտակ, հատվածի սպիտակ,

						Ահազանգի տեսակները՝ SYS, DIA, MEAN; Չափման և ազդանշանային միջակայք; Adult ռեժիմ; SYS: 40-240 mmHg; DIA: 13-210 mmHg; MEAN: 26-230 mmHg; Pediatric ռեժիմ; SYS: 40- 200 mmHg; DIA: 13-150 mmHg; MEAN: 26-160 mmHg; Neonatal ռեժիմ; SYS: 10 -135 mmHg; DIA: 13 -100 mmHg; MEAN: 26-110 mmHg; Ճնշման թողունակությունը՝ 1mmHg; Ճշգրտության ճնշման առավելագույն միջին սխալ. ± 5 mmHg; Առավելագույն ստանդարտ շեղումը `± 8 mmHg; Պաշտպանություն գերճնշումից; Adult ռեժիմ: 300±3 mmHg; Pediatric ռեժիմ: 240±3 mmHg; Neonatal ռեժիմ: 150±3 mmHg; SpO2; Չափման և ազդանշանային միջակայք; Չափման միջակայք՝ 1-100%; Ահազանգի միջակայք ՝ 40-100%; Թողունակությունը՝ 1 %; Ճշգրտությունը՝ 70% -100% ± 2% 1%-69% ±5; Ակտուալիզացման միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. Չարթուցիչի հետաձգում. 10 վրկ., Չարկերակային արագություն; Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե;

						Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե; Շնչառություն (Respiration); Չափման և ազդանշանային միջակայք ; Մեթոդը ՝ դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև; Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն.> 2.5 ՄΩ; Իմպենդանսի չափման միջակայքը՝ 0.3-5.0Ω; Իմպենդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ 0-2.5Ω; Թողունակություն՝ 0.3-2.5 Հց; Շնչառության հաճախություն; Չափման և ազդանշանային միջակայք ; Adult: 0-120 rpm; Neo/Ped: 0 -150 rpm; Թողունակությունը՝ 1 շնչ/րոպե; Ճշգրտություն՝ ± 2 շնչ/րոպե; Ապնօե ահազանգ ՝ 10-40 S; Ջերմաստիճան; Չափման և ազդանշանային միջակայք ; 2 կանալ; Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C, թողունակություն՝ 0.1°C; Ճշգրտությունը՝ ±0.1°C; Ակտուալացման ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ; Միջին ժամանակի հաստատունը՝ <10 վրկ. Պարագաներ; Մեկանգամյա էլեկտրոդի մալուխ (3

						կամ 5 լարանի); NIBP ճարմանդներ մեծահասակների համար; NIBP ճարմանդներ երեխաների համար; NIBP ճարմանդներ նորածինների համար; Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար; Էլեկտրական լար; Մեկանգամյա էլեկտրոդ (5 հատ); SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման մեծահասակների համար; Նշում. Մոնիտորների հետ մատակարարվող ընդհանուր 11 հատ մեծահասակների համար բազմակի օգտագործման SpO2 տվիչներից բացի մատակարարվելու է նաև նույն մոնիտորներին համատեղելի նորածինների համար նախատեսված 4 հատ բազմակի օգտագործման SpO2 տվիչներ; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն; Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը 24 ամիս; Որակի

					վկայականներ (առկայություն). -ISO13485; -CE Mark (Directive 93/42/EEC):