

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/310 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	լիցքավորիչներ	լիցքավորիչներ	լիցքավորիչներ	լիցքավորիչներ	Սարքն իրենից ներկայացնում է կոմպրեսոր՝ միաֆազ շարժիչով, օդային սառեցման և յուղային սնուցման համակարգերով՝ նախատեսված շնչառական ապարատների բալոնների խտացված օդով լիցքավորելու համար, համապատասխան EN12021 ստանդարտին: Շարժիչի տարողունակությունը՝ 100լ/ր: Աշխատանքային ճնշումը՝ 300 բար: Գեներատորի պտույտը՝ 2250 պտույտ/րոպեում ոչ պակաս: Եռաստիճան, 1-ին աստիճանի տրամաչափը 60մմ, 2-րդ աստիճանի

				<p>տրամաչափը 30մմ, 3-րդ աստիճանի տրամաչափը 12մմ +/-2%: Շարժաթևը (шатун) 24մմ: Յուղի տարողությունը մինչև 0.5 լիտր: Չտիչը G10B-HL10-F000 (կամ համարժեք) 20°C-ի պայմաններում կարող է մշակել առնվազն 120 խորանարդ մետր սեղմված օդ: Շարժիչի պաշտպանվածությունը IP55 դասի: Աղմուկի մակարդակը` մինչև 80 ԴԲ: Չափսերը` երկարությո ւն/լայնություն/բարձրություն - 700/400/400 սմ +/-5%: Քաշը` ոչ ավել 50կգ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ամազոն Իմպրիտ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/310 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	լիցքավորիչներ	լիցքավորիչներ	լիցքավորիչներ	լիցքավորիչներ	Устройство представляет собой компрессор с однофазным двигателем, системами воздушного охлаждения и маслоснабжения для наполнения баллонов дыхательных аппаратов сжатым воздухом в соответствии со стандартом EN12021. Производительность двигателя: 100 л/мин. Рабочее давление: 300 бар. Частота вращения генератора: 2250 об/мин не менее. Трехступенчатая, 1-я ступень калибр 60 мм, 2-я ступень калибр 30 мм, 3-я ступень калибр 12 мм +/- 2%. Шатун (шатун) 24мм.

					<p>Емкость масла до 0,5 л. Фильтр G10B-NL10-F000 (или аналогичный) способен обрабатывать не менее 120 кубических метров сжатого воздуха при температуре 20°C. Класс защиты двигателя IP55. Уровень шума: до 80 дБ. Размеры: длина/ширина/высота - 700/400/400 см +/-5%. Вес: не более 50 кг.</p>
--	--	--	--	--	--