

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

SPS GROUP-ն ԿՄԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                                      |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը               | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 2                  | Dawei Medical         | Dawei               | DW-T60  | Dawei Medical<br>(Jiangsu) Co., Ltd. | Թվային գունավոր ուլտրաձայնային ստացիոնար համակարգ երկու տվիչով և տպիչով, նախատեսված ընդհանուր և անհետաձգելի հետազոտությունների, վահանագեղձի, կրծքագեղձի, մկանակմախքային համակարգի, անոթային հետազոտությունների համար: Ամբողջական թվային ճառագայթների ձևավորում, Տվիչների ակտիվ պորտերի քանակ, ոչ պակաս, քան` 4, Մոնիտոր, ոչ պակաս, քան 21,5 դյույմ անկյունագծով, պիքսելները, առնվազն` 1920x1080, Հպումային |

Touch Screen էկրան, ոչ պակաս քան 13,3 դյույմ անկյունագծով, առնվազն՝ 1920x1080 պիքսել, Փոխանցման/Հաղորդման ընդունման թվային վերամշակվող ալիքների քանակ, ոչ պակաս, քան՝ 650.000 Տվիչների միաբյուրեղային տեխնոլոգիա, Լայնաշերտ և մուլտիհաճախականության սկանավորում, Էխո-ազդանշանների զուգահեռ մշակում, Էխո-ազդանշանների քառալիքանի մշակում, Պատկերների սեգմենտար մեծացում, պատկերի հակապատկերում՝ աջ/ձախ, վերև/ներքև; Պատկերի պտույտ, ազոնվազն՝ 90°, 180°, 270° Կոշտ սկավառակի ծավալը, ոչ պակաս քան՝ 500 Գբ, պատկերի պահպանում՝ ոչ պակաս քան 320.000 պատկեր, ոչ պակաս քան՝ 40.000 դինամիկ պատկեր, Ռեժիմների և ծրագրերի առկայություն՝ B, M, Գունավոր դոպլեր, Իմպուլս-ալիքային դոպլեր, Էներգետիկ դոպլեր Հյուսվածքային դոպլեր Պուլսային ինվերսիոն հարմոնիկա, Հյուսվածքային հարմոնիկա Դուպլեքս, տրիպլեքս

ռեժիմներ Անատոմիկական M ռեժիմ,  
գունավոր M ռեժիմ B-ռեժիմ ·  
Կադրերի հաճախականություն, ոչ  
պակաս, քան՝ 1400 կադր/վ ·  
Հետազոտման խորությունը, ոչ  
պակաս, քան՝ 40 սմ · Խոշորացում,  
ոչ պակաս, քան՝ 10 անգամ ·  
Քարտեզների առկայություն,  
առնվազն՝ 13 · Դինամիկ  
դիապագոնը – 20-280դբ Գունավոր  
դոպլեր/հյուսվածքային դոպլեր ·  
Կադրերի հաճախականություն, ոչ  
պակաս, քան՝ 160 կադր/վ ·  
Ավտոմատ ֆոկուսի և մեկ կոճակով  
կարգավորման առկայություն ·  
Ինվերսիայի առկայություն · Պատի  
ֆիլտրերի դիապագոնը, առնվազն  
50-700 Հց · PRF  
հաճախականությունը, առնվազն՝ 1  
– 8 ԿՀց CW/PW Անընդհատ-ալիքային  
եվ Իմպուլս-ալիքային դոպլեր ·  
Դիրքի և ծավալի կարգավորում  
իմպուլս ալիքային դոպլերի համար,  
առնվազն՝ 1-20մմ · Տրիպլեքս  
ռեժիմի առկայություն · Ավտոմատ  
անկյան կարգավորում, 0, 60, -60  
աստիճան · Անընդհատ ալիքային  
դոպլերի համար PRF  
հաճախականություն, առնվազն՝

1-40ԿՀց, արագությունների գրանցման սանդղակ, առնվազն՝ 0,1-50մ/վ · իմպուլս-ալիքային դոպլերի(PW) համար PRF հաճախականություն, առնվազն՝ 1-16ԿՀց, HPRF, արագությունների գրանցման սանդղակ, առնվազն՝ 0,4-15մ/վ · Պատի ֆիլտրերի դիապազոնը, առնվազն՝ 50-700 Հց · Ավտոմատ կարգավորման առկայություն Ազատ ձեռքով 3D ռեժիմի առկայություն, Պանորամիկ ապահովման առկայություն, Էլաստոգրաֆիայի ապահովման առկայություն, Օգտագործման բնագավառ /չափումներ, հաշվարկներ՝ Հիմնական չափումներ, Որովային, Սիրտ, Անոթներ, Ուրոլոգիա, Գինեկոլոգիա, Մանկաբարձություն, Պտղի սիրտ, Ոսկրային հետազոտումներ, Կրծքագեղծ, Վահանագեղծ, Շագանակագեղծ, Մակերեսային օրգաններ Ստատիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակի վրա JPEG, BMP, DICOM ֆորմատով; Ստատիկ պատկերների արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա AVI, MPEG, JPEG,

| <b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>           |  |  |       |  |
|----------------------------------|--|--|-------|--|
| <b>предлагаемого товара</b>      |  |  |       |  |
| SPS GROUP в качестве участника в | рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУРՀ | полное описание предлагаемого им товара. |       |  |
| Номер лота                       | фирменное наименование                               | товарный знак                            | марка | наименование производителя   |
| 2                                |  |  |       |  |
|                                  |  |  |       | <p>BMP, TIFF, DICOM ֆորմատով;<br/> Դինամիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակի վրա MPEG, DICOM ֆորմատով,<br/> Դինամիկ պատկերների արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա MPEG, DICOM ֆորմատով Ձայնագրում USB Flash Drive-ի վրա jpeg, bmp, MPEG, DICOM ֆորմատով և այլն: Ընդհանուր առմամբ նախատեսված է հետևյալ տեխնիկական հատկանիշները: Auto NT Auto IMT DICOM ավտոմատ արխիվացման առկայություն արտաքին աշխատանքային կայան Էրակագմ` Կոնվեքս մոնոկրիստալ տվիչ, ոչ պակաս, քան 1.0-8.0 ՄՀց հաճախականության, շառավիղ, ոչ պակաս, քան` 50մմ, Էլեմենտների քանակ ոչ պակաս, քան` 160 Գծային տվիչ, ոչ պակաս, քան` 4.0-16.0 ՄՀց հաճախականության, Էլեմենտների քանակ ոչ պակաս, քան` 256, շառավիղ, ոչ պակաս, քան` 55մմ - Սև/Սպիտակ թերմալ տպիչի առկայություն Երաշխիքը, ոչ պակաս, քան` 12 ամիս: Սարքը նոր և չօգտագործված: Տեղադրում, կարգավորումների և բուժ.</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | անձնակազմի ուսուցում<br>սերտիֆիկացված մասնագետների<br>կողմից: Որակի սերտիֆիկատների<br>առկայություն՝ EC |
|--|--|--|--|--|--|