

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգրան Պողոսյան ԱԶ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-99/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Տիգրան Պողոսյան Ա/Ձ	Տիգրան Պողոսյան Ա/Ձ	Բենզին ռեգուլյար	Տիգրան Պողոսյան Ա/Ձ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլիծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775կգ/մ3 , ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի,

				<p>օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %,իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10 %,անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Տիգրան Պողոսյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-99/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Տիգրան Պողոսյան Ա/Զ	Տիգրան Պողոսյան Ա/Զ	Բենզին ռեգուլյար	Տիգրան Պողոսյան Ա/Զ	Внешний вид чистый и ясный, октановое число, определенное исследовательским методом, не менее 91, моторным методом не менее 81, давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5мг/дм3, объемная часть бензола не более 1%, плотность при 150 С: от 720 до 775 кг/м3, содержание серы: 10 не более мг/кг, массовая доля кислорода - не более 2,7%, объемная доля окислителей - не более - 3% метанола, этанол-5%, изобутиловый спирт-10%, тербутил

					спирт-7%, эфиры (С5 и более)-15%, другие окислители-10%, безопасность, маркировка и упаковка согласно РА правительства в 2004 году «Топлива моторные внутреннего сгорания», утвержденные решением N 1592 от 11 ноября. технического регламента».
--	--	--	--	--	--