

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ-ն ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 8 | Լեստա | Roadwin | Roadwin G-12 | Լեստա | Միջազգային G-12+ ստանդարտի համապատասխան խտանյութ մոնոէթիլենգլիկոլի հիմքով: 50% կոնցենտրատ 50% ջուր հարաբերակցությամբ՝ բյուրեղացման ջերմաստիճանը ոչ պակաս -380C, սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Միջազգային ստանդարտներ՝ BS 6580, FW HEFT R 443, AFNOR R 15/601, SAE G 1034 GAS K 2234, KSM 2142 - CUNA NC 956-16, UNE 26361 - 88, MPA, ASTM D 3306, 4985, NATO S 759 E/L 1415 C, Porsche/VW/ Audi/Seat/Skoda TL 774 D/F, |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Mersedec MB 325,3, Ford ESE M97B49-A,CUMMINS 85T8-2 (1), Man N.Man 248, 324 SNF,Wartsila 32-9011 (C.W.), Pegaso GN US 6277 N, Renault 41 -0.1 -00.1, Ford WSS - M 97B 44-D, Chrysler MS 9176, CUMMINS 90T8-4, Mask 0.14GS17004, MAN B W D 36 5600 GM 1899 M (1), Navistar B - 1, Type III VOLVO (Reg.No 260), Ford ESD M97 B49-A, OPEL GM QL 130100, Leyland Trucks LTS22 AF10, John Deere H24B1, CI, Deutz/MWN 0199-2091 2 Auflage(C.W.): 20կգ.</p> <p>տարրաներով գործարանային փաթեթավորմաբ: *Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է վաճառողը:</p> <p>*Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Автофан Эй Си в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЕС-ЕЦДЦПДР-23/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 8 | | | | | |