

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիավանտ ՍՊԸ-ն ԿՄԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | DrGEM Corp. | GXR-EC50S, DrGEM Corp. | GXR-EC50S | DrGEM Corp. | Ստացիոնար ռենտգեն համալիրը ապահովում է թվային ռենտգենոգրաֆիա, լայն կիրառություն ունեցող ռենտգենոգրաֆիկ հետազոտությունների իրականացումը: Բարձր հաճախականության ռենտգենյան սնող միավորը ապահովում է 640մմ անոդային հոսանք և ունի բարձր լարման տիրույթ՝ 40-125 կՎ. Ճառագայթիչը տեղակայված է հատակի վրա երկու ուղղություններով 1050մմ, և ուղղահայաց 980մմ ազատորեն |

տեղաշարժվող կալանի վրա և ունենա շրջումների և ընտրված դիրքում սևեռվելու հնարավորություն բոլոր տեսակի ռենտգենոգրաֆիաներ իրականացնելու համար: Կիզակետային հեռավորությունը կարգավորվող 40-180սմ. տիրույթում: Ռենտգենյան խողովակը ունի երկու կիզակետ, չափերը` 0,6 մմ. փոքր կիզակետի և 1,5 մմ. մեծ կիզակետի համար Ռենտգենյան խողովակի պտտման անկյուն` $\pm 135^\circ$ Անողը պտտվող, ջերմունակությունը` 200,000HU: Կոլիմատորը ապահովում է առավելագույնը 125կՎ. -ին համապատասխան ճառագայթների հոսալի կոլիմացիան և նկարահանվող դաշտի լուսադիոդային կարգավորվող ցուցանշում 160 Լյուքս լուսավորմամբ: Ճառագաթիչի պատուհանի և կոլիմատորի գումարային գտումը համարժեք է 2.0մմ.: Այլ գտիչներ տեղակայելը հնարավոր է: Նկարահանման հորիզոնական սեղանի դեկան ապահովում է

ռենտգենական կարահանում առանց սեղանի վրա հետազոտվողի լրացուցիչ դիրքավորման: Դեկայի արտաքին չափերը՝ Ե/186*L/72սմ.

Սեղանի վրա պացիենտի տարողունակությունը՝ 300կգ

Սեղանի ծածկույթը՝ ակրիլին համարժեք բարձր թափանցելիությամբ,

Նկարահանման ուղղահայց կալանը ապահովում է 150սմ.

հեռավորություն ճառագայթիչից Նկարահանման ուղղահայց կալանի ուղղահայաց տեղաշարժը՝ 1300 մմ, Օպերատորի կոնսոլը ապահովում է նկարահանման ռեժիմների ընտրություն՝ ավտոմատ էքսպոզիցիայի / ընտրովի/, 2 կետերով / կՎ+մԱվ/, 3 կետերով /կՎ+մԱ+վրկ./ գործընթացներով:

Սնուցման աղբյուրի հզորությունը՝ 50կՎտ. Անլար հարթ պանելային դետեկտորի առկայություն՝ 35x43 սմ

Թողունակությունը՝ 150 միկրոն, Անլար հարթ պանելային դետեկտորի մարտկոցների լիցքավորման աղբյուր, Լաբորանտի թվային ռենտգենոգրաֆիայի համար աշխատատեղը հանդիսանում է

որպես միավորված ռենտգենյան պատկերների կառավարման աշխատանքային կայան, որը հնարավորություն է տալիս հեշտությամբ և արագ նույնականացնել հետազոտվողին, ստանալ, համապատասխան մշակումներ իրականացնել և արխիվացնել պատկերը: Պատկերի օպտիմալ տեսքով ստացման համար բավական է նշել հետազոտվողի տվյալները և հետազոտման էքսպոզիցիայի տվյալները: Տվյալների բազայի ունակությունը 200.000 պատկեր, Տվյալների բազան պաշտպանված է: Պատկերներների հետ աշխատելու ժամանակ հնարավոր է Մեծացնել, Ընթացիկ պատկերի հետ միաժամանակ ներկայացնել պատկեր արխիվից, Կատարել տարածական և անկյունների չափումներ Ներմուծել գրառումներ, գրաֆիկական սիմվոլներ և Էլեկտրոնային նշաններ Էլեկտրասնուցում ստանդարտ 220Վ, 50Հց. ցանցից, Գինը ներառում է՝ մատակարարում, պատվիրատույի կողմից նշված վայրում տեղադրում, կարգաբերում, օպերատորական

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ուսուցում, երաշխիք 12 ամիս
շահագործման ձեռնարկում նշված
պայմաններ չխատելու
պարագայում: Տեղադրումը և
երաշխիքային սպասարկումը
սերտիֆիկացված մասնագետի
կողմից: Համապատասխան
սերտիֆիկատների առկայություն՝

(ISO, CE Mark)

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4092-EUADU12F-23/53 ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |