

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴՈՆԵՌ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/106 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Եվրոշին	Եվրոշին	Լաբորատոր աշխատանքային կղզի	Եվրոշին ՍՊԸ	Լաբորատոր աշխատանքային կղզիի լրակազմը իր մեջ պետք է պարունակի Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-1, Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-2 և Սեղան-լվացարան պահարանով 1. Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-1 (1.500x1.500x0.900) - 1 հատ` Լաբորատոր սեղան-1` երկկողմանի` Երկարություն` 1.5մ Խորություն` 1.5մ, Բարձրություն` 0.9մ Մետաղական կարկասով, Փոշեծածկույթով, Առավելագույն ճնշմադիմացկունություն` 500կգ*վ/մ2,

Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի
անհարթությունները
կոմպենսացնելու համար +-5սմ,
Սեղանի ծածկույթը՝
կերամոզրանիտե սալիկ,
Լաբորատոր սեղանին
յուրաքանչյուր կողմից
ներկառուցվող պահարան (2 հատ)՝
Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝
52+-2 սմ, Բարձրություն՝ 67+-2սմ,
լաբորատոր սեղանին
համապատասխան, փոշեներկված
մետաղից պատրաստված
կորպուսով, 2 դուռ + դարակ, 4
գզրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով,
թույլատրելի
ծանրաբեռնվածությունը՝
նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր
սեղանին վերկառուցվող
դարակաշար՝ երկհարկանի,
երկկողմանի՝ 1 հատ՝ Երկարություն՝
1.5մ, Խորություն՝ 30սմ,
Բարձրություն՝ 85սմ փոշեներկված
մետաղից պատրաստված
կորպուսով, Դարակաշարի
ծածկույթը՝ փոշեներկված մետաղ,
Յուրաքանչյուր կողմում LED
լուսատրման համակարգի
առկայությամբ, 4 հատ 220V եվրո-

վարդկների առկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, 1 հատ եռաֆազ վարդակի առկայություն առանձին 63A դիֆերենցիալ ապահովիչով, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող սառը ջրի 360 աստիճան դարձով, շտուկերով բարձր երկու ծորակի առկայություն, Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն: 2. Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-2 (1.500x1.500x0.900) - 1 հատ՝ Լաբորատոր սեղան-2՝ երկկողմանի՝ երկարություն՝ 1.5մ Խորություն՝ 1.5մ, Բարձրություն՝ 0.9մ Մետաղական կարկասով, Փոշեծածկույթով, Առավելագույն ճնշմադիմացկունություն՝ 500կգ*վ/մ2, Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար +-5սմ, Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոզրանիտե սալիկ, Լաբորատոր սեղանին մեկ կողմից ներկառուցվող պահարան՝ երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 52+-2սմ, Բարձրություն՝ 67+-2սմ,

լաբորատոր սեղանին
համապատասխան, փոշեներկված
մետաղից պատրաստված
կորպուսով, 2 դուռ + դարակ, 4
գգրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով,
թույլատրելի
ծանրաբեռնվածությունը՝
նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր
սեղանին մյուս կողմից
ներկառուցվող պահարան
Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝
52±2սմ, Բարձրություն՝ 67+-2սմ,
լաբորատոր սեղանին
համապատասխան, փոշեներկված
մետաղից պատրաստված
կորպուսով, 4 գգրոց, գնդիկավոր
ուղղորդիչներով, թույլատրելի
ծանրաբեռնվածությունը՝
նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր
սեղանին վերկառուցվող
դարակաշար՝ երկհարկանի,
երկկողմանի՝ 1 հատ՝ Երկարություն՝
1.5մ, Խորություն՝ 30սմ,
Բարձրություն՝ 85սմ փոշեներկված
մետաղից պատրաստված
կորպուսով, Դարակաշարի
ծածկույթը՝ փոշեներկված մետաղ,
Յուրաքանչյուր կողմում LED
լուսատրման համակարգի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԴՆՆԵՌ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПՀ-ԸԱԸԱՊԶԲ-23/106 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

առկայությամբ, 4 հատ 220V եվրո-վարդկների առկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, 1 հատ եռաֆազ վարդակի առկայություն առանձին 32A դիֆերենցիալ ապահովիչով, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս ելող ջրի ջրի 360 աստիճան հարձով, շտուկերով բարձր երկու

ծորակի առկայություն, ծորակի տան ջրաիտրացման համակարգի տեխնիկական համակարգի առկայություն: 3. Սեղան-վազարան ապահովանով (1.500x0.600x0.900) - комплект лабораторного рабочего острова должен содержать комплект лабораторных столов-1, 90սմ Ստուրակալ կարկասով, Комплект лабораторных столов-2 и Фундаментный стол с тумбой 1. Комплект лабораторных столов-1 սպիկներ, Հոսքի կարգավորման սարքավորումներ (1.500x1.500x0.900) - 1 шт. հնարավորությամբ հատակից դուրս ելող ջրի 360 աստիճան հարձով ընդհանուր երկարությունը 1.5մ, Գլուխը 1.5մ, Կաշիկը 0.9մ Ը Լվացարան՝ շախիտը՝ 60սմx40սմ մետաղական կարկասով, Կարկասը՝ 30սմ ծորակի տակ պорошковым покрытием, ջրաիտրացման համակարգի Максимальное сопротивление առկայություն, Արագաշարժի ճնշմա արագություն՝ 500 կգ/սմ2, Դեմակներով՝ 500 կգ/սմ2, Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
2	Եվրոշին	Եվրոշին	Լաբորատոր աշխատանքային կղզի	Եվրոշին ՍՊԸ

					<p>компьютерное оборудование пола длина 500мм, ширина 500мм, высота 500мм в лаборатории 4 шт. в 4-х углах в лаборатории 4 шт. в 4-х углах 1 шт. в лаборатории 500мм x 500мм x 500мм 2 шт. в лаборатории 500мм x 500мм x 500мм 1 шт. в лаборатории 500мм x 500мм x 500мм порошок в лаборатории 2 шт. + порошок в лаборатории 2 шт. + направляющие и подставка нагрузка 100 кг</p>
					<p>сервисная для лабораторного стола, двухэтажная, двусторонняя: 1шт.: Длина: 1.5м, Глубина: 600мм, Высота: 850мм Каркас и полки металлический с порошковым покрытием, С каждой стороны наличие светодиодной системой освещения, 4 евро розеток 220В с дифференциальным автоматом 25А, Наличие 1 трехфазной розетки с отдельным дифференциальным автоматом 63А, Наличие настольного водопроводного смесителя с высоким поворотным изливом 360 градусов с регулируемой подачей и со штуцером, Наличие слива под краном Наличие фильтра</p>

механической очистки воды 2.
Комплект лабораторных столов-2
(1.500x1.500x0.900) - 1 шт.`
Лабораторный стол:
двухсторонний: Длина: 1.5м
Глубина: 1.5м, Высота: 0.9м С
металлическим каркасом, С
порошковым покрытием,
Максимальное сопротивление
давлению: 500 кг*с/м2,
Регулируемые опоры для
компенсации неровностей пола
±5см Покрытие стола:
керамогранит, С одной стороны
тумба встраиваемая в
лабораторный стол: 1 шт.: Длина:
1.5м, Глубина: 52±2 см, Рост: 67±2
см, по лабораторной таблице
корпус и полки металлический с
порошковым покрытием, 2 двери +
полка, 4 ящика с шариковыми
направляющими, допустимая
нагрузка: не менее 40 кг С другой
стороны тумба встраиваемая в
лабораторный стол: 1 шт.: Длина:
0.5м, Глубина: 52±2 см, Рост: 67±2
см, по лабораторной таблице
корпус и полки металлический с
порошковым покрытием, 4 ящика с

шариковыми направляющими, допустимая нагрузка: не менее 40 кг Надстойка сервисная для лабораторного стола, двухэтажная, двусторонняя: 1шт.: Длина: 1.5м, Глубина: 60см, Высота: 85см Каркас и полки металлический с порошковым покрытием, С каждой стороны наличие светодиодной системой освещения, 4 евро розеток 220В с дифференциальным автоматом 25А, Наличие 1 трехфазной розетки с отдельным дифференциальным автоматом 32А, Наличие настольного водопроводного смесителя с высоким поворотным изливом 360 градусов с регулируемой подачей и со штуцером, Наличие слива под краном Наличие фильтра механической очистки воды 3. Стол-мойкой с тумбой (1.500x0.600x0.900) - 1 шт.: Длина: 1.5 м, Глубина: 60 см, Высота: 90см, С металлическим каркасом, С порошковым покрытием, Покрытие стола: керамогранит, Наличие настольного водопроводного смесителя с высоким поворотным

					<p>изливом 360 градусов с регулируемой подачей, Раковина: Размеры: 60см x 40см±5см, Глубина: 30см±2см, Наличие слива, Максимальное сопротивление давлению: 500 кг*с/м2, Секция тумбы 4 двери, обе торцевые секции двухэтажные Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола ±5см Цвет покрытия лабораторного помещения согласовывать с покупателем. В комплект входит: Гарантия 1 год. транспортировка и размещение имущества в соответствующей лаборатории</p>
--	--	--	--	--	---