

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Հակոբ Մկրտչյան-ն ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
38	Հայաստան	դրոշ	դրոշ	Հայաստան	ՀՀ դրոշ (1.5x3մ)՝ եռագույն, վերևից Ներքև ձգվող կարմիր, կապույտ, Նարնջագույն հորիզոնական հավասար շերտերով, 100% պոլիէսթերային գործվածքից, գործվածքի խտությունը՝ ոչ պակաս 90 գ/մ2-ից: Դրոշի լայնության և երկարության չափերի հարաբերությունը պետք է լինի 1:2-ի: Դրոշի երկարության և լայնության շեղումը չպետք է գերազանցի $\pm 2\%$ -ը: Դրոշի պաստառի եզրերը պետք է մշակված լինի երեսակողմից չերևացող զարդակարով, որից հետո՝ 0,3-ից

				<p>մինչև 1,0 սմ լայնությամբ փակ կարվածքով (հարթակարով): Կարը պետք է լինի ամուր, ուղիղ, կարի ծայրերը պետք է ամրացված լինեն հետադարձ կարով՝ 0,7 սմ ոչ պակաս երկարությամբ: Դրոշը պետք է կարված լինի շերտի գույնի կամ թափանցիկ կարի թելերով: Երեք շերտից կարված դրոշը պետք է կցակարված լինի տարբեր թելերով՝ վերևի և ներքևի շերտերի գույներին համապատասխան: Դրոշի ամրացման եղանակը՝ եզրակի օգնությամբ: Եզրակի լայնությունը՝ 3,0-ից մինչև 3,5 սմ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Акоп Мкртчян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄՄԼՀ-ԷՎՃԱՊՁԲ-23/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
38	Армения:	Флаг	Флаг	Армения:	Флаг РА (1,5x3м): трехцветный, с красными, синими, оранжевыми горизонтальными полосами, идущими сверху вниз, изготовлен из ткани 100% полиэстер, плотностью ткани не менее 90 г/м2. Соотношение ширины и длины флага должно быть 1:2. Отклонение длины и ширины флага не должно превышать $\pm 2\%$. Края полотнища флага должны быть обработаны орнаментом, не видимым с лицевой стороны, а затем закрытым швом (плоским швом) шириной от 0,3 до 1,0 см.

				<p>Шов должен быть прочным, прямым, концы шва закрепить обратным стежком длиной не менее 0,7 см. Флаг необходимо пришить цветом полосы или прозрачными швейными нитками.</p> <p>Флаг, сшитый из трех слоев, следует прикрепить разными нитками, соответствующими цветам верхнего и нижнего слоев.</p> <p>Способ крепления флага с помощью фланца. Ширина кончика: от 3,0 до 3,5 см. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.</p>
--	--	--	--	---