

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"Սոֆոն" ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	թվային լուսանկարչական ապարատներ	Canon EOS R8	Canon EOS R8	Canon	Ապարատ և օբյեկտիվ. Տեսախցիկի տեսակ - ոչ հայելային թվային տեսախցիկ Մատրիցայի տեսակ - CMOS Մատրիցայի չափ - 36x24mm Պիքսելների քանակ - 24Mp Պրոցեսոր` Digic X Մատրիցային ներկառուցված մաքրման հնարավորություն Կայունացուցիչ/սենսորի տեղաշարժի առկայություն Ֆոկուսավորում - Dual Pixel CMOS AF II Ֆոկուսային հեռավորություն - օբյեկտիվի 1.0 ֆոկուսային հեռավորության Էկվիվալենտ Ավտոֆոկուսավորման

աշխատունակ դիապազոն - EV -3 - 18 (23 °C և ISO 100-ի դեպքում) Ավտոֆոկուսավորման ռեժիմներ - Միակադրային, հետևող Ավտոֆոկուսավորման կետերի ընտրություն - Ավտոմատ ընտրություն. 1053 հասանելի AF տարածքներ՝ ավտոմատ ընտրությամբ, ձեռքով ընտրություն՝ 1 կետանոց AF (AF կադրի չափը կարող է փոխվել), հասանելի 4897 AF դիրք (4067 ֆիլմի ռեժիմում) ձեռքով ընտրություն՝ 4 կետանոց AF կետի ընդլայնում (վերև, վար, ձախ, աջ) ձեռքով ընտրություն. AF կետի ընդլայնում շրջագծի շուրջ ձեռքով ընտրություն. ճկուն AF գոտի 1-3 (բոլոր AF կետերը բաժանված են 9-999 ֆոկուս գոտիների) Հետևող ավտոֆոկուսավորում - առնվազն՝ մարդիկ, կենդանիներ (շներ, կատուներ, թռչուններ և ձիեր) կամ տրանսպորտային միջոցներ (մրցարշավային մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, ինքնաթիռներ և գնացքներ) Պահաժամի դիապազոն - Մեխանիկական. 30-1/8000վրկ., անհատական, Էլեկտրոնային. 30-1/16000վրկ. Տեսադաշտ որոնող

համակարգ - Էլեկտրոնային, 100% կադրի շրջանակի մակերեսով, 3690000 պիքսել կետայնությամբ Էկրան - առնվազն 3" անկյունագծով և 1620000 պիքսել կետայնությամբ Շարունակական նկարահանում - 2/40 կադր/վրկ Ֆայլերի տիպեր - Լուսանկար՝ JPEG, CR2 RAW: RAW, C-RAW 14bit, Exif 2.31-ի և Design rule for Camera File system 2.0 համատեղելիությամբ, տեսանյութ՝ 4K/ Full HD - YCbCr4:2:0 8bit կամ YCbCr4:2:2 10bit Օպտիկայի ամրացում - RF Ներկառուցված լուսարձակի առկայություն Օբյեկտիվ - RF ամրացմամբ, դիաֆրագմայի 9 տերևներով, ֆոկուսային հեռավորություն՝ 24-105mm, լուսաուժ՝ F4, լուսաուժը առավելագույն ֆոկուսային հեռավորության վրա՝ F4, լուսանկարի 5 աստիճանի կայունացուցիչի առկայություն, ամրացումը՝ մետաղական:\*Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: \*Բոլոր ապրանքները մատակարարվելու են ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտասի 49/2, ապրանքների մատակարարումը և

					բեռնաթափումը իրականացվելու է աշխատանքային օրերին, ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն մատակարարների միջոցներով և նրանց հաշվին:
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

"СОФОН" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-УУСУ-ЕЦΔУΠ2Р-24/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	цифровые фотоаппараты	Canon EOS R8	Canon EOS R8	Canon	Аппарат и объектив: тип камеры - зеркальная цифровая камера тип матрицы - размер матрицы CMOS - 36x24 мм количество пикселей - 24MP процессор: встроенная очистка матрицы Digic X наличие смещения стабилизатора/датчика фокусировка - Dual Pixel CMOS AF II фокусное расстояние - 1.0 эквалентный рабочий диапазон автофокусировки фокусного расстояния объектива - EV -3 - 18 (при 23 °C и ISO 100) режимы автофокусировки-Одноадресная, выбор точек автофокусировки

слежения - автоматический выбор.  
Ручной выбор: 1053 доступных  
области автофокусировки с  
автоматическим выбором, ручной  
выбор: 1-точечная автофокусировка  
(размер кадра автофокусировки  
можно изменить), 4897 доступных  
позиций автофокусировки (4067 в  
режиме фильма). Расширение  
точки автофокусировки по  
окружности ручной выбор: гибкая  
зона автофокусировки 1-3 (все  
точки автофокусировки разделены  
на зоны фокусировки 9-999)  
отслеживание автофокусировки -  
по крайней мере, люди, животные  
(собаки, кошки, птицы и лошади)  
или транспортные средства  
(гоночные автомобили, мотоциклы,  
самолеты и поезда) диапазон  
времени - механическая:  
30-1/8000вт., индивидуальная,  
электронная: 30-1/16000вт.  
дисплей с разрешением 3690000  
пикселей - диагональ не менее 3"  
и разрешением 1620000 пикселей  
непрерывная съемка - 2/40  
кадра/сек типы файлов - Фото:  
JPEG, CR2 RAW:RAW, C-RAW 14bit,

				<p>Exif 2.31 и Design rule для файловой системы камеры 2.0, видео:4K/ Full HD-YCbCr4:2:0 8bit или YCbCr4: 2: 2 10bit крепление оптики - RF наличие встроенной фары с объективом - RF крепление, 9 листов диафрагмы, фокусное расстояние: 24 - 105mm, световая мощность: F4, светоотдача на максимальном фокусном расстоянии: F4, наличие 5-градусного стабилизатора фотографии, крепление металлическое.*все товары должны быть новыми, неиспользованными.</p> <p>* Ереван, ул. Комитаса 49/2, доставка и разгрузка товаров будут осуществляться в рабочие дни с 09:30 до 17: 00 на средства грузоотправителей и за их счет:</p>
--	--	--	--	--