

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Բարելավում» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/106 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Լաբորատոր աշխատանքային կղզի	Լաբորատոր աշխատանքային կղզի	Լաբորատոր աշխատանքային կղզի	«Բարելավում» ՍՊԸ	Լաբորատոր աշխատանքային կղզիի լրակազմը իր մեջ պետք է պարունակի Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-1, Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-2 և Սեղան-լվացարան պահարանով 1. Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-1 (1.500x1.500x0.900) - 1 հատ` Լաբորատոր սեղան-1` երկկողմանի` Երկարություն` 1.5մ Խորություն` 1.5մ, Բարձրություն` 0.9մ Մետաղական կարկասով, Փոշեծածկույթով, Առավելագույն ճնշմադիմացկունություն` 500կգ*վ/մ2,

Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի
անհարթությունները
կոմպենսացնելու համար +-5սմ,
Սեղանի ծածկույթը՝
կերամոզրանիտե սալիկ,
Լաբորատոր սեղանին
յուրաքանչյուր կողմից
ներկառուցվող պահարան (2 հատ)՝
Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝
52+-2 սմ, Բարձրություն՝ 67+-2սմ,
լաբորատոր սեղանին
համապատասխան, փոշեներկված
մետաղից պատրաստված
կորպուսով, 2 դուռ + դարակ, 4
գզրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով,
թույլատրելի
ծանրաբեռնվածությունը՝
նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր
սեղանին վերկառուցվող
դարակաշար՝ երկհարկանի,
երկկողմանի՝ 1 հատ՝ Երկարություն՝
1.5մ, Խորություն՝ 30սմ,
Բարձրություն՝ 85սմ փոշեներկված
մետաղից պատրաստված
կորպուսով, Դարակաշարի
ծածկույթը՝ փոշեներկված մետաղ,
Յուրաքանչյուր կողմում LED
լուսատրման համակարգի
առկայությամբ, 4 հատ 220V եվրո-

վարդկների առկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, 1 հատ եռաֆազ վարդակի առկայություն առանձին 63A դիֆերենցիալ ապահովիչով, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող սառը ջրի 360 աստիճան դարձով, շտուկերով բարձր երկու ծորակի առկայություն, Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն: 2. Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-2 (1.500x1.500x0.900) - 1 հատ` Լաբորատոր սեղան-2` երկկողմանի` երկարություն` 1.5մ խորություն` 1.5մ, Բարձրություն` 0.9մ Մետաղական կարկասով, Փոշեծածկույթով, Առավելագույն ճնշմադիմացկունություն` 500կգ*վ/մ2, Կարգավորվող հենակներ` հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար +-5սմ, Սեղանի ծածկույթը` կերամոգրանիտե սալիկ, Լաբորատոր սեղանին մեկ կողմից ներկառուցվող պահարան` երկարություն` 1.5մ, խորություն` 52+-2սմ, Բարձրություն` 67+-2սմ,

լաբորատոր սեղանին
համապատասխան, փոշեներկված
մետաղից պատրաստված
կորպուսով, 2 դուռ + դարակ, 4
գգրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով,
թույլատրելի
ծանրաբեռնվածությունը՝
նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր
սեղանին մյուս կողմից
ներկառուցվող պահարան
Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝
52±2սմ, Բարձրություն՝ 67+-2սմ,
լաբորատոր սեղանին
համապատասխան, փոշեներկված
մետաղից պատրաստված
կորպուսով, 4 գգրոց, գնդիկավոր
ուղղորդիչներով, թույլատրելի
ծանրաբեռնվածությունը՝
նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր
սեղանին վերկառուցվող
դարակաշար՝ երկհարկանի,
երկկողմանի՝ 1 հատ՝ Երկարություն՝
1.5մ, Խորություն՝ 30սմ,
Բարձրություն՝ 85սմ փոշեներկված
մետաղից պատրաստված
կորպուսով, Դարակաշարի
ծածկույթը՝ փոշեներկված մետաղ,
Յուրաքանչյուր կողմում LED
լուսատրման համակարգի

				<p>անհարթությունները կոմպենսացնելու համար ± 5սմ Պահարանային հատվածը 4 դուռ, երկու ծայրի բաժինները երկհարկանի Լաբորատոր գույքի ծածկույթի գույնը համաձայնեցնել գևորդի հետ Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք գույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում</p>
--	--	--	--	---