ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ «Դավիթ Դիվանյան»-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/106 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ա/Ձ <<ԴԱՎԻԹ ԴԻՎԱՆՅԱՆ>>	Ա/Ձ <<ԴԱՎԻԹ ԴԻՎԱՆՅԱՆ>>	Լաբորատոր աշխատանքային կղզի	Ա/Ձ <<ԴԱՎԻԹ ԴԻՎԱՆՅԱՆ>>	Լաբորատոր աշխատանքային կղզիի լրակազմը իր մեջ պետք է պարունակի Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-1, Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-2 և Սեղան-լվացարան պահարանով 1. Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-1 (1.500x1.500x0.900) - 1 հատ՝ Լաբորատոր սեղան-1՝ երկկողմանի՝ Երկարություն՝ 1.5մ Խորություն՝ 1.5մ, Բարձրություն՝ 0.9մ Մետաղական կարկասով, Փոշեծածկույթով, Առավելագույն ճնշմադիմացկություն՝ 500կգ*վ/մ2,

						Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար +-5սմ, Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտե սալիկ, Լաբորատոր սեղանին յուրաքանչյուր կողմից ներկառուցվող պահարան (2 հատ)՝ Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 52+-2 սմ, Բարձրություն՝ 67+-2սմ, լաբորատոր սեղանին համապատասխան, փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, 2 դուռ + դարակ, 4 գզրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով, թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր սեղանին վերկառուցվող դարակաշար՝ երկհարկանի, երկկողմանի՝ 1 հատ՝ Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 30սմ, Բարձրություն՝ 85սմ փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, Դարակաշարի ծածկույթը՝ փոշեներկված մետաղ, Յուրաքանչյուր կողմում LED լուսաորման համակարգի առկայությամբ, 4 հատ 220V եվրո-

						վարդկների առկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, 1 հատ եռաֆազ վարդակի առկայություն առանձին 63A դիֆերենցիալ ապահովիչով, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող սառը ջրի 360 աստիճան դարձով, շտուցերով բարձր երկու ծորակի առկայություն, Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն: 2. Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-2 (1.500x1.500x0.900) - 1 հատ՝ Լաբորատոր սեղան-2՝ երկկողմանի՝ Երկարություն՝ 1.5մ Խորություն՝ 1.5մ, Բարձրություն՝ 0.9մ Մետաղական կարկասով, Փոշեծածկույթով, Առավելագույն ճնշմադիմացկություն՝ 500կգ*վ/մ2, Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար +-5սմ, Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտե սալիկ, Լաբորատոր սեղանին մեկ կողմից ներկառուցվող պահարան ՝ Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 52+-2սմ, Բարձրություն՝ 67+-2սմ,

						լաբորատոր սեղանին համապատասխան, փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, 2 դուռ + դարակ, 4 գզրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով, թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր սեղանին մյուս կողմից ներկառուցվող պահարան Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 52±2սմ, Բարձրություն՝ 67+-2սմ, լաբորատոր սեղանին համապատասխան, փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, 4 գզրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով, թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր սեղանին վերկառուցվող դարակաշար՝ երկհարկանի, երկկողմանի՝ 1 հատ՝ Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 30սմ, Բարձրություն՝ 85սմ փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, Դարակաշարի ծածկույթը՝ փոշեներկված մետաղ, Յուրաքանչյուր կողմում LED լուսաորման համակարգի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП "Давит Диванян" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/106 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ИП "ДАВИТ ДИВАНЯН"	ИП "ДАВИТ ДИВАНЯН"	Рабочий остров лабораторный	ИП "ДАВИТ ДИВАНЯН"	Комплект лабораторного рабочего острова должен содержать комплект лабораторных столов-1, Комплект лабораторных столов-2 и Стол-мойкой с тумбой 1. Комплект лабораторных столов-1 (1.500x1.500x0.900) - 1 шт. Лабораторный стол: двухсторонний: Длина: 1.5м Глубина: 1.5м, Высота: 0.9м С металлическим каркасом, С порошковым покрытием, Максимальное сопротивление давлению: 500 кг*с/м2, Регулируемые опоры для Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի առկայությամբ, 4 հատ 220V եվրո-վարդկների առկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, 1 հատ եռաֆազ վարդակի առկայություն առանձին 32A դիֆերենցիալ ապահովիչով, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող ջրի 360 աստիճան դարձով, շտուցերով բարձր երկու ծորակի առկայություն, Ծորակի տան ջրահեռացման համակարգի առկայություն: 3. Սեղան-լվացարան ապահարանով (1.500x0.600x0.900) - 1 հատ՝ Երկարությունը՝ 1.5մ, Խորությունը՝ 60սմ, Բարձրությունը՝ 90սմ, Մետաղական կարնասով, Փոշեծածկույթով, Վերանի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտե սալիկներ, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող ջրի 360 աստիճան դարձով բարձր ծորակի առկայությունը, Լվացարան՝ Չափսեր՝ 60սմx40սմ Խորությունը՝ 30սմ Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի առկայությունը, Առավելագույն ճնշման դիմացկունությունը՝ 500կգ*ս/մ2,

					компенсационных швов и неровностей пола Цоколь: Высота: 15см, Покрытие: сталь с порошковым покрытием, Регулируемая в лабораторий стол: 2шт., Длина: 1.5м, Глубина: 60+2см, Высота: 2 шт. Столешница лабораторной мебели химически стойкая с повышенной прочностью, Столешница толщиной 4см, с влагостойкой ламинированной поверхностью, Столешница с антибактериальным покрытием, Допустимая нагрузка не менее 40кг/м2, Надстойка
					сервисная для лабораторного стола, двухэтажная, двусторонняя: 1шт.: Длина: 1.5м, Глубина: 60uuˈ, Высота: 85uuˈ Каркас и полки металлический с порошковым покрытием, С каждой стороны наличие светодиодной системой освещения, 4 евро розеток 220В с дифференциальным автоматом 25А, Наличие 1 трехфазной розетки с отдельным дифференциальным автоматом 63А, Наличие настольного водопроводного смесителя с высоким поворотным изливом 360 градусов с регулируемой подачей и со штуцером, Наличие слива под краном Наличие фильтра

						механической очистки воды 2. Комплект лабораторных столов-2 (1.500х1.500х0.900) - 1 шт.` Лабораторный стол: двухсторонний: Длина: 1.5м Глубина: 1.5м, Высота: 0.9м С металлическим каркасом, С порошковым покрытием, Максимальное сопротивление давлению: 500 кг*с/м2, Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола ±5см Покрытие стола: керамогранит, С одной стороны тумба встраиваемая в лабораторный стол: 1 шт.: Длина: 1.5м, Глубина: 52±2 см, Рост: 67±2 см, по лабораторной таблице корпус и полки металлический с порошковым покрытием, 2 двери + полка, 4 ящика с шариковыми направляющими, допустимая нагрузка: не менее 40 кг С другой стороны тумба встраиваемая в лабораторный стол: 1 шт.: Длина: 0.5м, Глубина: 52±2 см, Рост: 67±2 см, по лабораторной таблице корпус и полки металлический с порошковым покрытием, 4 ящика с

						шариковыми направляющими, допустимая нагрузка: не менее 40 кг Надстойка сервисная для лабораторного стола, двухэтажная, двусторонняя: 1шт.: Длина: 1.5м, Глубина: 60uu, Высота: 85uu Каркас и полки металлический с порошковым покрытием, С каждой стороны наличие светодиодной системой освещения, 4 евро розеток 220В с дифференциальным автоматом 25А, Наличие 1 трехфазной розетки с отдельным дифференциальным автоматом 32А, Наличие настольного водопроводного смесителя с высоким поворотным изливом 360 градусов с регулируемой подачей и со штуцером, Наличие слива под краном Наличие фильтра механической очистки воды 3. Стол-мойкой с тумбой (1.500x0.600x0.900) - 1 шт.: Длина: 1.5 м, Глубина: 60 см, Высота: 90см, С металлическим каркасом, С порошковым покрытием, Покрытие стола: керамогранит, Наличие настольного водопроводного смесителя с высоким поворотным

					изливом 360 градусов с регулируемой подачей, Раковина: Размеры: 60см х 40см±5см, Глубина: 30см±2см, Наличие слива, Максимальное сопротивление давлению: 500 кг*с/м2, Секция тумбы 4 двери, обе торцевые секции двухэтажные Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола ±5см Цвет покрытия лабораторного помещения согласовывать с покупателем. В комплект входит: Гарантия 1 год. транспортировка и размещение имущества в соответствующей лаборатории