

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջի-Էս Քոնսալթինգ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-ԿՓ/2023-Լ-70 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ИВХИМПРОМ	ИВХИМПРОМ	ПО-6ЦТ	АО ИВХИМПРОМ	Փրփրահեղուկ՝ ПО-6 (6%) գործարանային արտադրության տեխնիկական պայմաններին և/կամ Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ) ТР ЕАЭС 043/2017 պահանջներին համապատասխան: Նախատեսված է Ա և Բ դասի հրդեհների հրդեհաշիջման համար: Արտաքին տեսքը՝ միատար, առանց նստվածքի և շերտավորման: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 20°C

ջերմաստիճանի դեպքում՝ ոչ ավել
100 մմ²/վրկ: Ջրածնային ցուցիչը
(рН) 20°C ջերմաստիճանի դեպքում՝
6.5-8.5 Սառեցման ջերմաստիճանն
առնվազն՝ -3°C-ից Դինամիկ
մածուցիկություն 20 °C-ում՝ ոչ
ավելի, քան 0,2 Պա վրկ խտությունը
20°C ջերմաստիճանի դեպքում՝
1060-1200 կգ/մ³ Աշխատանքային
լուծույթի փրփուրի պատիկությունը՝
- ցածր պատիկությունը, ոչ ավել 20 -
միջին պատիկությունը, ոչ պակաս
60 - բարձր պատիկությունը, ոչ
պակաս 200 6% ծավալային
մասնաչափով աշխատանքային
լուծույթից ստացված միջին
պատիկության փրփուրով,
0.032+0.002 դմ³/մ²վրկ
ինտենսիվության մատուցման
դեպքում H-հեպտանի (ГОСТ Р
50588-2012-ով բենզին, մակնիշը՝
նորմալ 80) մարման ժամանակը, ոչ
ավել՝ 300 վրկ: Գործարանային
պահպանման (շահագործման)
երաշխիքային ժամկետը
թողարկման օրվանից առնվազն՝ 120
ամիս: Մատակարարումը
արտադրության օրվանից ոչ ուշ՝
քան 3 ամիս: Մատակարարման

				<p>Ժամանակ մատակարարը ներկայացնում է համապատասխանության սերտիֆիկատ, արտադրող կազմակերպության կողմից տրված ապրանքատեսակի անձնագիր, լաբորատոր փորձաքնության եզրակացություն և առաջարկվող ապրանքի արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) նամակ-լիազորագիր: Փաթեթավորումը՝ 100լ պոլիէթիլային կամ պոլիմերային գործարանային տարրաներով՝ պիտակավորված և կապարակնքված: Պիտակին նշվում է արտադրող կազմակերպության, արտադրման, պահպանման և երաշխիքային ժամկետի, քանակի վերաբերյալ տեղեկատվություն:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Джи-Эс Консалтинг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-ԿՓ/2023-L-70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ИВХИМПРОМ	ИВХИМПРОМ	ПО-6ЦТ	АО ИВХИМПРОМ	Փրփրահեղուկ՝ ՊՕ-6 (6%) գործարանային արտադրության տեխնիկական պայմաններին և/կամ Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ) ТР ЕАЭС 043/2017 պահանջներին համապատասխան: Նախատեսված է Ա և Բ դասի հրդեհների հրդեհաշիջման համար: Արտաքին տեսքը՝ միատար, առանց նստվածքի և շերտավորման: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 20°C

ջերմաստիճանի դեպքում՝ ոչ ավել
100 մմ²/վրկ: Ջրածնային ցուցիչը
(рН) 20°C ջերմաստիճանի դեպքում՝
6.5-8.5 Սառեցման ջերմաստիճանն
առնվազն՝ -3°C-ից Դինամիկ
մածուցիկություն 20 °C-ում՝ ոչ
ավելի, քան 0,2 Պա վրկ խտությունը
20°C ջերմաստիճանի դեպքում՝
1060-1200 կգ/մ³ Աշխատանքային
լուծույթի փրփուրի պատիկությունը՝
- ցածր պատիկությունը, ոչ ավել 20 -
միջին պատիկությունը, ոչ պակաս
60 - բարձր պատիկությունը, ոչ
պակաս 200 6% ծավալային
մասնաչափով աշխատանքային
լուծույթից ստացված միջին
պատիկության փրփուրով,
0.032+0.002 դմ³/մ²վրկ
ինտենսիվության մատուցման
դեպքում H-հեպտանի (ГОСТ Р
50588-2012-ով բենզին, մակնիշը՝
նորմալ 80) մարման ժամանակը, ոչ
ավել՝ 300 վրկ: Գործարանային
պահպանման (շահագործման)
երաշխիքային ժամկետը
թողարկման օրվանից առնվազն՝ 120
ամիս: Մատակարարումը
արտադրության օրվանից ոչ ուշ՝
քան 3 ամիս: Մատակարարման

				<p>Ժամանակ մատակարարը ներկայացնում է համապատասխանության սերտիֆիկատ, արտադրող կազմակերպության կողմից տրված ապրանքատեսակի անձնագիր, լաբորատոր փորձաքնության եզրակացություն և առաջարկվող ապրանքի արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) նամակ-լիազորագիր: Փաթեթավորումը՝ 100լ պոլիէթիլային կամ պոլիմերային գործարանային տարրաներով՝ պիտակավորված և կապարակնքված: Պիտակին նշվում է արտադրող կազմակերպության, արտադրման, պահպանման և երաշխիքային ժամկետի, քանակի վերաբերյալ տեղեկատվություն:</p>
--	--	--	--	--