

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-167/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	ՓՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ТУ У 24.3-14005076-068:2005, գույնը-կարմիր, մակերեսի փայլի մակարդակը` 50% կամ ավելի, բաղադրության մեջ ոչ ցնդող բաղադրիչների համամասնությունը` 49% -ից մինչև 70%, կաշուկության ինդեքս - մինչև 1 միավոր, կոնկրետ կարծրություն- 0,15-0,2 պայ.միավ., պայմանական մածուցիկություն - 60-120 պայ.միավ., ազդեցության ուժը` ավելի քան 40%, թաքնված հզորությունը` 60-100 գ/քմ., ծախսը -90-150գ/մ² -1 շերտ, չորացման ժամանակը-14 ժամ +200С, մթնոլորտային խտությունը- 1.0-1.3կգ/լ, չոր նստվածքը` 65%, տարան` 2.6 կիլոգրամանոց:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-167/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар технические характеристики
5	ПФ-115, (глянцевая) փայլուն, ТУ У 24.3-14005076-068:2005, գույնը-կարմիր, մակերեսի փայլի մակարդակը՝ 50% կամ ավելի, բաղադրության մեջ ոչ ցնդող բաղադրիչների համամասնությունը՝ 49% -ից մինչև 70%, կաշուկության ինդեքս - մինչև 1 միավոր, կոնկրետ կարծրություն- 0,15-0,2 պայ.միավ., պայմանական մածուցիկություն - 60-120 պայ.միավ., ազդեցության ուժը՝ ավելի քան 40%, թաքնված հզորությունը՝ 60-100 գ/քմ., ծախսը -90-150գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, չորացման ժամանակը-14 ժամ +200С, մթնոլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, տարան՝ 2.6 կիլոգրամանոց: