

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեխնոսնաբ ՍՊԸ-ն ՀՀՏԿԵՆՁԿ-Ձ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/59 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՉԻԼ	ՉԻԼ	ՉԻԼ	Չավոդ Իմենի Լիխաչովա	<p>Թուջե փական Էլ. շարժաբերիչ մեխանիզմով 1. Փականի իրանի , կափարիչի նյութը` թուջ 2. Իլը (առиндель) -պողպատ 20X13 3. Սեպի նյութը` 20Л, կոռոզիակայուն մակահալմամբ 4. Միացումը խողովակին-կցաշուրթային 5. Անվանական տրամագիծը-500մմ 6. Անվանական ճնշումը-10 մթն. 7. Փակման հերմետիկությունը-"А" դասի 8. Ջրի տրման ուղղությունը` ցանկացած 9. Օդի ջերմաստիճանը` -40°C -ից մինչև +40°C 10. Տեղադրման դիրքը` շարժաբերիչի վերևում: Թույլատրվում է շեղում</p>

				<p>մինչև 90° ցանկացած ուղղությամբ 11. Շարժաբերիչը-Էլ. շարժաբերիչ մեխանիզմով (ռեդուկտոր + Էլ. շարժիչ) Էլ. Շարժաբերին ներկայացվող պահանջները` -լարումը` (սնուցման) 3x380վ -փականը` «բաց»-«փակ» ցուցիչով -սահմանային դիրքեր` (բաց- փակ)-ավտոմատ Էլ. անջատիչով -Էլ.հոսանքի բացակայության պայմաններում ձեռքի շարժաբերման հնարավորությամբ -միակցումը փականի իրանին` կցաշուրթային 12. Փականի հետ պահանջվող նյութեր, ապրանքներ` ռետինե միջադիր DN-500, հեղյուս առանց մանեկի M30x120, մանեկ M30, տափողակ M30</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Տեխնունիտր ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՏԿԵԼՁԿ-Ձ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ЗИЛ	ЗИЛ	ЗИЛ	Завод Имени Лихачева	Задвижка чугунная с эл. приводом 1. Материал корпуса крышки - чугун 2. Шпиндель - сталь 20X13 3. Материал клина - 20Л с коррозионностойкой наплавкой 4. Соединение с трубопроводом - фланцевое 5. Номинальный диаметр - 500 мм 6. Номинальное давление - 10 атм. 7. Герметичность задвижки - класс "А" 8. Направление подачи воды - любое 9. Температура воздуха - от -40°С до +40°С 10. Установочное положение - приводом ввеврх. Допускается отклонение до 90° в

				<p>любую сторону 11. Привод - с эл. приводным механизмом (редуктор+эл. двигатель)</p> <p>Требования, предъявляемые к электроприводу: - напряжение (питания) - 3х380 в - затвор с указателем «открыто»-«закрыто» - граничные положения (открыто-закрыто) с автоматическим эл. Выключателем - с возможностью ручного перемещения при отсутствии эл. тока - соединение с корпусом задвижки - фланцевое.</p> <p>12. Материалы, товары, требуемые вместе с задвижкой: - резиновая прокладка DN-500, шпилька М30х120, гайки М30, шайба М30</p>
--	--	--	--	--