

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | - | - | - | - | <p>6 30232110/507 լազերային տպիչներ Լազերային տպիչ բազմաֆունկցիոնալ, A3, ցանցային: Ֆունկցիաները՝ տպագրություն, պատճենահանում, գունավոր սկանավորում: Տպագրման արագությունը՝ առնվազն 22 ppm A4. Առաջին էջի տպագրման ժամանակը՝ առավելագույնը 9.2վ. Ամսական թուլատրելի տպագրման թերթերի քանակը՝ նվազագույնը 5000: Պրոցեսորի հաճախականությունը՝ նվազագույնը՝ 600MHz: Օպերատիվ հիշողության ծավալը՝ նվազագույնը</p> |

256MB: Թղթերի մատակարարման դարակների նվազագույն քանակը՝ 2: Առաջին դարակի տարողությունը՝ առնվազն 100 թերթ: Երկրորդ դարակի տարողությունը՝ առնվազն 250 թերթ: Տպագրվող կրիչների նվազագույն և առավելագույն չափսերը՝ 1-ին դարակ 98 x 148 միլչև 297 x 432 մմ, 2-րդ դարակ 148 x 210 միլչև 297 x 354 մմ: Տպագրվող կրիչների նվազագույն և առավելագույն քաշերը՝ 1-ին դարակ 60-163 գ/մ², և 2-րդ դարակ 60-110 գ/մ²: Կետերի ապարատային խտությունը սքանավորման դեպքում՝ ոչ պակաս 600 x 600 dpi.: Կետերի խտությունը տպագրման դեպքում՝ 1200 x 1200 dpi: Սկանավորման ֆայլերի ֆորմատները՝ PDF, JPEG, TIFF: Պատճենահանման առավելագույն քանակը՝ 999: Միացման հնարավորությունները՝ USB 2.0; Ethernet 10/100 Base TX: Քարթրիջը նվազագույնը 7400 էջի համար: Ցանցային պարտադիր պրոտոկոլների առկայությունը՝ IP-ի դեպքում: DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, ստատիկ հասցե;

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>հայտնաբերման պրոտոկոլներ - UPnP, mDNS, DNS, WINS; տպագրման պրոտոկոլներ- TCP/IP (9100), TCP/IP (9100) v6, LPR, LPRv6, IPP, WSD; կառավարման պրոտոկոլներ - SNMPv1.2, SNMPv1.2 (IPv6), SNMPv3, SNMPv3 (IPv6), HTTP; սքանավորման պրոտոկոլներ - Twain ցանցի համար; անվտանգության պրոտոկոլ - IPsec: Հոսանք 220 վոլտ մուտքային լարում. 220-ից 240 VAC (+/- 10%), 50 Հց (+/- 3 Հց), 60 Հց (+/- 3 Հց): Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Երկու արտոնագրված սերվիս- կենտրոնների առկայություն ՀՀ տարածքում, որոնց տվյալները պետք է ներկայացված լինեն արտադրողի պաշտոնական վեբ կայքում: Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF) տրամադրում:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 6 | - | - | - | - | 6 30232110/507 լազերային տպիչներ Lազերային տպիչ բազմաֆունկցիոնալ, A3, ցանցային: Ֆունկցիաները՝ տպագրություն, պատճենահանում, գունավոր սկանավորում: Տպագրման արագությունը՝ առնվազն 22 ppm A4. Առաջին էջի տպագրման ժամանակը՝ առավելագույնը 9.2վ. Ամսական թուլատրելի տպագրման թերթերի քանակը՝ նվազագույնը 5000: Պրոցեսորի հաճախականությունը՝ նվազագույնը՝ 600MHz: Օպերատիվ հիշողության ծավալը՝ նվազագույնը |

256MB: Թղթերի մատակարարման դարակների նվազագույն քանակը՝ 2: Առաջին դարակի տարողությունը՝ առնվազն 100 թերթ: Երկրորդ դարակի տարողությունը՝ առնվազն 250 թերթ: Տպագրվող կրիչների նվազագույն և առավելագույն չափսերը՝ 1-ին դարակ 98 x 148 միլչև 297 x 432 մմ, 2-րդ դարակ 148 x 210 միլչև 297 x 354 մմ: Տպագրվող կրիչների նվազագույն և առավելագույն քաշերը՝ 1-ին դարակ 60-163 գ/մ², և 2-րդ դարակ 60-110 գ/մ²: Կետերի ապարատային խտությունը սքանավորման դեպքում՝ ոչ պակաս 600 x 600 dpi.: Կետերի խտությունը տպագրման դեպքում՝ 1200 x 1200 dpi: Սկանավորման ֆայլերի ֆորմատները՝ PDF, JPEG, TIFF: Պատճենահանման առավելագույն քանակը՝ 999: Միացման հնարավորությունները՝ USB 2.0; Ethernet 10/100 Base TX: Քարթրիջը նվազագույնը 7400 էջի համար: Ցանցային պարտադիր պրոտոկոլների առկայությունը՝ IP-ի դեպքում: DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, ստատիկ հասցե;

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>հայտնաբերման պրոտոկոլներ - UPnP, mDNS, DNS, WINS; տպագրման պրոտոկոլներ- TCP/IP (9100), TCP/IP (9100) v6, LPR, LPRv6, IPP, WSD; կառավարման պրոտոկոլներ - SNMPv1.2, SNMPv1.2 (IPv6), SNMPv3, SNMPv3 (IPv6), HTTP; սքանավորման պրոտոկոլներ - Twain ցանցի համար; անվտանգության պրոտոկոլ - IPsec: Հոսանք 220 վոլտ մուտքային լարում. 220-ից 240 VAC (+/- 10%), 50 Հց (+/- 3 Հց), 60 Հց (+/- 3 Հց): Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Երկու արտոնագրված սերվիս- կենտրոնների առկայություն ՀՀ տարածքում, որոնց տվյալները պետք է ներկայացված լինեն արտադրողի պաշտոնական վեբ կայքում: Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF) տրամադրում:</p> |
|--|--|--|--|---|