

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	<<Չինտեքստիլ>> ՍՊԸ	<<Չինտեքստիլ>> ՍՊԸ	Ուսադիրները պատրաստվում են կանաչ կիսափափուկ կտորից՝ մահուդե աստառի վրա, երանգը համաձայնեցվում է Գնորդի հետ: Ուսադիրներն իրենցից ներկայացնում են ձգված վեցանկյուն՝ երկարավուն, զուգահեռ կողմերով, որի ներքևի վերջնամասն ուղղանկյուն է, իսկ վերևինը վերջանում է ստորին եզրին զուգահեռ բութանկյուն կտրվածքով: Ուսադիրի երկարությունը 110-140 մմ է, լայնությունը՝ 50-52 մմ: Ուսադիրները երկու կամ մեկ կարմիր մակաշերտով են կամ առանց մակաշերտի են: Ուսադիրի հակադարձ կողմից ներքին եզրից, ուսադիրի երկարությամբ ամրանում է ամրացման լեզվակը, որի վերջնամասում արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք՝ ուսադիրի ամրացման համար: Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5 սմ: Ուսադիրի հակադարձ կողմից, ներքին եզրից դեպի ներս 3,5 սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2 սմ լայնքով կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը: Ամրացման լեզվակը և կամրջակը պետք է լինեն պատրաստված արհեստական կաշվից կամ ամուր կտորից: Ուսադիրների քանակներն, ըստ

			տեսակի, կտրամադրվի Գևորգի կողմից: Տեխնիկական բնութագրի ընդհանուր պայմանները և հանդերձանքի նկարները ներկայացված են կից՝ հավելված 1-ում:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Зинтекстил в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
29	ООО "Зинтекстиль"	ООО "Зинтекстиль"	Погоны изготовлены из зеленой полумягкой ткани на подкладке из мауда, тон согласовывается с Заказчиком. Погоны представляют собой вытянутый шестиугольник с продолговатыми параллельными сторонами, нижний конец которого прямоугольный, а верхний конец заканчивается параллельно нижнему краю тупоугольным разрезом. Длина погона 110-140 мм, ширина 50-52 мм. Погоны с двумя или одним наростом или без. С противоположной стороны плеча с внутреннего края, по длине плеча крепится крепежный язычок, в конце которого делается отверстие диаметром 5 мм для крепления к плечу. Ширина крепежного язычка 2,5 см. С противоположной стороны погонов, на расстоянии 3,5 см от внутреннего края, шириной погона разработан мостик шириной 2 см, через который проходит крепежный язык погона. Крепежный язычок и мостик должны быть изготовлены из искусственной кожи или прочного куска. Количество погонов по типу будет предоставлено Заказчиком. Общие условия технической характеристики и изображения экипировки

представлены в Приложении 1.