

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Sonoscape	P15, Sonoscape	P15	Sonoscape	<p>"Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ՝ 4 տվիչով և տպիչով A / D փոխարկիչի բիթերի քանակը 12 Ֆիզիկական հաղորդիչ ալիքների քանակը՝ 128 Մշակման ալիքների քանակը՝ 650000 Դինամիկ տիրույթ՝ 280dB Պետք է ունենա լայնաշերտ և բազմաշերտ սկանավորում Փոխանցման կենտրոնական կետերը՝ 8 Պատկերավորման առավելագույն խորությունը՝ 40 սմ Առավելագույն մեծացնելու գործոնն իրական ժամանակում. x10 Բարձր հստակության LCD մոնիտոր՝ 21,5" Թողունակությունը՝ 1920 x 1080</p>

Մոնիտորի կարգաբերում.  
թեքություն և պտույտ  
Հրահանգների կատարման  
հպումային էկրան` 13.3" B ռեժիմի  
առկայություն Կադրերի  
հաճախությունը B ռեժիմում` 1493  
կադր/վրկ Կեղծ գույների քարտեզը`  
13 M ռեժիմի առկայություն B և M  
ռեժիմների համադրություն իրական  
ժամանակում B/M և գունային  
ռեժիմների համադրություն իրական  
ժամանակում PWD ռեժիմի  
առկայություն PRF միջակայքը  
1000-ից 16,000 Հց HPRF միջակայքը  
1000-ից 48,000 Հց Առավելագույն  
հայտնաբերելի արագությունը` 13  
մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի  
արագությունը` 0,1 սմ/վ Կորեկցիայի  
անկյունի միջակայքը` -60-ից +60  
Անկյունի ուղղման քայլը` 1  
աստիճան CWD ռեժիմի  
առկայություն PRF միջակայքը  
1000-ից 48,000 Հց Առավելագույն  
հայտնաբերելի արագությունը` 50  
մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի  
արագությունը` 0,1 սմ/վ Գունային  
դոպլերի առկայություն PRF  
միջակայքը` 1000-ից 8000 Հց  
Գունային ռեժիմում առավելագույն

արագության միջակայքը՝ 300 սմ/վ  
Նվազագույն հայտնաբերելի  
արագությունը՝ 2 սմ/վ Գունավոր  
քարտեզը՝ 10 B և գունային  
ռեժիմների համադրությունն իրական  
ժամանակում B, M և գունային  
ռեժիմների համադրությունն իրական  
ժամանակում B, PW և գունային  
ռեժիմների համադրությունն իրական  
ժամանակում B, CW և գունային  
ռեժիմների համադրությունն իրական  
ժամանակում հյուսվածքային  
դոպլերի առկայություն B, PW և  
հյուսվածքային դոպլերի  
համադրությունն իրական  
ժամանակում առաջադեմ դինամիկ  
հոսք արյան շրջանառության բարձր  
հաճախությամբ կադրերի բարձր  
թողունակության  
պատկերավորումով Գունավոր  
քարտեզը՝ 5 բոլոր կոնվեքս և  
գծային տվիչների ռեժիմներում  
առաջադեմ դինամիկ հոսքի  
օժանդակություն B, PW և  
առաջադեմ դինամիկ հոսքի  
օժանդակություն համադրություն  
իրական ժամանակում  
հյուսվածքների ներդաշնակ  
պատկերավորում իմպուլսային

հանումով հյուսվածքների  
ներդաշնակ պատկերավորում  
իրական ժամանակում  
կոմպոզիտային բազմահաճախային  
սկանավորում արագ սկանավորում  
(ավտոմատ օպտիմալացում) B  
ռեժիմի համար արագ սկանավորում  
(ավտոմատ օպտիմալացում) դոպլեր  
ռեժիմի համար տրապեզոիդ ռեժիմի  
առկայություն չմշակված տվյալների  
պահպանում և մշակում  
Էլաստոգրաֆիայի ռեժիմի  
առկայություն պանորամային  
պատկերավորման ռեժիմի  
առկայություն չափումներ,  
հաշվարկներ և ծրագրակազմ  
հետագա հետաքննության համար՝  
Մանկաբարձություն  
Սրտաբանություն Անգիոլոգիա  
Ուրոլոգիա Նորածնի մոտ ազդրի  
բնածին տեղաշարժ Ինտիմա-  
մեդիայի ավտոմատ չափում  
Տվիչներ. Տվիչների միացման  
պորտերի քանակը՝ 4 կոնվեքսային  
տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝  
128 Հաճախականության տիրույթը՝  
1-ից 7 Մից Տեսելու անկյունը՝ 70  
աստիճան գծային տվիչ՝ 1 հատ  
Էլեմենտների քանակը՝ 256

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << 001-2023/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Հաճախականության տիրույթը՝ 4-ից 16 Միգ Տեսադաշտը՝ 55 մմ  
 Ներխոռոչային կոնվեքսային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ 192  
 Հաճախականության տիրույթը՝ 3-ից 15 Միգ Շառավիղը՝ 10 մմ  
 սեկտորային (Փազային) տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ 64  
 Հաճախականության տիրույթը՝ 1-ից 6 Միգ միջակայքում Տեսնելու անկյունը՝ 90 աստիճան ինտեգրված աշխատանքային կայան. կոշտ տեխնիկական հատկությունը՝ 500 Գբ Ֆիլմի ցուցադրում. 1000 կադր ՈւՆԻ պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է համակարգից արտահանել DVD / CD-RW` jpeg, bmp, DICOM ՈւՆԻ պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է պահել կոշտ սկավառակի վրա. JPEG, AVI, DICOM ՈւՆԻ պատկերի ձևաչափ, որը կարող է արտահանվել համակարգից Flash քարտ. GPEG, AVI, DICOM սև-սպիտակ թվային տպիչ. Մոնտաժային հավաքածու սև-սպիտակ տպիչի համար Էլեկտրասնուցում՝ 220V / 50Hz Լրակազմ և պարագաներ Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ, թուղթ

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	Предлагаемый товар наименование производителя
2				

				<p>տպիչի համար - 2 գլանակ Առցանց UPS. 20 րոպե աշխատաժամանակ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Ռրակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC), FDA"</p>
--	--	--	--	--