

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Sonoscape	P15, Sonoscape	P15	Sonoscape	<p>"Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ՝ 4 տվիչով և տպիչով A / D փոխարկիչի բիթերի քանակը 12 Ֆիզիկական հաղորդիչ ալիքների քանակը՝ 128 Մշակման ալիքների քանակը՝ 650000 Դինամիկ տիրույթ՝ 280dB Պետք է ունենա լայնաշերտ և բազմաշերտ սկանավորում Փոխանցման կենտրոնական կետերը՝ 8 Պատկերավորման առավելագույն խորությունը՝ 40 սմ Առավելագույն մեծացնելու գործոնն իրական ժամանակում. x10 Բարձր հստակության LCD մոնիտոր՝ 21,5" Թողունակությունը՝ 1920 x 1080</p>

Մոնիտորի կարգաբերում.
թեքություն և պտույտ
Հրահանգների կատարման
հպումային էկրան՝ 13.3" B ռեժիմի
առկայություն Կադրերի
հաճախությունը B ռեժիմում՝ 1493
կադր/վրկ Կեղծ գույների քարտեզը՝
13 M ռեժիմի առկայություն B և M
ռեժիմների համադրություն իրական
ժամանակում B/M և գունային
ռեժիմների համադրություն իրական
ժամանակում PWD ռեժիմի
առկայություն PRF միջակայքը
1000-ից 16,000 Հց HPRF միջակայքը
1000-ից 48,000 Հց Առավելագույն
հայտնաբերելի արագությունը՝ 13
մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի
արագությունը՝ 0,1 սմ/վ Կորեկցիայի
անկյունի միջակայքը՝ -60-ից +60
Անկյունի ուղղման քայլը՝ 1
աստիճան CWD ռեժիմի
առկայություն PRF միջակայքը
1000-ից 48,000 Հց Առավելագույն
հայտնաբերելի արագությունը՝ 50
մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի
արագությունը՝ 0,1 սմ/վ Գունային
դոպլերի առկայություն PRF
միջակայքը՝ 1000-ից 8000 Հց
Գունային ռեժիմում առավելագույն

արագության միջակայքը՝ 300 սմ/վ
Նվազագույն հայտնաբերելի
արագությունը՝ 2 սմ/վ Գունավոր
քարտեզը՝ 10 B և գունային
ռեժիմների համադրությունն իրական
ժամանակում B, M և գունային
ռեժիմների համադրությունն իրական
ժամանակում B, PW և գունային
ռեժիմների համադրությունն իրական
ժամանակում B, CW և գունային
ռեժիմների համադրությունն իրական
ժամանակում հյուսվածքային
դոպլերի առկայություն B, PW և
հյուսվածքային դոպլերի
համադրությունն իրական
ժամանակում առաջադեմ դինամիկ
հոսք արյան շրջանառության բարձր
հաճախությամբ կադրերի բարձր
թողունակության
պատկերավորումով Գունավոր
քարտեզը՝ 5 բոլոր կոնվեքս և
գծային տվիչների ռեժիմներում
առաջադեմ դինամիկ հոսքի
օժանդակություն B, PW և
առաջադեմ դինամիկ հոսքի
օժանդակություն համադրություն
իրական ժամանակում
հյուսվածքների ներդաշնակ
պատկերավորում իմպուլսային

հանումով հյուսվածքների
ներդաշնակ պատկերավորում
իրական ժամանակում
կոմպոզիտային բազմահաճախային
սկանավորում արագ սկանավորում
(ավտոմատ օպտիմալացում) B
ռեժիմի համար արագ սկանավորում
(ավտոմատ օպտիմալացում) դոպլեր
ռեժիմի համար տրապեզոիդ ռեժիմի
առկայություն չմշակված տվյալների
պահպանում և մշակում
Էլաստոգրաֆիայի ռեժիմի
առկայություն պանորամային
պատկերավորման ռեժիմի
առկայություն չափումներ,
հաշվարկներ և ծրագրակազմ
հետագա հետաքննության համար՝
Մանկաբարձություն
Սրտաբանություն Անգիոլոգիա
Ուրոլոգիա Նորածնի մոտ ազդրի
բնածին տեղաշարժ Ինտիմա-
մեդիայի ավտոմատ չափում
Տվիչներ. Տվիչների միացման
պորտերի քանակը՝ 4 կոնվեքսային
տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝
128 Հաճախականության տիրույթը՝
1-ից 7 Մից Տեսելու անկյունը՝ 70
աստիճան գծային տվիչ՝ 1 հատ
Էլեմենտների քանակը՝ 256

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом

представляет полное описание предлагаемого им товара.

Հաճախականության տիրույթը՝ 4-ից 16 Մից Տեսադաշտը՝ 55 մմ
 Ներխոռոչային կոնվեքսային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ 192
 Հաճախականության տիրույթը՝ 3-ից 15 Մից Շառավիղը՝ 10 մմ
 սեկտորային (Ֆազային) տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ 64
 Հաճախականության տիրույթը՝ 1-ից 6 Մից միջակայքում Տեսնելու

անկյունը՝ 90 աստիճան ինտեգրված աշխատանքային կայան. Կոշտ տեխնիկական հատկություններ՝ 500 Գբ Ֆիլմի ցուցադրում. 1000 կադր ՈւՆԻ պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է համակարգից արտահանել DVD / CD-RW` jpeg, bmp, DICOM ՈւՆԻ պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է պահել կոշտ սկավառակի վրա. JPEG, AVI, DICOM ՈւՆԻ պատկերի ձևաչափ, որը կարող է արտահանվել համակարգից Flash քարտ. GPEG, AVI, DICOM սև-սպիտակ թվային տպիչ. Մոնտաժային հավաքածու սև-սպիտակ տպիչի համար Էլեկտրասնուցում՝ 220V / 50Hz Լրակազմ և պարագաներ Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ, թուղթ

Номер лота		Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
2				

				<p>տպիչի համար - 2 գլանակ Առցանց UPS. 20 րոպե աշխատաժամանակ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Ռրակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC), FDA"</p>
--	--	--	--	--