# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Լայվ գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-23/30 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | HOEGERT 544 գործիքներ HT7G050 | HT7G050 | գործիքների հավաքածու | HOEGERT TECHNIK | Տեսակը ՝ Գործիքների հավաքածու մետաղական պահարանով, 4 անիվները, ներառյալ 2 պտտվող անիվները, չափերը Ե* Լ*Բ 795*490*770 մմ, գործնական և ընդարձակ գործիքների պահարան 7 դարակներով և կողային խցիկով, 7 դարակներ՝ 6 դարակներ բարձր՝ 50 մմ, 1 դարակ բարձր՝ 130 մմ; առավելագույն ծանրաբեռնվածություն՝ փոքր տուփ 15 կգ, խորը տուփ 25 կգ; դարակները ունեն անհատական կողպեքներ՝ դրանց ավտոմատ բացումը կանխելու համար; 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | կողային դուռ՝ կողպվող կողային պահարանով, ներառյալ 2 բանալի; անիվները՝ 5×1,25 դյուիմ, գնդային առանցքակալներով; ամրացված պոլիպրոպիլենային սեղան՝ սեղանի վրա դրված փոքր մասերը բաժանելու համար նախատեսված խցիկներով, սարքավորումներ, որոնք բաղկացած են 544 տարրերից, իր մեջ ներառում է հետևյալ սարքավորումները՝ • Գլուխներ 1/4 դյույմ բիթերով՝ SL4, SL5.5, SL7 մմ PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 H3, H4, H5, H6, H7, H8 • 1/4 դյույմ վեցանկյուն վարդակներ՝ 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 մմ • Երկար 1/4 դյույմ վեցանկյուն վարդակներ՝ 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 մմ • Torx վարդակներ՝ E4, E5, E6, E7, E8, E10 • Երկարացում 1/4 դյույմ ՝ 50, 100, 150 մմ • Երկարացում 1/4 դյույմ, 140 մմ • T-աձև գլխադիր՝ 110 մմ • Կարդան հոդ 1/4 դյույմ • Պտուտակահան 1/4 դյույմ, 150 մմ • Ադապտոր 1/4 դյույմ • Վեցանկյուն ստանդարտ գլուխներ – 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 24, 27, 30, 32, 36 մմ; • Վեցանկյուն խորը գլուխներ – 15, 17, 19 մմ; • կայծային մոմերի փոխարինման գլխադիներ – 16, 21 մմ; • շրջելի արգելանիվ, 72 ատամ, կոճակով արագ բացում; • ընդարձակումներ 125, 250 մմ; • Т-աձև գլխադիր; • Г -աձև վեցանկյուն գլխադիրներ – 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 մմ; • Г-աձև վեցանկյուններ՝ գնդիկավոր ծայրով, երկարաձգված՝ 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 մմ; • Г-աձև բանալիներ անցքով՝ հետևյալ ստանդարտների՝ TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, TT45, TT50; • Հարմարանք՝ 1/4 դյուիմ, երկարությունը 37 մմ: • Ատամնանիվների քանդման գործիք՝ 1/4 դյուիմ 72 ատամ, կոր, կոճակով, երկու բաղադրիչ բռնակով; • Т-աձև գլխադիր ՝ 1/4 դյուիմ՝ երկ.՝ 152.4 մմ; • ճկուն երկարացուցիչ 1/4 դյուիմ երկ.՝ 150 մմ : • Ծալքավոր տափակաբերան գործիք՝ փոխարինելի բռնիչներով մետաղալարով և պտուտակահանով • Մեկուսացված տերմինալային բլոկներ 50 հատ: 0,5-1,5 մմ² Մեկուսացված տերմինալային բլոկներ 50 հատ. 2,5 մմ² |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Մեկուսացված տերմինալային բլոկներ 50 հատ: 4-6 մմ² • 40 մ լազերային հեռաչափ նախատեսված է հեռավորության, շրջագծի և միջանկյալ երկարության չափումների համար;ալյումինի մակարդակը 20 սմ կողային եզրով մեծացնում է չափման ճշգրտությունը 0,5 մմ/մ2 պղպջակների մակարդակ 0°, 90°; • 18 մմ կտրող հատվածներով սայրով դանակ, կտրման ժամկետի ավելացում ունեցող շեղբեր, ճաքերի և չիպերի նկատմամբ բարձր դիմադրություն, պատրաստված են բարձր ածխածնային պողպատից; • 10 փոխարինելի շեղբերների հավաքածու՝ անջատվող հատվածներով՝ պատրաստված հատուկ պողպատե խառնուրդից, 18 մմ; • ծալովի լէդ լուսատու – հիմնական լույս 5W COB լէդ, լրացուցիչ եզրային լույս LED 2 x 3Վ: • Զոդման հարմարանք, որը նախատեսված է մետաղական նյութերը փափուկ զոդման միջոցով միացնելու համար՝ օգտագործելով թիթեղյա կամ կապարային կապող նյութեր • Բազմակողմանի թվային |

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Лайв Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | Технические характеристики |
| 3 | HOEGERT 544 инструмента HT7G050 | HT7G050 | գործիքների հավաքածու | HOEGERT TECHNIK | Տեսակը՝ Գործիքների հավաքածու մետաղական պահարանով, 4 անիվները, ներառյալ 2 պտտվող անիվները, չափերը Ե* Լ*Բ 795*490*770 մմ, գործնական և ընդարձակ գործիքների պահարան 7 դարակներով և կողային խցիկով, 7 դարակներ՝ 6 դարակներ բարձր՝ 50 մմ, 1 դարակ բարձր՝ 130 մմ; առավելագույն ծանրաբեռնվածություն՝ փոքր տուփ 15 կգ, խորը տուփ 25 կգ; դարակները ունեն անհատական կողպեքներ՝ դրանց ավտոմատ բացումը կանխելու համար; 1 հաշվիչ, որը ճանաչում է չափվող պարամետրը և ավտոմատ կերպով կարգավորում է չափման միջակայքը՝ DC/AC լարումը, դիոդները կամ դիմադրությունը ստուգելու համար: • Ինդուկտիվ լարման ստուգիչ՝ հաղորդիչների մեջ հոսանքի ոչ կոնտակտային հայտնաբերման համար • Բութանի գազի ջահը պիեզոէլեկտրական տարրով, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 1300°C, հատկապես հարմար է ջեռուցվող ջերմա-նշվող մետաղական պահարանով, 4 մեկուսիչ՝ 0,25-ից 2,5 մմ² մակերես ունեցող լարերից մեկուսացումը հեռացնելու համար |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | կողային դուռ՝ կողպվող կողային պահարանով, ներառյալ 2 բանալի; անիվները՝ 5×1,25 դյուիմ, գնդային առանցքակալներով; ամրացված պոլիպրոպիլենային սեղան՝ սեղանի վրա դրված փոքր մասերը բաժանելու համար նախատեսված խցիկներով, սարքավորումներ, որոնք բաղկացած են 544 տարրերից, իր մեջ ներառում է հետևյալ սարքավորումները՝ • Գլուխներ 1/4 դյույմ բիթերով՝ SL4, SL5.5, SL7 մմ PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 H3, H4, H5, H6, H7, H8 • 1/4 դյույմ վեցանկյուն վարդակներ՝ 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 մմ • Երկար 1/4 դյույմ վեցանկյուն վարդակներ՝ 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 մմ • Torx վարդակներ՝ E4, E5, E6, E7, E8, E10 • Երկարացում 1/4 դյույմ ՝ 50, 100, 150 մմ • Երկարացում 1/4 դյույմ, 140 մմ • T-աձև գլխադիր՝ 110 մմ • Կարդան հոդ 1/4 դյույմ • Պտուտակահան 1/4 դյույմ, 150 մմ • Ադապտոր 1/4 դյույմ • Վեցանկյուն ստանդարտ գլուխներ – 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 24, 27, 30, 32, 36 մմ; • Վեցանկյուն խորը գլուխներ – 15, 17, 19 մմ; • կայծային մոմերի փոխարինման գլխադիներ – 16, 21 մմ; • շրջելի արգելանիվ, 72 ատամ, կոճակով արագ բացում; • ընդարձակումներ 125, 250 մմ; • Т-աձև գլխադիր; • Г -աձև վեցանկյուն գլխադիրներ – 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 մմ; • Г-աձև վեցանկյուններ՝ գնդիկավոր ծայրով, երկարաձգված՝ 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 մմ; • Г-աձև բանալիներ անցքով՝ հետևյալ ստանդարտների՝ TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, TT45, TT50; • Հարմարանք՝ 1/4 դյուիմ, երկարությունը 37 մմ: • Ատամնանիվների քանդման գործիք՝ 1/4 դյուիմ 72 ատամ, կոր, կոճակով, երկու բաղադրիչ բռնակով; • Т-աձև գլխադիր ՝ 1/4 դյուիմ՝ երկ.՝ 152.4 մմ; • ճկուն երկարացուցիչ 1/4 դյուիմ երկ.՝ 150 մմ : • Ծալքավոր տափակաբերան գործիք՝ փոխարինելի բռնիչներով մետաղալարով և պտուտակահանով • Մեկուսացված տերմինալային բլոկներ 50 հատ: 0,5-1,5 մմ² Մեկուսացված տերմինալային բլոկներ 50 հատ. 2,5 մմ² |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Մեկուսացված տերմինալային բլոկներ 50 հատ: 4-6 մմ² • 40 մ լազերային հեռաչափ նախատեսված է հեռավորության, շրջագծի և միջանկյալ երկարության չափումների համար;ալյումինի մակարդակը 20 սմ կողային եզրով մեծացնում է չափման ճշգրտությունը 0,5 մմ/մ2 պղպջակների մակարդակ 0°, 90°; • 18 մմ կտրող հատվածներով սայրով դանակ, կտրման ժամկետի ավելացում ունեցող շեղբեր, ճաքերի և չիպերի նկատմամբ բարձր դիմադրություն, պատրաստված են բարձր ածխածնային պողպատից; • 10 փոխարինելի շեղբերների հավաքածու՝ անջատվող հատվածներով՝ պատրաստված հատուկ պողպատե խառնուրդից, 18 մմ; • ծալովի լէդ լուսատու – հիմնական լույս 5W COB լէդ, լրացուցիչ եզրային լույս LED 2 x 3Վ: • Զոդման հարմարանք, որը նախատեսված է մետաղական նյութերը փափուկ զոդման միջոցով միացնելու համար՝ օգտագործելով թիթեղյա կամ կապարային կապող նյութեր • Բազմակողմանի թվային |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | հաշվիչ, որը ճանաչում է չափվող պարամետրը և ավտոմատ կերպով կարգավորում է չափման միջակայքը՝ DC/AC լարումը, դիոդները կամ դիմադրությունը ստուգելու համար: • Ինդուկտիվ լարման ստուգիչ՝ հաղորդիչների մեջ հոսանքի ոչ կոնտակտային հայտնաբերման համար • Բութանի գազի ջահը պիեզոէլեկտրական տարրով, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 1300°C, հատկապես հարմար է ջեռուցվող ջերմա-կծկվող մեկուսացման համար • Ավտոմատ մեկուսիչ՝ 0,25-ից 2,5 մմ² մակերես ունեցող լարերից մեկուսացումը հեռացնելու համար |